

TYTAN PROFESSIONAL PU- Puhdistusaine 500 ml



Monikäyttöinen aine kovettumattoman polyuretaanivaahdon ja -liiman poistamiseen. Soveltuu venttiilien, suuttimien, painepakkausten ja polyuretaaniliimojen ja -vaahtojen levityksessä käytettyjen työkalujen puhdistamiseen. Erinomainen myös pintojen rasvanpoistoon ennen silikonien, liimojen, vaahtojen ja muiden rakennuskemikaalien levittämistä.



EDUT

- Pidentää työkalujen käyttöikää – pitää ne hyvässä kunnossa vuosien ajan
- Estää vaahtuventtiilin tukkeutumisen ja varmistaa sen moitteettoman toiminnan
- Poistaa nopeasti ja tehokkaasti tuoreen polyuretaanin työkaluista ja pinnoilta
- Helppo käyttää kaikkien vaahtopistoolien kanssa
- Parantaa muiden rakennuskemikaalien tartuntaa puhdistetulle alustalle

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Työkalujen puhdistamiseen tuoreesta ja kovettumattomasta polyuretaanivaahdosta
- Pintojen rasvanpoistoon ennen rakennuskemikaalien levittämistä
- Soveltuu kaikentyyppisille vaahtopistooleille

TEKNISET TIEDOT

Parametri (+23°C/50% RH)	Arvo
Tölkin koko [ml]	650
Nimellisarvo [ml]	500
Konsistenssi: nestemäinen	+
Käyttö olosuhteet	Arvo
Pullon/ työvälineen lämpötila (optimi +20°C) [°C]	+5 - +35

Ilman/pinnan lämpötila [°C]	+5 - +35
Väri	Arvo
Läpinäkyvä	+

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä, lue tekninen esite ja käyttöturvallisuustiedote

Käyttö

- Käsikäyttö – kiinnitä mukana toimitettu suihkutussuutin Cleaner-venttiiliin. Suihkuta puhdistusainetta tölkin venttiiliin sekä tuoreisiin tahroihin, jotka ovat perä PU -vaahtoa tai liimaa. Poista tahrat kuivalla liinalla.
- Pistoolin puhdistus — kierrä vaahto-/liimapullo irti pistoolista. Paina pistoolin liipaisinta poistaaksesi mahdolliset vaahto- tai liimajäämät. Aseta seuraavaksi annostelupistoolin pakkauksessa mukana toimitettu muoviputki annostelupistoolin ulostuloon, jotta puhdistuksen aikana ei muodostu puhdistusainetta ja pistoolin jäämiä sisältävää sumua. Kierrä pistooli puhdistusainepullon suuhun. Paina pistoolin liipaisinta useita kertoja. Toista tätä menettelyä, kunnes pistooli on täysin puhdas vaahdosta/liimasta.

Huomiot / rajoitukset

- Liukenee vain kovettumattomiin yksikomponenttisiin PU-vaahdoin ja liimoihin.
- Puhdistusaineella on tuhoava vaikutus polystyreeniin, PVC:hen ja joihinkin muihin muoveihin, testaa puhdistusainetta ennen käyttöä tietyllä pinnalla.

KULJETUS / VARASTOINTI

Pakkauksessa on mainittu viimeinen käyttöpäivä ja eränumero.

Säilytä alkuperäispakkauksessa pystyasennossa (venttiili ylöspäin) kuivassa paikassa lämpötilassa +5°C – +30°C.

Älä säilytä matkustamossa. Kuljetetaan vain tavaratilassa.

Tarkemmat kuljetustiedot on annettu käyttöturvallisuustiedotteessa

TURVALLISUUS JA TERVEYS

Tässä annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa valmistajan parhaiden tietojen ja kokemusten mukaan. Valmistaja ei voi tietää asiakkaan käyttökohteen tarkkoja olosuhteita, tästä syystä annetut tekniset tiedot ovat ohjeellisia eivätkä korvaa soveltuvuustestejä asiakkaan kohteissa. Valmistaja vastaa, että tuote on annettujen myyntitietojen mukainen.