

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 0000000023v03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TYTAN PROFESSIONAL Silikon Akrylowy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S2

Uszczelniacze do spoin.

Do użytku niekonstrukcyjnego w pomieszczeniach sanitarnych.

3. Producent:

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A,

54-202 Wrocław, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla zastosowania EN 15651-3:2012 Typ S Klasa S2

System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: EN 15651-3:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1292 Tecnia

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-3:2012 Typ S

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: anodowe aluminium z primerem „Primer 203”

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa F
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 5mm
Zmiana objętości	≤ 55%
Właściwości mechaniczne (tj wydłużenie): - po zanurzeniu w wodzie w (23°C)	≥ 25%
Właściwości mechaniczne (tj. wydłużenie): - przy stałym wydłużeniu po działaniu wody	NPD
Intensywność wzrostu mikroorganizmów	2
Trwałość	spełnia

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Dorota Godzisz

we Wrocławiu, dnia 01.12.2022

.....*D. Godzisz*.....