

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 67v02/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN PROFESSIONAL Elastyczny żelowy klej z włóknami FLEX GEL ,C2TE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz.
3. Producent:
Selena Spółka Akcyjna
Ul. Wyścigowa 56 E
53-012 Wrocław
www.tytan.pl
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- 6a. Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	F
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dorota Godziś

W Wroclaw dnia 08.02.2021

D. Godziś