

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
03/EZUH2K/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tytan Professional Elastyczna zaprawa uszczelniająca Hydro 2K, CM O2P

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływackich.

3. Producent:

SELENA FM SA

Ul. Legnicka 48A

54-202 Wrocław

www.ce.selena.com

www.tytan.com

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

System 3 - Wodoszczelność

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012

Jednostka notyfikowana lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Przyczepność początkowa	≥0,5N/mm ²
Wodoszczelność	Brak Przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć	≥0,75 mm
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/ starzenie termiczne	≥0,5N/mm ²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci	≥0,5N/mm ²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej	≥0,5N/mm ²
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania i rozmrażania	≥0,5N/mm ²
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Renata Lechoniewicz

Wrocław dnia 14.09.2022

