

CZYŚCIK DO PIAN POLIURETANOWYCH



TDS-2022-FMS/CLEAN

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów rozpraszających pianę montażowo –uszczelniającą. Doskonały do odtłuszczenia powierzchni przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów.

ZALETY

- ▶ doskonale odtłuszcza powierzchnie np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanów
- ▶ możliwość wielokrotnego użycia
- ▶ możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu

ZASTOSOWANIE

- ▶ usuwanie pozostałości nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych
- ▶ oczyszczanie i odtłuszczenie powierzchni
- ▶ czyszczenie zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany i kleje poliuretanowe



DANE TECHNICZNE

Skład	aceton, octan etylu
Gaz wypychający	propan, butan, izobutan
Temperatura otoczenia	od +5°C do +30°C (+23°C, 50% RH)
Temperatura puszk	od +5°C do +30°C (+23°C, 50% RH)

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie ręczne

- nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika
- spryskać czyścikiem świeże plamy piany/kleju
- zabrudzenia usunąć suchą szmatką

Czyszczenie pistoletu

- odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu
- nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbyć go resztek piany/kleju
- nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika
- spryskać czyścikiem zawór pojemnika z pianą oraz adaptor pistoletu
- zdjąć wentyl i nakręcić pojemnik na pistolet
- kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu
- czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/kleju

CZYŚCIK DO PIAN POLIURETANOWYCH



TDS-2022-FMS/CLEAN

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- czyścik usuwa jedynie zabrudzenia z nieutwardzonej piany/kleju
- czyścik działa destrukcyjnie na polistyren, PVC i niektóre inne tworzywa- przed użyciem sprawdzić działanie czyścika na daną powierzchnię

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Produkt przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w oryginalnie zapakowanych pojemnikach, w pozycji pionowej („zaworem do góry”). Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do rozszczelnienia zaworu. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z czyścikiem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Puszki nie wolno zgniatać ani przebiegać nawet po całkowitym opróżnieniu. Nie przechowywać puszek w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

DANE KATALOGOWE

Pojemność	Opakowanie	Ilość sztuk w kartonie	Alias	Indeks	Kod EAN
500 ml	puszka	6	CZT-UN----050	10004617	5903518003592

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia
16.05.2022

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.