

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Tytan Professional HIGH-TEMPERATURE SILICONE



2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):

numărul lotului: a se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):

EN 15651-2:2012 Tipul G-CC-INT-EXT Clasa 20LM

etanșanți ne-structurali elastici utilizați la etanșarea sticlei în construcții (destinați zonelor cu climă rece) pentru uz la interior sau exterior

Principalele aplicații sunt:

sticlă pe sticlă

sticlă pe ramă

sticlă pe substrat poros

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)):

SELENA FM S.A.
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
Polonia

5. (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V):

sistem 4 pentru tip de testare
sistem 3 pentru reacția la foc

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Organism notificat Selena Labs Poland, numărul de identificare Selena1, efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip în conformitate cu sistemul 3 și a emis: un raport de testare

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Organism notificat Selena Labs Poland, numărul de identificare Selena1, efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip în conformitate cu sistemul 3 și a emis: un raport de testare

9. Performanța declarată

EN 15651-2:2012 Tipul G-CC-INT-EXT
condiționând Metoda A
Substrat sticlă fără amorsă

Caracteristici esențiale:	Performanța	Test Standard	Specificațiile tehnice armonizate
reacție la foc	Clasa E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-2:2012
eliberare de chimicale dăunătoare mediului și sănătății	a se vedea fișa de securitate	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-2:2012

Etanșeitatea de apă și etanșeitate la aer ca:			
pierdere în volum	< 10%	EN ISO 10563	EN 15651-2:2012
rezistența la scurgere pe verticală	< 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-2:2012
proprietăți adezive /coeive după expunerea elementelor la temperatura, umiditate și lumină artificială	NF	EN ISO 11431	EN 15651-2:2012
revenire elastică	> 60 în 60% alungire	EN ISO 7389	EN 15651-2:2012
Rezistența la alungire (modul de elasticitate): pentru etanșanți nestructurali cu modul de elasticitate scăzut folosit la etansarea îmbinărilor în zone cu temperaturi scăzute (-30°C)	< 0,9 MPa	modified EN ISO 8339	EN 15651-2:2012
Rezistența la alungire (la menținerea forțelor de alungire): - pentru etanșanți nestructurali folosiți la etansarea îmbinărilor în zone cu temperaturi scăzute (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-2:2012
durabilitate	a trecut	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 590	EN 15651-2:2012

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Semnata pentru și în numele
 fabricantului de către:

EWELINA MALCZEWSKA
 (Coordonator Normative Chimice și Documentație Tehnică)

Malczewska Ewelina

01.08.2019, Wrocław

ANEXA conform Art. 6(5) a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 o Fisa Tehnică de Securitate conform regulamentului UE No. 1907-2006 (REACH), Anexa II este anexată acestei Declarații de Performanță