

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

03/EZUH2K/2021

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Tytan Professional Гъвкав уплътнителен хоросан Hydro 2K, CM O2P

2. Употреба по предназначение или употреби:

Всички приложения под керамични плочки, монтирани извън и в басейни.

3. Процент:

SELENA FM SA

Ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

www.ce.selena.com

www.tytan.pl

4. Упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система (и) за оценка и проверка на постоянството на изпълнението:

Система 4

Система 3 - Водонепропускливост

6a. Хармонизиран стандарт:

EN 14891:2012

Нотифициран орган или органи:

Институт по керамика и строителни материали, Нотифициран орган на Европейския съюз № 1487
[Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej nr 1487]

7. Декларирано изпълнение:

СЪЩЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Първоначална адхезия	$\geq 0,5 \text{N/mm}^2$
Водонепропускливост	Без проникване
Капацитет за преодоляване на пукнатини	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Трайност на първоначалната адхезия към климатичните ефекти / термичното стареене	$\geq 0,5 \text{N/mm}^2$
Трайност на първоначалната адхезия към ефектите вода / влага	$\geq 0,5 \text{N/mm}^2$
Трайност на първоначалната адхезия към действието на варовик	$\geq 0,5 \text{N/mm}^2$
Устойчивост на първоначалната адхезия към ефектите от циклите на замразяване-размразяване	$\geq 0,5 \text{N/mm}^2$

8. Подходяща техническа документация или специфична техническа документация:

Не е приложимо

Ефективността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с декларираните характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорността единствено на производителя, посочен по-горе.

Подписано от името на производителя от:

[Име и фамилия]

Детана Ледомирова

В [местност].....на ден [дата на издаването]

Витоля
10.02.2021

[подпис]

Ледомирова Детана