

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дата: 06.04.2019г.

№73/12/G

стр. 1 от 1

1. Единен идентификационен

код на продукт-вид:

2. Предназначение:

3. Производител:

Tytan Professional Покривен уплътнител сребърен

защита и поправки на пукнатини и фуги

Selena FM - Poland

www.Tytan.pl

4. Деклариранни характеристики:

№	Основни характеристики	Показания
1.	Консистенция	Полутвърда паста
2.	Състав	Смес от битумни смоли и алуминиеви пигменти в органичен разтворител
3.	Цвят	сребрист
4.	Температура при нанасяне	+10 до +35 целзий
5.	Проникване	250÷300 1/10 мм
6.	Плътност	1, 09 гр/см ³
7.	Температура след пълно изсъхване	-50 до +90 целзий
8.	Температура на възпламеняване	+ 50 целзий

Характеристиките на продукта, описан по-горе е в съответствие с набора от деклариранни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Правилник (EU) № 305/2011 под цялата отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Вроцлав, 06 април 2019 г.

MANAGER
Działu R&D

Piotr Brzeżański

Изх. Номер: 159

Дата: 11.06.2020

С настоящата Декларация удостоверяваме доставените строителни материали към съответния ползвател.