

TYTAN PROFESSIONAL FIX² High Tack

Монтажно Лепило 290 мл бяло



10051870

Монтажно лепило на полимерна основа с високи параметри на приложение и ефективност. Хибридната технология гарантира незабавно и силно първоначално залепване в рамките на 1 секунда, дори върху вертикални повърхности без необходимост от поддържане на свързващ елемент. Създава трайна връзка, устойчива на промени условия на температура и влажност, UV радиация, гъбички и мухъл.



ПРЕДИМСТВА

- бързо и много силно начално залепване
- гъвкава връзка, устойчива на влага
- подходящ за екстериорни и вътрешни приложения
- висока устойчивост на UV радиация
- може да се боядисва след втвърдяване

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- за монтаж на: первази; декоративни и довършителни елементи, стенни панели, стенни облицовки, первази, стъпала, прагове, цокли, огледала и керамични плочки
- за залепване на материали от дърво, корк, камък, мрамор, PVC, стъкло, лакирано стъкло, материали на основата на дърво (MDF, HDF), необработен алуминий, EPS, XPS и огледала
- за залепване върху основи като бетон, дърво и стъкло

СТАНДАРТИ/ТЕСТОВЕ/СЕРТИФИКАТИ

Изпълнява изискванията на:

- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS

1/4

Update date: 26.03.2025

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия за работа	стойност
температура при нанасяне [°C]	+5 - +30
изсъхнал	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-40 - +90
Цвят	стойност
Бял	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, представени в Информационен лист за безопасност.

подготовка на основата

- свързващите се повърхности трябва да са изравнени, сухи, без замърсявания и вещества, които възпрепятстват залепването.
- Повърхностите е най-добре да бъдат обезмаслени с ацетон или етанол (стъкло, глазура, метал) или миещ препарат (синтетични материали).

Подготовка на продукта

- Отрежете върха на патрона и завийте апликатора. Използвайте само апликатор с отвор тип V, прикрепен към продукта. Поставете патрона в пистолета. Поради високия вискозитет на продукта, се препоръчва използването на пистолет за гъста маса.

Апликация

- Нанасяйте лепилото на линии или на точки върху основата или залепвания елемент.
- Guide the applicator at a 90° angle to the surface, so that the V-cut in the applicator can be seen from above.
- След нанасянето свържете елементите и натиснете равномерно.
- Корекция на свързаните повърхности е възможна в рамките на 15 минути.
- Лепило-уплътнителят съхне под въздействието на атмосферната влага и трябва да се вземе предвид, особено при лепене и уплътняване на непорьозни повърхности.
- Depending on the surfaces on which the parts are glued, very heavy objects may be required to be supported for a period of at least 24 hours.
- Once the product is fully cured, the adhesive force is up to 220 kg/ 10 cm².

След приключване на работа

- Почистване: суха кърпа или производни на бензин преди втвърдяване, механично след втвърдяване.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ

Забележки / ограничения

- Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото.
- Не е подходящ за РЕ, РР, тефлонови и битумни повърхности.
- Продуктът не е предназначен за свързване на елементи, постоянно потопени във вода

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температура от +5°C до +25°C.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
290 ml	бяло	12	10051870	5902120247165

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация намерите информационния лист за безопасност на материалите, наличен при производителя при поискване. Изхвърляне на отпадъци: Остатъците от продукта и празните опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с официалните, местни разпоредби.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително

проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.