

# TYTAN PROFESSIONAL Mirrors FIX

## RB-60 Монтажно Лепило за

### Огледала 290 мл бежов



10045946

Mirrors FIX е висококачествено лепило на базата на синтетичен каучук. Препоръчва се за монтиране на огледала към строителни повърхности като бетон, пластмаса, дърво, гипс, тухлени зидове, керамика и др. Устойчиво на влага и подходящо за бани, кухни и мокри помещения. Специалната му формула предпазва амалгамата на огледалото.



#### ПРЕДИМСТВА

- Изключително здраво залепване
- Влагоустойчиво
- Не предизвиква корозия на сребърната амалгама на огледалото
- Създава трайна гъвкава и здрава връзка
- Съдържа по-малко агресивни разтворители (не съдържа толуен)
- Ако и двете повърхности са непорьозни, времето за изсъхване се удължава.

#### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Монтиране на огледала върху различни повърхности в помещения и върху мебели.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неизсъхнал	стойност
Основа: синтетичен каучук в органични разтворители	+
Твърдо съдържание [%]	69 - 75
Плътност [гр/см <sup>3</sup> ]	1,15 - 1,25
Време за работа (в зависимост от условията на околната среда и свойствата на основата) [мин]	10 - 20

1/4

Update date: 28.04.2026

Запалимост	+
Време за пълно втвърдяване [ч]	72
Разходна норма [г/м <sup>2</sup> ]	300 - 500
<b>Изсъхнал</b>	<b>стойност</b>
Температурна устойчивост [°C]	-20 - +60
Запалимост след втвърдяване	-
<b>Условия за работа</b>	<b>стойност</b>
Оптимална температура на залепване [°C]	+15 - +25
Температура при нанасяне [°C]	+10 - +30
Оптимална относителна влажност на въздуха [%]	60
<b>Цвят</b>	<b>стойност</b>
Бежов	+

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, представени в Информационен лист за безопасност.

### Подготовка на основата

- свързващите се повърхности трябва да са изравнени, сухи, без замърсявания и вещества, които възпрепятстват залепването.

### Подготовка на продукта

- Изрежете крайника до необходимия диаметър, отрежете върха на опаковката и завийте крайника. Поставете в пистолета.

### Нанасяне

- Нанесете лепилото на линии върху цялата свързваща повърхност, като поддържате разстояние между линиите от около 5 см и около 2 см от краищата на огледалото.
- След нанасяне долепете свързващите елементи и натиснете силно и равномерно.
- Положението на огледалото може да се регулира в диапазон от 2–3 mm в рамките на приблизително 3–5 минути след свързването на двете повърхности (без разделяне на елементите). При по-големи огледала (над 0,15 m<sup>2</sup>) трябва да се използват поддържащи елементи, за да се предотврати приплъзване до пълното втвърдяване на продукта (72 часа).

## След приключване на работа

- Почистване: преди втвърдяване с ацетон или минерални алкохоли, след втвърдяване механично.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ.

## Забележки / ограничения

- Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото.
- Избягвайте контакт с вода, докато лепилото не се втвърди напълно.
- Не се препоръчва за PE, PP, твърд PVC, тефлон, повърхности, които са постоянно мокри.
- Не е подходящ за чувствителни към разтворители повърхности.
- Поради разнообразието от защитни облицовки, предлагани в момента на пазара, се препоръчва да се извършат предварителни тестове, за да се гарантира качеството на връзката.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).

## ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът може да се съхранява до 24 месеца от датата на производство в оригинално запечатани опаковки, на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температури от +5°C до +25°C.

## ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
290 ml	бежов	12	10045946	5902120190348

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът е запалим. Всички дейности трябва да се извършват на проветриво място, далеч от източници на запалване. Да не се пуши. Лепилото трябва да се съхранява в съответствие с правилата за съхранение на запалими вещества. Подробна информация е включена в Информационния лист за безопасност

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.