

TYTAN PROFESSIONAL Stukko FIX WB-35 Монтажно Лепило 290 мл бяло



10045857

Монтажно лепило на водна основа за залепване на профили и корнизи от полистирол и полиуретанова пяна към абсорбиращи повърхности като бетон, гипсокартон, дърво, гипс.



ПРЕДИМСТВА

- Супер бяло
- Може да се боядисва
- Силно и устойчиво
- Не уврежда профили от полистирол

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Stukko FIX е лепило за залепване на декоративни елементи като корнизи, розетки, первази при ремонт и довършителни работи.
- Има отлична адхезия към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухли, мазилки, полистирен.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕИЗСЪХНАЛ	СТОЙНОСТ
Основа: акрилна дисперсия	+
Твърдо съдържание [%]	72 - 78
Плътност [гр/см ³]	1,4 - 1,5

1/3

Update date: 27.04.2026

Време за работа (в зависимост от условията на околната среда и свойствата на подовата настилка) [мин]	10 - 15
Запалимост	-
Време за пълно втвърдяване [ч]	48
Разходна норма [г/м ²]	200 - 400
ИЗСЪХНАЛ	СТОЙНОСТ
Температурна устойчивост [°C]	-20 - +60
Условия за работа	СТОЙНОСТ
Температура при нанасяне [°C]	+10 - +30
Цвят	СТОЙНОСТ
Бял	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, представени в Информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- свързващите се повърхности трябва да са изравнени, сухи, без замърсявания и вещества, които възпрепятстват залепването.

Подготовка на продукта

- Изрежете крайника до необходимия диаметър, отрежете върха на опаковката и завийте крайника. Поставете в пистолета.

Нанасяне

- Нанесете лепило на точки или ивици върху повърхността или материала за залепване.
- Нанесете лепилото върху повърхността, която може да бъде залепена в рамките на 10 - 15 минути.
- след това синхронизирайте повърхностите и натиснете.

След приключване на работа

- Почистване: вода преди втвърдяване, механично след втвърдяване.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ.

Забележки / ограничения

- Поне една повърхност трябва да бъде абсорбираща.
- Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото.
- Избягвайте контакт с вода, докато лепилото не се втвърди напълно.
- Не е подходящ за PE, PP, тефлонови и битумни повърхности.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът може да се съхранява до 24 месеца от датата на производство в оригинално запечатани опаковки, на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температури от +5°C до +30°C.

ДАНИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
290 ml	бяло	12	10045857	5902120187072

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За подробна информация намерете информационния лист за безопасност на материалите, наличен при производителя при поискване. Изхвърляне на отпадъци: Остатъците от продукта и празните опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с официалните, местни разпоредби.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.