

TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX

Монтажно Лепило 290 мл

прозрачен



10045944

Универсално прозрачно лепило на базата на каучук. Препоръчва за вътрешно и външно залепване на ламели, плотове и профили от пластмаса, метал, дърво, гипс, полиуретан, MDF, PVC и др. Надеждно залепване и дълготрайност. След изсъхване, лепилният слой е прозрачен и устойчив на влага, атмосферни условия и слънчево греене. За вътрешна и външна употреба.



ПРЕДИМСТВА

- Създава силна, устойчива и невидима връзка.
- Нисък разход
- Бързо първоначално залепване
- Отлична адхезия към повечето строителни материали
- Не се препоръчва за лепене на полистирол

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- Залепване на строителни материали към бетон, мазилка, ПДЧ, дърво, гипсокартон, керамика.
- Монтаж на елементи от дърво, стъкло, метал, пластмаса, гипс, корк, камък.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неизсъхнал	СТОЙНОСТ
Основа: синтетичен каучук в органични разтворители	+
Твърдо съдържание [%]	58 - 64
Плътност [гр/см ³]	0,84 - 0,94

1/4

Update date: 14.05.2026

Време за работа (в зависимост от условията на околната среда и свойствата на основата) [мин]	10 - 15
Запалимост	+
Време за пълно втвърдяване [ч]	72 - 120
Разходна норма [г/м ²]	150 - 300
Изсъхнал	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-20 - +60
Запалимост след втвърдяване	-
Условия за работа	стойност
Температура при нанасяне [°C]	+10 - +30
Оптимална температура на залепване [°C]	+15 - +20
Оптимална относителна влажност на въздуха [%]	60
Цвят	стойност
Прозрачен	+

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасяне прочетете инструкциите за безопасност, представени в информационен лист за безопасност.

Подготовка на основата

- Свързващите се повърхности трябва да са изравнени, сухи, без замърсявания и вещества, които възпрепятстват залепването.
- Повърхностите е най-добре да бъдат обезмаслени с ацетон или етанол (стъкло, глазура, метал) или миещ препарат (синтетични материали).

Подготовка на продукта

- Изрежете крайника до необходимия диаметър, отрежете върха на опаковката и завийте крайника. Поставете в пистолета.

Нанасяне

- Нанесете лепило на точки или ивици върху повърхността или материала за залепване.
- Веднага след нанасяне съединете повърхностите като ги притискате заедно с леко усукващо движение, разделете ги, изчакайте 3-5 минути и натиснете отново силно и равномерно.
- Положението на елемента може лесно да се коригира, без да се разделя в рамките на 2-3 минути

след връзката.

След приключване на работа

- Почистване: преди втвърдяване с ацетон или минерални алкохоли, след втвърдяване механично.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ.

Забележки / ограничения

- Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото.
- Избягвайте контакт с вода, докато лепилото не се втвърди напълно.
- Не е подходящ за полистирол и други чувствителни към разтворител повърхности.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на годност и партида са посочени на опаковката.

Да се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място, защитено от замръзване и прегряване, при температура от +5°C до +25°C.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
290 ml	прозрачен	12	10045944	5902120190300

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът е запалим. Всички дейности трябва да се извършват на проветриво място, далеч от източници на запалване. Да не се пуши. Лепилото трябва да се съхранява в съответствие с правилата за съхранение на запалими вещества. Подробна информация е включена в Информационния лист за безопасност

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.