

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Tytan Professional FIX2 CLEAR**  
**ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

партиден номер: виж опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

**EN 15651-1:2012 тип F-EXT-INT Клас 7,5P**

Неносещи фасадни уплътнения, предназначени за уплътняване на външни фасадни връзки, връзки на прозорци и врати в строителството, включително и от вътрешната страна.

**EN 15651-3:2012 тип S Клас S 1**

вързващи уплътнения предназначени за използване в санитарни пространства вътре в сградите, които са изложени на вода, но не под налягане

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

SELENA FM S.A.  
Legnicka 48A  
54-202 Wrocław  
Полша

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 3 за изпитателен тип  
система 3 за реакция при огън

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Информираната инстанция Тесналіа , идентификационен номер 1292 , извърши определянето на типа продукт на основата на типово тестване под система 3 и издаде: отчет за изпитване

Информираната инстанция Тесналіа , идентификационен номер 1292 , извърши определянето на типа продукт на основата на типово тестване под система 3 и издаде: класификационен отчет

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

няма отношение

9. Декларираните експлоатационни показатели

**EN 15651-1:2012 тип F-EXT-INT**  
Кондициониране Метод А  
субстрат стъкло без грундиране

| Съществени характеристики                                                                                                                                | Експлоатационни показатели                    | Стандарт на изпитване                  | Хармонизирана техническа спецификация |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| реакция към огън                                                                                                                                         | Клас Е                                        | EN 13501-1:2007+A1                     | EN 15651-1:2012                       |
| изхвърляне на опасни за околната среда и здравето химични вещества                                                                                       | виж фиша с данните за безопасност на продукта | EN 15651-1:2012; 4.5                   | EN 15651-1:2012                       |
| Водонепромокаемост и въздухонепромокаемост като:                                                                                                         |                                               |                                        |                                       |
| потокоустойчивост                                                                                                                                        | ≤ 3mm                                         | modified EN ISO 7390                   | EN 15651-1:2012                       |
| загуба на обем                                                                                                                                           | ≤ 25%                                         | EN ISO 10563                           | EN 15651-1:2012                       |
| Тензилни свойства(напр. при устойчиво разширяване):<br>-удължаване след потапяне във вода (23 °C)                                                        | ≥ 25%                                         | EN ISO 10591                           | EN 15651-1:2012                       |
| Тензилни свойства (напр. удължаване):<br>-при продължаващо разширяване след потапяне във вода                                                            | NPD                                           | EN ISO 10590                           | EN 15651-1:2012                       |
| Тензилни свойства (напр. модул на еластичност):<br>- за неносещи уплътнители с нисък модул, използвани при свързвания в райони със студен климат (-30°C) | NPD                                           | modified EN ISO 8339                   | EN 15651-1:2012                       |
| Тензилни свойства (напр. при устойчиво разширяване): - за неносещи уплътнители използвани при свързвания в райони със студен климат                      | NPD                                           | modified EN ISO 8340                   | EN 15651-1:2012                       |
| трайност                                                                                                                                                 | годен                                         | EN ISO 8339, EN ISO 9046, EN ISO 10591 | EN 15651-1:2012                       |

**EN 15651-3:2012 тип S**  
Кондициониране Метод А  
субстрат стъкло без грундиране

| Съществени характеристики                                          | Експлоатационни показатели                    | Стандарт на изпитване | Хармонизирана техническа спецификация |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| реакция към огън                                                   | Клас Е                                        | EN 13501-1:2007+A1    | EN 15651-3:2012                       |
| изхвърляне на опасни за околната среда и здравето химични вещества | виж фиша с данните за безопасност на продукта | EN 15651-1:2012; 4.5  | EN 15651-3:2012                       |
| Водонепромокаемост и въздухонепромокаемост като:                   |                                               |                       |                                       |
| потокоустойчивост                                                  | ≤ 5mm                                         | modified EN ISO 7390  | EN 15651-3:2012                       |
| загуба на обем                                                     | ≤ 55%                                         | EN ISO 10563          | EN 15651-3:2012                       |

|                                                                                                |       |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| Тензилни свойства (напр. удължаване):<br>- след потапяне във вода (23 °C)                      | ≥ 25% | EN ISO 10591                 | EN 15651-3:2012 |
| Тензилни свойства (напр. удължаване):<br>- при продължаващо разширяване след потапяне във вода | NPD   | EN ISO 10590                 | EN 15651-3:2012 |
| микробиологичен растеж                                                                         | 1     | EN ISO 846:1997, procedure B | EN 15651-3:2012 |
| трайност                                                                                       | годен | EN ISO 10591, EN ISO 846     | EN 15651-3:2012 |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Подписано за и от името на  
производителя от:

Ewa Topór  
(R&D Certification Coordinator)

26.04.2024, Wrocław

Приложение Съгласно член 6, параграф 5 на Регламент (ЕО) № 305/2011, списък с данни за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH) Приложение II е приложен заедно с тази декларация за експлоатационни показатели