

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатор на продукта**
- **Търговско наименование:** TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво
- **Номер на артикула:** S-1209
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
строителни химикали
- **Приложение на веществото / на приготвянето**
средство за уплътняване
Химически вещества, използвани в строителството
- **Употреби, които не се препоръчват** Употреби, различни от препоръчаните.
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**
Tytan Professional

Селена България ЕООД
област Софийска, община Божурище, с. Гурмазово
ул. Гурмазовско шосе 67
тел.: +359 (2) 490 03 44
office@selenabg.com, www.tytan.com/bg/
- **Даващо информация направление:** office@selenabg.com
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**
Европейски Номер За Спешни Повиквания 112 (24h)
Токсикология при УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - +359 2 915 44 11 +359 2 915 42 13

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Aquatic Chronic 3 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- **2.2 Елементи на етикета**
- **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
- **Пиктограми за опасност** отпада
- **Сигнална дума** отпада
- **Предупреждения за опасност**
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- **Препоръки за безопасност**
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
- **Допълнителни данни:**
EUN208 Съдържа 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он, диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан. Може да предизвика алергична реакция.
Съдържа биоциди: 2-октил-4,5-дихлоро-2Н-изотиазол-3-он

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.1)

- **2.3 Други опасности**
- **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- **PBT:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо
- **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Продуктът не съдържа вещества, които нарушават функциите на ендокринната система.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· 3.2 Смеси

· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· Опасни съставни вещества:

ЕО номер: 934-956-3 Reg.nr.: 01-2119827000-58-XXXX	Въглеводороди, C15-C20, n-алкани, циклични изоалкани, <0,03% ароматни съединения ⚠ Asp. Tox. 1, H304	<20%
ЕО номер: 927-632-8 Reg.nr.: 01-2119457736-27-XXXX	Въглеводороди, C14-C18, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни ⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066	<20%
CAS: 556-67-2 EINECS: 209-136-7	октаметилциклотетрасилоксан ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Repr. 2, H361f; ⚠ Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) PBT; vPvB	<0,055%
CAS: 68928-76-7 EINECS: 273-028-6 Reg.nr.: 01-2120770324-57-XXXX	диметилбис[(1-оксонеодецил)окси]станан ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412	<0,025%
CAS: 64359-81-5	2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он ⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335 специфични граници на концентрация: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 0,025 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 0,025 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	<0,025%

· Допълнителни указания:

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· 4.1 Описание на мерките за първа помощ

· Общи указания:

Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно.

Лична защита на оказващия първа помощ.

· След вдишване:

Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.2)

· След контакт с кожата:

Измийте обилно с вода или вода и сапун. В случай, че ви стане лошо, потърсете медицинска помощ (покажете етикета на медицинските лица, ако е възможно).

· След контакт с очите:

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултирайте с лекар.

· След поглъщане: Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.**· 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

· 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· 5.1 Средства за гасене на пожар**· Подходящи гасящи средства:**

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с устойчива на алкохол пена.

· Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства: Вода в мощна неразпръсната струя.**· 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При пожар могат да бъдат отделени:

Карбонов окис (CO)

Силициев окис (SiO₂).

· 5.3 Съвети за пожарникарите**· Специални защитни средства:**

Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.

Да се носи защитен комбинезон за цялостна защита.

Носене на независим от околния въздух респиратор.

· Други данни

Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.

· 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.

· 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

· 6.4 Позоваване на други раздели

За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.

За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

За информация за отстраняването виж глава 13.

(продължение от стр.3)

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.
- Да се съхраняват на хладно и сухо място в добре затворени връзки/варели.
- Да се осигури добро проветрение / аспирация на работното място.
- Осигурете добра вентилация.

Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:

- Да се пази от топлина.
- Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранение:

Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

- Да се пази от вода и влага.
- Да се съхранява само в оригиналния варел.
- Да се съхранява на хладно място.
- Указания при общо съхранение: Да се съхранява далеч от окислители.

Други данни относно условията в складовете:

- Да се пази от замръзване.
- Резервоарът да се съхранява на добре проветриво място.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:

CAS: 556-67-2 октаметилциклотетрасилоксан

WEEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 10* ppm
	*OARS WEEL

Информация относно нормативната уредба

WEEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELs)

Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол Няма други данни, виж точка 7.

Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

- Общи предпазни и хигиенни мерки:
- Следва да се съблюдават обичайните предпазвателни мерки при работа с химикали.
- По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.
- Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се избягва допир с очите и кожата.
- Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Защита на дихателните пътища При добро проветрение на помещението не е необходимо.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.4)

· Защита на ръцете

EN 374



Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непроницаем и устойчив срещу продукта / веществото / препарата. Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· Материал за ръкавици

ръкавици полиетиленови

Препоръчителна дебелина на материала: $\geq 0,35$ mm.

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· Време за проникване на материала за ръкавици

Краткосрочно контакт > 10 min

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· Защита на очите/лицето

EN 166



Защитни очила

· Защита на тялото:



Защитно работно облекло.

· Термични опасности отпада

· Контрол на експозицията на околната среда Вж. раздел 6.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

· Общи данни

· Агрегатно състояние

Течност

· Цвят

Според наименованието на продукта

· Мирис:

Характерно

· Граница на мириса:

Не е определено

· Точка на топене/точка на замръзване:

Не е определено

· Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене

Не е определено

· Запалимост

Неприложимо

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.5)

· Долна и горна граница на експлозивност	
· Долна:	Не е определено
· Горна:	Не е определено
· Пламна температура	>100 °C
· Температура на самозапалване:	Не е определено
· Температура на разлагане:	Не е определено
· рН	Не е определено
· Вискозитет:	
· Кинематичен вискозитет при 40 °C	>20 mm ² /s
· динамичен:	Не е определено
· Разтворимост	
· Вода:	Неразтворимо
· Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност)	Не е определено
· Налягане на парите:	Не е определено
· Плътност и/или относителна плътност	
· Плътност:	0,96 г/см ³
· Относителна плътност	Не е определено
· Плътност на парите	Не е определено
· Относителна плътност на парите	отпада
· Характеристики на частиците	отпада

· 9.2 Друга информация	
· Външен вид:	
· Форма:	Пастьозно
· Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността	
· Температура на възпламеняване:	Продуктът не е самозапалим
· Експлозивни свойства:	Продуктът не е взривоопасен
· Промяна на състоянието	
· Скорост на изпаряване	Не е определено

· Информация във връзка с класовете на физична опасност	
· Експлозивни	отпада
· Запалими газове	отпада
· Аерозоли	Не е определено
· Оксидиращи газове	отпада
· Газове под налягане	отпада
· Запалими течности	отпада
· Запалими твърди вещества	отпада
· Самоактивирани се вещества и смеси	отпада
· Пирофорни течности	отпада
· Пирофорни твърди вещества	отпада
· Самонагриващи се вещества и смеси	отпада

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.6)

- | | |
|---|--------|
| · Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода | отпада |
| · Оксидиращи течности | отпада |
| · Оксидиращи твърди вещества | отпада |
| · Органични пероксиди | отпада |
| · Вещества или смеси, корозивни за метали | отпада |
| · Десенсибилизиращи експлозивни | отпада |

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
При нормални условия на употреба и съхранение продуктът е стабилен.
Няма разлагане при използване по предназначение.
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Реакции със силни окислители.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Силни окислители.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Формалдехид

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**
Въглеводороди, C15-C20, n-алкани, циклични изоалкани, <0,03% ароматни съединения

Орално	LD50	>5.000 мг/кг (крыса)
Дермално	LD50	>3.160 мг/кг (заек)
Инхалативно	LC50	>5.266 мг/л (крыса)

CAS: 68928-76-7 dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane

Орално	LD50	894 мг/кг (крыса)
Дермално	LD50	>2.000 мг/кг (крыса)

CAS: 64359-81-5 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он

Орално	LD50	500 мг/кг (АТЕ)
Инхалативно	LC50/4ч.	0,5 мг/л (АТЕ)

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
За кожна сенсибилизация:
Въз основа на тестване на продукта:
Не предизвиква алергични кожни реакции при изпитване върху морски свинчета.

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.7)

Насоки за изпитване на ОИСП 406 (метод на Бюлер)

За респираторна сенситизация:

Не са намерени подходящи данни.

- **Мутагенност на зародишните клетки**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **Токсичност за репродукцията**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

- **11.2 Информация за други опасности**

- **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

CAS: 556-67-2 октаметилциклотетрасилоксан

Списък II; III

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- **12.1 Токсичност**

- **Акватична токсичност:**

CAS: 64359-81-5 4,5 Дихлоро-2 октил-2Н-изотиазол-3-един

EC50 0,025 мг/л (водоросль)

0,0097 мг/л (дафния)

LC50 0,0078 мг/л (риба)

- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.

- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.

- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.

- **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**

PBT: неприложимо

vPvB: неприложимо

- **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.

- **12.7 Други неблагоприятни ефекти**

- **Забележка:**

октаметилциклотетрасилоксан [D4].

Остра токсичност за риби

Въз основа на тестове на сравними продукти: Очаквана максимална концентрация във водата

Октаметилциклотетрасилоксан (D4) от миграция във вода от продукта, както е доставен, е

под установения праг на непромяна D4 (< 0,0079 мг/л) за водните организми.

Хронична токсичност за водни безгръбначни животни

Въз основа на изпитване на продукта(ите) от тази група материали:

Не е класифициран поради данни, които са убедителни, но недостатъчни за класифициране.

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.8)

· Други екологични указания:

· Общи указания: Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· 13.1 Методи за третиране на отпадъци

· Препоръка:

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

Изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните / национални разпоредби.

Да не се допуска попадането в повърхностни води/подпочвени води.

Задаването на кода от каталога на отпадъците зависи от отраслите, в които води дейност потребителят и от споразуменията между предприятието, генериращо отпадъци и съответния отдел за опазване на околната среда.

· Европейски каталог на отпадъците

Изброените кодови номера за отпадъци, съгласно европейския каталог на отпадъците, трябва да се разглеждат като препоръка. Окончателното решение трябва да бъде взето в съгласие с регионалната компания за обезвреждане на отпадъци

HP14 | Токсични за околната среда

· Непочистени опаковки:

· Препоръка:

Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

Той трябва да се третира по същия начин, както остатъците от продукта.

· Препоръчвано почистващо средство: Вода, евентуално с добавка на почистващи препарати.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

· ADR, IMDG, IATA | отпада

· 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

· ADR | отпада

· IMDG, IATA | отпада

· 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· клас | отпада

· 14.4 Опаковъчна група

· ADR, IMDG, IATA | отпада

· 14.5 Опасности за околната среда: | неприложимо

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.9)

- | | |
|---|-------------|
| · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | неприложимо |
| · 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация | неприложимо |
| · UN "Model regulation": | отпада |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
Регламент 1907/2006/CE, REACH
Регламент 1272/2008/CE, CLP
Регламент 2020/878/UE
Регламент 2023/707/UE
- Директива 2012/18/ЕС
- Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3, 70
- Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148
- Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/590 относно вещества, които нарушават озоновия слой
- Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби
- Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
- 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

BG

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026

преработено на: 17.11.2022

Номер на версията 4 (замества версия 3)

Търговско наименование: TYTAN PROFESSIONAL Универсален Силикон 280 мл кафяво

(продължение от стр.10)

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Съществени утайки

- H226 Запалими течност и пари.
 - H302 Вреден при поглъщане.
 - H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
 - H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 - H315 Предизвиква дразнене на кожата.
 - H317 Може да причини алергична кожна реакция.
 - H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 - H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 - H330 Смъртоносен при вдишване.
 - H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 - H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.
 - H400 Силно токсичен за водните организми.
 - H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 - H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 На база на данни от изпитвания

Номер на предишната версия : 3

Съкращения и акроними:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ATE: Acute toxicity estimate values (Стойности на оценката на остра токсичност)
- Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3
- Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
- Acute Tox. 2: Остра токсичност – Категория 2
- Skin Corr. 1: Корозия/дразнене на кожата – Категория 1
- Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
- Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
- Skin Sens. 1A: Кожна сенсibilизация – Категория 1A
- Repr. 2: Токсичност за репродукцията – Категория 2
- STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
- Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1
- Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
- Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1
- Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

* Данни, променени спрямо предишната версия.

Секции отбелязани с * са променени, в сравнение с предишната версия на информационен лист за безопасност.