

1. Уникален идентификационен код на продукт/и:

Tytan Professional 39-50/100R
Tytan Professional 39-100R
Tytan Professional 39-75/150R
Tytan Professional 39-150R
Tytan Professional 39-200R
Tytan Professional 39-250R
Tytan Professional 39-260R

2. Предвидена употреба: **Топлоизолиране в сгради**3. Производител: **PIMCO Kft. 3900 Szerencs, külterület 086/13, Hungary**4. Оторизиран представител: **Не е приложимо**5. Система/и за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 1 и 36.а Хармонизиран стандарт: **EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015**

Нотифициран орган(и):

1020 TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.6.б Европейски документ за оценяване: **не е приложимо**

7. Декларирани показатели

Таблица 1

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерна ед. съгласно хармонизиран стандарт/и EN 13162:2012 +A1:2015	Декларирана стойност
Реакция на огън	4.2.6 Реакция на огън	Евроклас	A1
Отделяне на опасни вещества	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	*NPD	*NPD
Индекс на звукопоглъщане	4.3.11 Звукопоглъщане	AW	*NPD
Индекс на предаване на шум (подове)	4.3.9 Динамична твърдост	SD	*NPD
	4.3.10.2 Дебелина d_L	d_L , или клас	*NPD
	4.3.10.4 Свиваемост	CP	*NPD
	4.3.12 Съпротивление на въздушния поток	AF_r	*NPD
Индекс на изолиране на директен въздушен шум	4.3.12 Съпротивление на въздушния поток	AF_r	$AF_{r,5}$
Продължително тлеещо горене	4.3.15 Продължително тлеещо горене	*NPD	*NPD
Топлинно съпротивление	4.2.1 Топлинни съпротивление и проводимост	R_D и λ_D	виж табл. 2 0,039 W/mK
	4.2.3 Дебелина	d и T	T2
Пропускливост на вода	4.3.7.1 Краткотрайно водопоглъщане	WS	*NPD

**Декларация за
експлоатационни
показатели**
DOP_TYTAN_PROFESSIONAL_39R_2

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерна ед. съгласно хармонизиран стандарт/и EN 13162:2012 +A1:2015	Декларирана стойност
	4.3.7.2 Дълготрайно водопоглъщане	WL(P)	*NPD
Паропропускливост	4.3.8 Преминаване на водни пари	μ	μ1
Якост на натиск	4.3.3 Устойчивост или якост на натиск	CS	*NPD
	4.3.5 Точково натоварване	PL	*NPD
Дълготрайност на реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене	4.2.7 Характеристики на издръжливост	Реакция на огън както в 4.2.6	Не се променя с времето
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина и стареене	4.2.1 Топлинно съпротивление и преминаване	R _D и λ _D	Не се променя с времето
	4.2.7. Характеристики на издръжливост	DS (70,90)	*NPD
Якост на опън	4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	TR	*NPD
Устойчивост на якост на натиск при стареене	4.3.6 Потъване при натиск	CC	*NPD

*NPD – Не е определен експлоатационен показател

Таблица 2

Топлинно съпротивление R _D							
d[mm]	50	75	100	150	200	250	260
R _D [m ² KW]	1,25	1,90	2,55	3,80	5,10	6,40	6,60

8. Друга приложима техническа документация, в т.ч. и специфична:

Не е приложимо

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Лица, подписали от името на производителя


Németh István
Quality manager


Lukács Flórián
Managing Director


Robert Wolski
Managing Director (CFO)

PIMCO Kft. [2]
3900 Szerencs,
külterület hrsz 086/13.
Adószám: 23355466-2-05
Cénnegyzékszám: 05-09-033048