

TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE

Покривна Битумна Лента



Самозалепваща се битумна изолационна лента с алуминиев защитен слой, предназначена за бързо хидроизолационно уплътняване на покривни детайли. Запазва отлична адхезия дори при ниски температури.



ПРЕДИМСТВА

- самовулканизираща се
- осигурява незабавно уплътнение
- устойчива на променливи атмосферни условия, вода и UV лъчи

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

- свързва и уплътнява метал, пластмаса, бетон, зидария, мазилка, дърво и стъкло
- уплътняване на снадки, фуги, пукнатини и разкъсвания в покривните покрития
- уплътняване на покривни обшивки при улами, стрехи, комини, капандури, вентилационни комини и покривни прозорци
- уплътняване на улуци, водосточни тръби
- уплътняване на съединения между гладки и порьозни повърхности, напр. покрив и стена

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	стойност
Повърхностна маса [кг/м ²]	1,5 ± 0,2
Дебелина на лентата [мм]	1,5 ± 0,2
Праволинейност [mm/10 m]	20
Точка на омекване [°C]	≥85

Реакция на огън: клас E	+
Гъвкавост при ниска температура [°C]	- 20
Водоплътна	+
Якост на скъсване [Н]	>30
Паропропускливост [м]	1500
Сила на залепване [Н/мм]	>60/25
Якост на опън [Н/мм]	150/50
Температура на приложение [°C]	+5 - +45
Топлоустойчивост след нанасяне [°C]	-40 - +90

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба внимателно прочетете инструкциите на опаковката и ги спазвайте.

Подготовка на основата

- Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Отстранете свободния стар лак и ръждата и шлифовайте повърхността.
- Порьозните и прашни основи може предварително да се грундират (около 200 ml/m²), за да се осигури оптимална адхезия.

Нанасяне

- Лентата е самозалепваща се и вулканизира на студено.
- Препоръчителна температура за приложение от +5 °C до +45 °C.
- Полагайте лентата, като едновременно премахвате предпазното фолио.
- След полагането уплътнителната лента трябва да се притисне силно.
- Избягвайте образуването на кухини (мехурчета).
- Снадите на лентата да се правят с припокриване минимум 25 мм.
- При полагане на няколко слоя лента, припокриването трябва да бъде минимум 50 мм.

Забележки / ограничения

- Лентата има адхезия към определени PVC повърхности. Преди окончателното полагане проверете прилепването върху малка площ.
- Продуктът не трябва да се нанася върху повърхности, предназначени за движение на пешеходци или моторни превозни средства.

ТРАНСПОРТ / СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура от +10 °C до +30 °C, далеч от влага и пряка слънчева светлина.

ДАННИ ОТ КАТАЛОГА

Номинален капацитет / обем / размер	Цвят	Брой бройки в колективната опаковка	Индекс	Код EAN
10 cm x 10 m	алуминий	3	10045351	5907516956751
10 cm x 10 m	теракота	3	10045354	5903518056154
15 cm x 10 m	теракота	2	10045355	5903518056185
15 cm x 10 m	алуминий	2	10045358	5907516956768
20 cm x 10 m	алуминий	1	10045370	5907516956775
15 cm x 10 m	антрацит	2	10045371	5907516956805
10 cm x 10 m	антрацит	3	10045372	5907516956799
20 cm x 10 m	антрацит	1	10045373	5907516956812
20 cm x 10 m	теракота	1	10045376	5903518056178
30 cm x 10 m	алуминий	1	10045379	5907516956782
30 cm x 10 m	антрацит	1	10045380	5907516956829
30 cm x 10 m	теракота	1	10045384	5903518056161
7,5 cm x 10 m	алуминий	4	10045386	5907516956744
7,5 cm x 10 m	теракота	4	10045385	5903518056147
7,5 cm x 10 m	антрацит	4	10045388	5907516957031
5 cm x 10 m	алуминий	6	10045413	5902120188840

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Цялата писмена или устна информация, препоръки и указания са дадени в съответствие с нашите най-добри познания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя.