PIMCO Kft.
SZERENCS

Декларация за експлоатационни показатели

DOP_TYTAN_PROFESSIONAL_37P_3

1. Уникален идентификационен код на продукт/и:
   Tytan Professional 37-50P
   Tytan Professional 37-75P
   Tytan Professional 37-100P
   Tytan Professional 37-150P
   Tytan Professional 37-200P

2. Предвидена употреба: **Топлоизолиране в сгради**

3. Производител: **PIMCO Kft. 3900 Szerencs, külterület 086/13, Hungary**

4. Оторизиран представител: **Не е приложимо**

5. Система/и за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   Система 1 и 3

6.а Хармонизиран стандарт: **EN 13 162 : 2012 + A1 : 2015**

Нотифициран орган(и):
1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

6.б Европейски документ за оценяване: **не е приложимо**

7. Декларирани показатели

Таблица 1

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Мерна ед. съгласно хармонизиран стандрат/и EN 13162:2012 +A1:2015**	**Декларирана стойност**
Реакция на огън	4.2.6 Реакция на огън	Евроклас	A1
Отделяне на опасни вещества	4.3.13 Отделяне на опасни вещества	*NPD	*NPD
Индекс на звукопоглъщане	4.3.11 Звукопоглъщане	AW	*NPD
Индекс на предаване на шум (подове)	4.3.9 Динамична твърдост	SD	*NPD
	4.3.10.2 Дебелина d_L	d_L, или клас	*NPD
	4.3.10.4 Свиваемост	CP	*NPD
	4.3.12 Съпротивление на въздушния поток	AF_r	*NPD
Индекс на изолиране на директен въздушен шум	4.3.12 Съпротивление на въздушния поток	AF_r	AF_r5
Продължително тлеещо горене	4.3.15 Продължително тлеещо горене	*NPD	*NPD
Топлинно съпротивление	4.2.1 Топлинни съпротивление и проводимост	R_D и λ_D	виж табл. 2 0,037 W/mK
	4.2.3 Дебелина	d и T	T2
Пропускливост на вода	4.3.7.1 Краткотрайно водопоглъщане	WS	*NPD

PIMCO Ltd. • H-3900 Szerencs, Külterület hrsz 086/13. • Company registration number: 05-09-033048 • Tax number: HU23355466

PIMCO Kft.
SZERENCS

Декларация за експлоатационни показатели

DOP_TYTAN_PROFESSIONAL_37P_3

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерна ед. съгласно хармонизиран стандрат/и EN 13162:2012 +A1:2015	Декларирана стойност
	4.3.7.2 Дълготрайно водопоглъщане	WL(P)	*NPD
Паропропускливост	4.3.8 Преминаване на водни пари	μ	μ1
Якост на натиск	4.3.3 Устойчивост или якост на натиск	CS	*NPD
	4.3.5 Точково натоварване	PL	*NPD
Дълготрайност на реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене	4.2.7 Характеристики на издръжливост	Реакция на огън както в 4.2.6	Не се променя с времето
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина и стареене	4.2.1 Топлинно съпротивление и преминаване	R_D и λ_D	Не се променя с времето
	4.2.7. Характеристики на издръжливост	DS (70,90)	*NPD
Якост на опън	4.3.4 Якост на опън перпендикулярно на повърхността	TR	*NPD
Устойчивост на якост на натиск при стареене	4.3.6 Потъване при натиск	CC	*NPD

*NPD – Не е определен експлоатационен показател

Таблица 2

Топлинно съпротивление R_D					
d[mm]	50	75	100	150	200
R_D [m^2KW]	1,35	2,00	2,70	4,05	5,40

8. Друга приложима техническа документация, в т.ч. и специфична:
Не е приложимо

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Лица, подписали от името на производителя

Németh István	**Lukács Flórián**	**Robert Wolski**
Quality manager	Managing Director	Managing Director (CFO)

PIMCO Ltd. • H-3900 Szerencs, Külterület hrsz 086/13. • Company registration number: 05-09-033048 • Tax number: HU23355466