

TYTAN PROFESSIONAL

Монтажний клей Декор Експрес

Однокомпонентний монтажний клей на основі акрилової дисперсії. Призначений для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу та легких пінополіуретанових виробів до поглинаючих поверхонь, таких як бетон, штукатурка, ДСП, деревина, гіпсокартон, гіпс.



ПЕРЕВАГИ

- швидкий та сильний початковий хват
- еластичний шов
- вологостійкий
- негорючий
- нейтральний запах
- не містить розчинників
- продукт має відмінну адгезію до більшості будівельних та оздоблювальних матеріалів, таких як пінополістирол, керамічна плитка, деревина, металеві та пластикові елементи, поліуретанові плити та піни, мінеральна вата

ЗАСТОСУВАННЯ

- приклеювання тепло- й звукоізоляційних матеріалів
- приклеювання декоративних елементів
- склеювання плінтусів, панелей, поліуретанових і піно-полістирольних плит, керамічної плитки

СТАНДАРТИ/ДОПУСКИ/СЕРТИФІКАТИ

Відповідає вимогам:

EMICODE: EC1 PLUS

French VOC Regulation A+

French CMR components - Pass

AgBB - Pass

Belgian Regulation - Pass

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

Indoor Air Comfort - Pass
 Indoor Air Comfort GOLD - Pass
 EN 717-1 - E1
 Blue Angel (RAL UZ 123)
 BREEAM International - Compliant

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показники	Значення
Колір	білий
Не затверділий	Значення
Хімічна основа:	акрилова дисперсія
Сухий залишок [%]	71 ± 3
Густина [г/мл]	1,4 ± 0,1
Робочий час (залежно від навколишніх умов та властивостей основи) [хвилина]	10 - 15
Час повного затвердіння (в нормальних умовах) [година]	48
Витрати [г/м ²]	300 - 500
Займистість	-
Затверділий	Значення
Термостійкість [°C]	-20 до +60
Умови застосування	Значення
Температура застосування [°C]	+10 до +30

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки, що наведена нижче, а також в паспорті безпеки продукту (MSDS).

Підготовка поверхні

- поверхні для приклеювання повинні бути чистими, сухими, вільними від забруднень та речовин, що зменшують адгезію.

Підготовка продукту

- зріжте верх виступу картуша та прикріпіть зрізаний під відповідним кутом носик. Картуш із прикріпленим носиком вставляємо в пістолет для картушів.

Нанесення

- нанесіть клей смужками або точками на основу або на матеріал, який плануєте приклеїти;
- відразу після нанесення, з'єднайте елементи та рівномірно притисніть;
- нанесіть клей на поверхню, яку плануєте приклеїти, протягом 10-15 хвилин (не допускайте висихання клею);
- якщо потрібно, використовуйте опорні елементи, для фрагментів та матеріалів, що приклеюються.

Завершення робіт

- до затвердіння надлишки клею очищуються водою, після затвердіння – механічно;
- НЕ МИЙТЕ РУКИ ОРГАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ.

Обмеження застосування/Примітки

- рекомендується провести попередні випробування адгезії клею до поверхні, перед приклеюванням;
- принаймні, одна поверхня має бути поглинаючою;
- доки клей повністю не затвердів, уникайте контакту з водою;
- не використовуйте для поліетилену (PE), поліпропілену (PP), тefлону та бітумних поверхонь;
- не використовуйте для поверхонь, що постійно піддаються впливу води.

ОБМЕЖЕННЯ / ПРИМІТКИ

Усі наведені параметри ґрунтуються на випробуваннях та лабораторних тестах, проведених відповідно до внутрішніх стандартів виробника, й залежать від умов затвердіння продукту (температури упаковки, навколишнього середовища, основи, якості використовуваного обладнання та навичок особи, яка використовує продукт).

ТРАНСПОРТУВАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ

Продукт можна зберігати до 24 місяців з дати виготовлення в оригінальній закритій упаковці в сухому місці, захищаючи від морозу та перегріву, при температурі від +5 °C до +30 °C.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Докладнішу інформацію дивіться у Паспорті Безпеки Продукту, який можна отримати у виробника.

Рекомендації щодо утилізації: залишки продукту та порожні картуші/тюбики повинні утилізуватися відповідно до офіційних місцевих правил.

Наведені дані, рекомендації та вказівки ґрунтуються на поточному стані знань, результатах досліджень й випробувань, та були розроблені згідно з чинними правилами виробника та його постачальників. Запропоновані методи роботи вважаються загальноприйнятими, однак користувач продукту повинен переконатися у тому, що використані матеріали підходять для досягнення запланованих ним цілей. Ані Компанія, а ні її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним або помилковим застосуванням продукту.

ADB-AMODEHD01-TP-52-ml-310-001 / TDS-A-1029-RS 2020.04.01