

TYTAN PROFESSIONAL Önbeállító Készlet Gipszkarton Beépítéshez

TRD-TRD-8559-TP-07-ps-N D-000

Az első gipszkarton pozicionáló készlet a piacon, amely lehetővé teszi a táblák egyszerű és gyors pozicionálását egymáshoz képest, hogy tökéletesen egyenletes felületet és kapcsolatot biztosítson közöttük bármilyen konfigurációban (párhuzamos és merőlegesen). A kapcsok úgy vannak kialakítva, hogy könnyen akaszthatóak legyenek a tábla szélére, és mellé egy második lapot helyezve a klipszek vastagsága tökéletes, a táblák közötti teljes hosszon egyenlő illesztést hoz létre. A klipszekre rögzíthető ékek is tökéletesen önszintezővé teszik a táblákat egymáshoz, így nem kell vízmértékkel dolgozni.

ELŐNYEI

- Különböző méretű G-K táblákhoz készült.
- Nagy teljes lapoknál is használható.
- Ideális illesztés (2-3 mm) kialakítása 2 tábla között.
- Szabadalmaztatott és hitelesített kialakítás.
- Pontos és egyszerű felhelyezés és szintezés.
- 2 tábla önbeállítása különösebb erő nélkül.
- 2 táblát kevesebb mint 2 perc alatt pozicionál.

ALKALMAZÁS

- A termékek különböző típusú gipszkartonokhoz és táblákhoz, különböző vastagságú, méretű és anyagú lapokhoz is alkalmasak.
- Innovatív és technológiai megközelítés az önbeállított táblák felületének előkészítése a dedikált és speciálisan tervezett elemek: klipsz és ék segítségével. A klipszek úgy vannak

1/3

kialakítva, hogy könnyen beakaszthatóak a lemez szélébe, és egy második lemez mellé helyezésével a klipszek vastagsága tökéletes, a teljes hosszban egyenlő fugát hoz létre a táblák között. Másrészt a klipszekhez erősített ékeknek köszönhetően a táblák tökéletesen önbeállítódnak egymáshoz, így nem kell vízmértékkel dolgoznia.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és ennek megfelelően járjon el.

Alkalmazás

- Akassza be a klipszet a deszka oldalába. Használjon legalább 3 klipszet a teljes hosszában.
- A második tábla ragasztása után helyezze be az éket a klipszbe, amely lehetővé teszi, hogy a táblák egymáshoz képest önnönmaguktól kiegyenlítődjenek.
- Miután a táblák kiegyenlítődtek (kb. 30 perc), a klipszeket és az ékeket egy kalapáccsal eltávolíthatja.

A ragasztást követő teendők

- Az ékeket újra lehet használni.

Megjegyzések / korlátozások

- További információkért kérjük, tekintse meg weboldalunkat.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A terméket eredeti csomagolásában -10°C és 40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Kerülje a közvetlen nedvességet, a túlmelegedést és a fagyást. A terméknek nincs szavatossági ideje.

Nem veszélyes termék.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon, beleértve a végtermék megfelelő körülmények között történő ellenőrzését, meg kell győződnie arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésszerű

2/3



használatra alkalmasak. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.