

TYTAN PROFESSIONAL Cleaner

Purhab Tisztító Spray 500 ml



10024942

Újrafelhasználható többcélú tisztítószer a nem kikeményedett poliuretán habok és ragasztók eltávolítására. Elengedhetetlen a szelepek, fűvókák, flakonok és szerszámok tisztításához a poliuretán ragasztók és habok alkalmazásakor. Kiválóan alkalmas a felületek zsírtalanítására szilikonok, ragasztók, habok és egyéb építőipari vegyi anyagok alkalmazása előtt.



ELŐNYEI

- szerszámok hosszú élettartama – hosszú éveken át kiváló állapotban tartja őket
- megakadályozza a habszelep beragadását, biztosítva annak megfelelő működését
- gyorsan és hatékonyan eltávolítja a friss poliuretánt a szerszámokról és felületekről
- könnyen használható bármilyen habpisztollyal
- növeli más építőipari vegyi anyagok tapadását a megtisztított felülethez

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- A meg nem kötött friss poliuretán habok és ragasztók eltávolítása
- Flakonok szelepeinek, PU-pisztoly-adagoló tisztítása
- Felületek zsírtalanítása

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter (+23°C/50% RH)	Érték
Teljes kapacitás [ml]	650
Névleges töltöttség [ml]	500
Állag: folyékony	+
Alkalmazási feltételek	Érték
A flakon/adagoló hőmérséklete (optimális +20°C) [°C]	+5 - +35

1/3

Update date: 11.09.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



Környezeti/felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +35
Szín	Érték
Átlátszó	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el a TDS végén és az MSDS-ben bemutatott biztonsági utasítást.

Alkalmazás

- Kézi tisztítás – helyezze fel a mellékelt adagolót a tisztító szelepre. Permetezze be a friss hab/ragasztó foltokat a tisztítóval. A szennyeződést száraz ronggyal távolítsa el.
- Pisztoly tisztítása – csavarja le a habos/ragasztós flakont a pisztolyról. Nyomja meg a pisztoly ravaszát, hogy eltávolítsa a hab/ragasztó maradékát. Ezután helyezze fel a pisztoly csomagolásához mellékelt műanyag csövet a kimeneti nyílásra, hogy tisztítás közben elkerülje a tisztítószerrel és maradékkal kevert köd képződését. Csavarja a pisztolyt a tisztító flakonra. Nyomja meg többször a ravaszt. Ismételje a műveletet, amíg a pisztoly teljesen meg nem tisztul a habtól/ragasztótól.

Megjegyzések / korlátozások

- A tisztítószer csak a ki nem keményedett hab/ragasztó szennyeződéseit távolítja el.
- A tisztítószer roncsoló hatással van a polisztirolra, PVC-re és néhány más műanyagra. Használat előtt ellenőrizze a tisztítószer hatását az adott felületen.

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A gyártás dátumától számított 36 hónapig száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolású flakonokban tárolandó. A tisztítószeres flakonokat tilos +50 °C felett és nyílt láng közelében tárolni. Az ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között.

Ne tárolja az autó utasterében. Csak a csomagtartóban szállítsa.

Részletes szállítási információkat az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) tartalmaz.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
500 ml	N/A	12	10024942	5902120000098

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az itt szereplő információkat jóhiszeműen, a Gyártó kutatásai alapján ajánljuk, és azokat pontosnak tartjuk. Mivel azonban a termékeink használatának körülményei és módszerei kívül esnek az ellenőrzésünkön, ez az információ nem helyettesítheti az ügyfél által végzett vizsgálatokat annak biztosítására, hogy a Gyártó termékei teljes mértékben kielégítőek legyenek az Ön konkrét alkalmazásai számára. A gyártó kizárólagos garanciája az, hogy a termék megfelel az aktuális értékesítési specifikációknak. Az Ön kizárólagos jogorvoslata az ilyen garancia megszegése esetén a vételár visszatérítésére vagy a termék kicserélésére korlátozódik, ha a termék nem felel meg a garanciális feltételeknek. A gyártó elhárítja a felelősséget a véletlen vagy következményes károkért. A felhasználási javaslatok nem tekinthetők szabadalom megsértésére való ösztönzésnek.