

# TYTAN PROFESSIONAL Stukkó FIX WB-35 Szerelési Ragasztó 290 ml fehér



10045857

A Tytan Professional Stukkófix WB-35 egy általánosan felhasználható, oldószermentes, fehér, festhető ragasztó, amely építési anyagok, különösen stukkók, díszlécek, rozetták, faburkolatok, lécek, műanyag és polisztirol elemek, profilok, stb. ragasztására ajánlott házak, irodák, ipari létesítmények befejező és felújítási munkái során. Bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas.



## ELŐNYEI

- Környezetbarát
- Nem tűzveszélyes formula
- Kitűnően tapad az összes építési felületen
- Hőálló
- Erős és tartós kötést alkot
- Egyszerűen alkalmazható
- Polisztirolhoz használható

## AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- Építőipari nedvszívó és nem-nedvszívó felületek ragasztásához ajánlott
- Fa- és műanyagok meghatározott típusai
- Kazetták, gipsz és polisztirolpárkányok
- Hő- és hangszigetelés (a polisztirolt beleértve)
- Küszöbök és párkányok
- Dekorációs és befejező munkáknál használt pvc, polisztirol és különböző fafajták
- Lécek, panelek, műanyag és faelemek
- Stukkók, díszlécek, rozetták ragasztása

1/3

Update date: 03.04.2025

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



## MŰSZAKI ADATOK

Megkötés előtt	Érték
Bázis: akril-diszperzió	+
Szárazanyag tartalom [%]	72 - 78
Sűrűség [g/cm <sup>3</sup> ]	1,4 - 1,5
Műveleti idő (a környezeti feltételektől és padlóalap tulajdonságaitól függően) [min]	10 - 15
Tűzveszélyesség	-
Teljes kikeményedési idő [h]	48
Anyagszükséglet [g/m <sup>2</sup> ]	200 - 400
Kötött anyag	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-20 - +60
Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+10 - +30
Szín	Érték
Fehér	+

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasználás előtt olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot (MSDN)!

### Felszín előkészítés

- A ragasztandó felületek legyenek egyenletesek, szárazak, és mentesek a szennyeződésektől valamint a tapadást akadályozó anyagoktól.

### A termék előkészítése

- Vágja le a fúvókát a kívánt átmérőre, vágja fel a patron kivezető nyílását, és csavarja be a fúvókát. Helyezze a patron az applikátor pisztolyába.

### Alkalmazás

- A ragasztót pöttyökben vagy csíkokban kell felhordani a felületre vagy a ragasztott anyagokra.
- A ragasztót olyan felületre vigye fel, amely 10 - 15 percek alatt ragasztható.
- \*Ezt követően illeszze egymáshoz és nyomja össze a ragasztandó felületeket.

## A ragasztást követő teendők

- Tisztítás: megkötés előtt vízzel, utána mechanikus úton.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREKSEL

## Megjegyzések / korlátozások

- Legalább az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie.
- Alkalmazás előtt javasoljuk tapadási tesztek elvégzését.
- \*Kerülje a vízzel való érintkezést mindaddig, amíg a ragasztó teljesen meg nem köt.
- Nem alkalmas polietilén, polipropilén, teflon és bitumenes felületekre történő ragasztáshoz.

## SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A szavatolt tárolási idő 24 hónap a gyártási dátumtól kezdődően, bontatlan, eredeti, gyári csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlzott hőmérséklettől védett helyen, +5°C-tól +30°C-ig hőmérsékleten tárolva.

## KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
290 ml	fehér	12	10045857	5902120187072

## BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebb információ a termék biztonsági adatlapján található, amelyet a gyártó kérés esetén rendelkezésre bocsát. Ártalmatlanítási szempontok: A maradék terméket és az üres patronokat a hatósági és helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak. A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő károkért.