

TYTAN PROFESSIONAL FIX² High Tack Szerelési Ragasztó 290 ml fehér



10051870

Polimer alapú szerelő ragasztó magas alkalmazási és teljesítményparaméterekkel. A hibrid technológia azonnali és erős kezdeti tapadást garantál 1 másodpercen belül, még függőleges felületeken is anélkül, hogy a ragasztott elemet alá kellene támasztani. Tartós kötést hoz létre, amely ellenáll a változó hőmérsékletnek és páratartalomnak, UV sugárzásnak, gombáknak és penészeknek.



ELŐNYEI

- gyors és nagyon erős kezdeti tapadás
- nedvességnek ellenálló rugalmas kötés
- külső és belső használatra alkalmas
- nagy ellenállás az UV-sugárzással szemben
- kikeményedés után festhető

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

- a következő felhasználásokhoz: szegélylécek; dekorációs és befejező elemek, falpanelek, falburkolatok, ablakpárkányok, lépcsőfokok, küszöbök, lábazatok, tükör- és kerámialapok
- fából, parafából, kőből, márványból, PVC-ből, üvegből, lakkozott üvegből, faalapú anyagokból (MDF, HDF), nyers alumíniumból, EPS-ből, XPS-ből és tükrökből készült anyagok ragasztásához
- felületek, például betonra, fára és üvegre való ragasztáshoz

NORMÁK / SZABVÁNYOK / TANÚSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a szabvány követelményeinek:

- French VOC Regulation A+
- EMICODE: EC1 PLUS

1/4

Update date: 26.02.2026

Selena Hungária Kft.

Pécs Bajor utca 1, 7630 Hungary,

tel.: +36 70 319 0203, e-mail: selena.hungaria@selena.com www.tytan.hu



MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási feltételek	Érték
Felhasználási hőmérséklet [°C]	+5 - +30
Kikötött anyag	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	-40 - +90
Szín	Érték
Fehér	+

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben leírt biztonsági utasításokat.

Felszín előkészítés

- A ragasztandó felületek legyenek egyenletesek, szárazak, és mentesek a szennyeződésektől valamint a tapadást akadályozó anyagoktól.
- A felületeket legjobb acetonnal vagy etanollal (üveg, máz, fém) vagy mosószerrel (szintetikus anyagok) zsírtalanítani.

A termék előkészítése

- Vágja le a kartus végét, és csavarja rá a csőrt. Csak "V" típusú bevágással ellátott csőrt használjon, amely a termékhez rögzítve van. Helyezze a kartust kinyomópisztolyba. A termék nagy viszkozitása miatt sűrű anyagokhoz való pisztoly használata javasolt.

Alkalmazás

- A ragasztót vonalakban vagy pontszerűen kell felhordani az aljzatra vagy a ragasztandó elemre.
- Tartsa az adagolót 90°-os szögben a felülethez úgy, hogy az adagolóban lévő V-metszet felülről látható legyen.
- Az alkalmazás után illessze össze a ragasztott elemeket és egyenletesen nyomja össze.
- A ragasztott felületek helyzetének korrigálása a ragasztástól számított körülbelül 15 percig lehetséges.
- A ragasztó kikeményedik a légköri nedvességgel érintkezve, és ezt figyelembe kell venni a ragasztó alkalmazásánál, különösen nem porózus felületek ragasztásakor.
- Az elemek ragasztásának felületétől függően szükség lehet nagyon nehéz tárgyak legalább 24 órán át történő alátámasztására.
- A termék teljes kikeményedése után a ragasztóerő elérheti a 220 kg/10 cm² értéket.

A munkát követő teendők

- Tisztítás: kikeményedés előtt száraz ruhával vagy extrakciós benzinnel, kikeményedés után mechanikusan.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREL.

Megjegyzések / korlátozások

- Alkalmazás előtt javasoljuk tapadási tesztek elvégzését.
- Nem alkalmas polietilén, polipropilén, teflon és bitumenes felületekre történő ragasztáshoz.
- A termék nem alkalmas folyamatosan víz alatt lévő elemek ragasztására

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatokon alapul, amelyek megfelelnek a belső gyártói szabványoknak, és erősen függ a termék keményedési körülményeitől (pl. környezeti, felületi hőmérséklet, a használt berendezés minősége és a termék felhasználója).

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejáratási idő és gyártási szám a csomagoláson.

Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fagytól és túlmelegedéstől védve, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó.

KATALÓGUS ADATOK

Névleges kapacitás / térfogat / méret	Szín	Darabszám csomagonként	Index	EAN kód
290 ml	fehér	12	10051870	5902120247165

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebb információ a termék biztonsági adatlapján (MSDS) található, amelyet a gyártó kérés esetén rendelkezésre bocsát. Ártalmatlanítási szempontok: A maradék terméket és az üres csomagolást a hatósági és helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Minden írásos vagy szóbeli tájékoztatást, ajánlást és utasítást a legjobb tudásunk szerint, tesztek és tapasztalatok alapján, jóhiszeműen és a gyártó elveinek megfelelően adtunk meg. Az anyag minden egyes

felhasználójának minden lehetséges módon meg kell győződnie arról (beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is) hogy a leszállított anyagok a tervezett felhasználási célokra alkalmasak. A gyártó nem tehető felelőssé az általa előállított anyagok helytelen vagy hibás felhasználásából eredő károkért.