

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZÁM: TPB1_1_2022

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Tytan Professional Fire Stop B1 Tűzgátló Purhab TYTAN PROFESSIONAL B1 PISZTOLYHAB / ORBAFOAM TŰZGÁTLÓ POLIURETÁN PISZTOLYHAB TYTAN PROFESSIONAL B1 PU HAB / ORBAFOAM TŰZGÁTLÓ POLIURETÁN HAB TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON																				
2	Rendeltetésszerű használat:	Tűzgátló és tűzzáró termékek. Lineáris csatlakozások és rések-tömítése.																				
3	Gyártó:	Selena FM S.A. Ul. Legnicka 48A 54-202 Wroclaw www.ce.selena.com																				
4	Hivatalos képviselő:	Nincs																				
5	AVCP rendszer/rendszerek:	System 1																				
6a	Harmonizált szabvány: Bejelentett testület(ek):	Nincs																				
6b	Európai Értékelő Dokumentum:	EAD 350141-00-1106 (2017. szeptember)																				
	Európai Műszaki Értékelés:	Kiadás 19/0359, 2022.10.27.																				
	Műszaki Értékelő Testület: Bejelentett Szervezet:	ITB (Építéskutató Intézet) Lengyelország, 1488-as bejelentett testület Tanúsítvány szám: 1488-CPR-0801/W																				
7	Bejelentett teljesítmény																					
	<table><tr><td>Főbb jellemzők</td><td>Teljesítményjellemzők</td></tr><tr><td>A tűzre adott reakció</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tűzállóság:</td><td></td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 180 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 30 – T – X – F – W 11-től W 30-ig</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – T – X – F – W 11-től W 30-ig</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PISZTOLYHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 FIRE SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 GUN PU FOAM / ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán pisztolyhab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 240 – T – X – F – W 10 – W 30</td></tr><tr><td>TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló poliuretán hab merev falban</td><td>Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig</td></tr></table>	Főbb jellemzők	Teljesítményjellemzők	A tűzre adott reakció	NPD	Tűzállóság:		TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 180 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig	TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 30 – T – X – F – W 11-től W 30-ig	TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig	TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – T – X – F – W 11-től W 30-ig	TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PISZTOLYHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig	TYTAN PROFESSIONAL B1 FIRE SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 GUN PU FOAM / ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – T – X – F – W 10 – W 30	TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig	
Főbb jellemzők	Teljesítményjellemzők																					
A tűzre adott reakció	NPD																					
Tűzállóság:																						
TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 180 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 Tűzgátló Pisztolyhab/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 30 – T – X – F – W 11-től W 30-ig																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – V – X – F – W 11-től W 30-ig																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 120 – T – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 60 – T – X – F – W 11-től W 30-ig																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PISZTOLYHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán Pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 FIRE SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 GUN PU FOAM / ORBAFOAM Tűzgátló Poliuretán pisztolyhab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – T – X – F – W 10 – W 30																					
TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 Tűzállósági osztály: EI 120 – V – X – F – W 11-től W 30- ig																					

	TYTAN PROFESSIONAL B1 TŰZGÁTLÓ SZILIKON ÉS TYTAN PROFESSIONAL B1 PURHAB/ ORBAFOAM Tűzgátló poliuretán hab merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – T – X – F – W 10 – W 30
	TYTAN PROFESSIONAL B1 FIRE SZILIKON és kőzetgyapot merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – V – X – F – W 10 – W 30
	TYTAN PROFESSIONAL B1 FIRE SZILIKON és kőzetgyapot merev falban	Tűzállósági osztály: EI 240 – T – X – F – W 10 – W 30
	Mechanikai szilárdság és stabilitás	NPD
	Ütés/elmozdulási ellenállás	NPD
	Tapadás	NPD
	Tartósság	Használat kategória: Z2 típus
	Mozgási képesség	NPD
8	Releváns műszaki dokumentáció vagy részletes dokumentáció:	-

A fent említett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. Ezt a teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011-es rendelet szerint adják ki, ami kizárólag a fent említett gyártó felelősége.

A gyártó által és nevében írta alá:

:



Wrocław 01.12.2022
 Renata Lechonieć

Tesztelési és tanúsítási vezető