

TYTAN PROFESSIONAL Caliber 30

Köpük Tabancası



Köpük veriminde artışı garantileyen yeni nesil tabanca. Valf, metal teneke içerisindeki basınçtan bağımsız olarak teneke ile temas ederek mekanik olarak açılır.

FAYDALARI

- Köpük verimini yaklaşık 30% arttırır
- Metal gövde: sızıntı ve püskürtme yapmaz
- Köpüğün performansının stabil olmasını sağlar
- Düşük genleşme
- Stabil köpük akışı
- Daha kolay temizlik

ÖNERİLEN KULLANIM

Metal tenekeli poliüretan köpük ve köpük yapıştırıcılarında kullanılır

TEKNİK VERİ

Parametre	Değer
Gövde: alüminyum	+
Namlu: Paslanmaz çelik	+
Tetik: Krom kaplamalı çelik	+
Çıkış memesi: Bakır	+
Sap: Plastik	+
İğne: Paslanmaz çelik	+
Sepet: Nikel kaplamalı alüminyum	+
Sepet sızdırmazlık topu: Çelik + plastik çapraz	+
Giriş ucu: Alüminyum	+

1/3

Güncelleme tarihi: 25.08.2026

KULLANIM YÖNTEMİ

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin.

Ürün hazırlama

- Kutuyu iyice çalkalayın.
- Kutuyu adaptöre sıkıca vidalayın. Dişlere zarar vermemeye dikkat edin.

Uygulama

- Köpük düzgün bir şekilde çıkana kadar tetiğe hassas bir şekilde basın. Ayar vidasını kullanarak köpük akış hızını ayarlayın.
- 5 'ten uzun bir ara verecekseniz, ayar vidasını kullanarak tabancayı kilitleyin.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Sertleşmiş köpüğü bıçakla temizleyerek nozulu temizleyin.
- Köpük temizleyiciyi vidalarken dikkatli olun. Teneke kutu basınç altındadır.
- İş bitiminde tabancayı köpük temizleyici kullanarak iyice temizleyin.
- Temizlik sırasında temizleyiciyi 2 dakika bekletin, ancak daha uzun süre bekletmeyin. Tetiğe basarak temizleyiciyi tabancadan boşaltın. Çözünmüş köpüğün gözle görülür bir karışımı kalmayana ve temizleyici şeffaf hale gelene kadar bu işlemi tekrarlayın.
- İşlemden sonra tabancayı kuru bir bezle silin.

Açıklamalar / kısıtlama

- Köpüğün tamamını kullanmamışsanız, kutuyu tabancaya takılı halde 3 haftaya kadar saklayabilirsiniz.
- Tabanc 3 hafta boyunca kullanılmayacaksa, tenekeyi çıkarmak ve tabancayı temizleyici ile temizlemek zorunludur.
- Kısmen kullanılmış köpük kutusu tabancada bırakılabilir. Kutu tamamen boşalana kadar tabancayı temizlemeye gerek yoktur.
- Köpüğün tabancanın içinde sertleşmesini önlemek için, tenekeyi boşalttıktan sonra tabancayı mümkün olduğunca çabuk temizleyin. Köpük tabancada sertleştiğinde, çözücü ile çözülemez.
- Temizlik sırasında çözücüyü tabancada 2 dakika bekletin. Tetiğe basarak çözücüyü tabancadan boşaltın. Çözücü, köpük kalıntısı olmadan tamamen temiz bir şekilde boşalana kadar bu işlemi tekrarlayın.
- Köpük tabancada sertleştiğinde, ayar düğmesini gevşetin ve iğneyi çıkarın. İğneyi aşındırıcı olmayan bir ürünle temizleyin. Sertleşmiş köpük, tabancaya zarar verebilir.
- İğneyi tabancaya yerleştirmeden önce gresleyin.
- Ayrıca, kuruyan köpüğün çek valfin sızdırmazlığını engellememesi için temizleyici kullanarak başlığın

yuvasındaki taze köpüğü temizlemeyi de unutmayın. Teneke kutuyu çıkardıktan sonra köpük tabancadan akmayacaktır ve böylece bir sonraki teneke kutunun tabanca başlığına yapışmasını da önlemiş olacağız.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
1 pcs	N/A	20	10042080	5902120180561
1 pcs	N/A	12	10042129	5902120180684

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Hava püskürtme jetini hiçbir zaman insanlara veya hayvanlara yöneltmeyiniz. Tabancayı hiçbir kişiye doğrultmayınız. Her zaman koruyucu gözlük kullanınız. Ürün üzerindeki üretici tavsiyelerine uyunuz. Yüz ve eller için uygun koruyucu ekipman kullanınız. Çocukları tabancadan uzak tutunuz. Kapalı alanlarda kullanmayınız; bu mümkün değilse iyi havalandırma sağlayınız.