

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

- 1.1 Madde/Karışım kimliği
- Ticari adı: **TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü**
- 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Montaj köpüğü
- Maddenin Kullanımı / Hazırlanması İnşaat kimyası
- Tavsiye edilmeyen kullanım Önerilenlerin dışındaki kullanımlar.
- 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları
- Üretici/tedarikçi
Tytan Professional
- Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A Ataşehir-İstanbul -Türkiye
tel.: +90 216 466 26 26
info@tytan.com.tr, www.tytan.com/tr/
- Bilgi veren alan: info@tytan.com.tr
- 1.4 Acil telefon numarası Acil telefon numarası: 112 (24h)

BÖLÜM 2: Zararların tanımı

- 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
- Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008



GHS02 Alev

Aerosol 1 H222-H229 Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncılı kap: ısıtılırsa patlayabilir.



GHS08 Sağlık zararlılığı

Resp. Sens. 1	H334	Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Carc. 2	H351	Kansere yol açma şüphesi var.
STOT RE 2	H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.



GHS07

Acute Tox. 4	H332	Solunması halinde zararlıdır.
Skin Irrit. 2	H315	Cilt tahrişine yol açar.
Eye Irrit. 2	H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
Skin Sens. 1	H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
STOT SE 3	H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Lact.	H362	Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Aquatic Chronic 4	H413	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

(Devamı sayfa 2 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 1 'nin devamı)

Ek bilgiler:

Dikkate klorlu alkan C14-17 içeriğini alarak dönüş H413 atama hazırlanması sınıflandırılması yapılan toksikolojik çalışmalar temelinde yapılmıştır; "FEICA Fact Sheet on the classification and labelling of one-component moisture curing polyurethane foams containing medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)".

2.2 Etiket bilgileri**Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme**

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Zararlılık İşaretleri

GHS02 GHS07 GHS08

Uyarı Kelimesi Tehlike**Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**

polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar alkanlar, C14-17, kloro

Zararlılık İfadesi

- H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basıncılı kap: ısıtılırsa patlayabilir.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Önlem İfadesi

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P211 Açık alev veya diğer tutuşturucu kaynaklara doğru püskürtmeyin.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P260 Gazını solumayın.
P263 Hamilelikte ve anne sütü verirken temastan kaçınin.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol suyla yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

(Devamı sayfa 3 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 2 'nin devamı)

P410 Güneş ışığından koruyun.
P412 50 °C/122°F'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Ek bilgiler:

Diizosiyanaata hassasiyeti olan kişilerde ürünü kullanırken alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Astımı ve egzaması olan veya deri sorunları yaşayan kişilerin ürün ile, derileri de dahil olmak üzere, temas etmemesi gerekmektedir. Ürün uygun bir gaz filtresine sahip koruyucu bir maske (örn. EN 14387 standartlarına göre A1 tipi) olmaksızın, yeterli havalandırması bulunmayan ortamlarda kullanılmamalıdır. EUH204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

2.3 Diğer zararlar

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

PBT:

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

vPvB:

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

Açıklama: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 9016-87-9 EC Numarası: 618-498-9	polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar ⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Özgül konsantrasyon sınırları: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; C ≥ 5 %	%20 - 60
CAS: 85535-85-9 EINECS: 287-477-0	alkanlar, C14-17, kloro ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Lact., H362, EUH066 PBT; vPvB	%< 30
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	izobütan ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	%< 15
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	propan ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	%< 15
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	bütan ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	%< 15
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	dimetil eter ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	%< 10

SVHC

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

(Devamı sayfa 4 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 3 'nın devamı)

- **Ek bilgiler:** Belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

· 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

· Teneffüs ettikten sonra:

Temiz hava alması sağlanmalı, gerekirse nefes yardımı yapılmalı, sıcak tutulmalı. Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurulmalıdır.

· Cilde temas ettikten sonra:

Sertleşmemiş köpük kalıntıları doğal konsantre etanol benzeri solventler kullanılarak temizlenebilir (göz ile temasından kaçınınız). Sertleşmiş köpük, sabunla yıkanır ve bol su ile durulanarak çıkartılır. Tahriş gözlenirse, tahriş olan yere krem uygulanır.

· Gözlere temas ettikten sonra:

Gözlere, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Şikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

· Yuttuktan sonra:

Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağırınız.

Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.

· 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

· 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

· 5.1 Yangın söndürücüler

· Uygun söndürücü maddeler:

Karbon diyoksit.

Söndürme tozu.

Köpük.

Püskürtme su.

Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.

· Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler: Tam su jeti.

· 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Patlayıcı gaz-hava bileşimleri oluşturabilir.

Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.

· 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

· Özel koruyucu donanım:

Komple koruyucu elbise giyiniz.

Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı

Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.

Kişisel koruyucu giyim giyiniz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

(Devamı sayfa 5 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 4 'nın devamı)

6.2 Çevresel önlemler

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz. Kanalizasyona / Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Kürleşmemiş köpük kolayca yapışır, bu yüzden dikkatlice temizleyin. Köpük kalıntıları acilen bir parça bez ve konsantre etanol benzeri solvent kullanarak temizleyin. Kürleşmiş köpük mekanik yollarla çıkarılabilir ve parlatılabilir.

Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Kapları açarken, taşıırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.

Kullanımdan sonra dahi delmeyin veya yakmayınız. Etiketin üzerinde yazan talimatlara uygun olarak kullanın.

Diğer kimyevi ürünlerle karıştırmayınız.

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:

Alevin içine ya da kızgın bir cisimin üzerine sıkmayınız.

Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.

Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.

Kap basınç altındadır. Güneş ışınlarından ve 50 °C 'dan yüksek ısılardan (örneğin ampullerin ısısından) koruyunuz. Kullandıktan sonra da zor kullanarak açmayınız ve yakma yınız.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:

Aşırı yanıcı aerosol ürünlerin depolanması için önerilere uyun. Isı ve tutuşma kaynaklarından uzakta, iyi havalandırılan bir alanda depolayın. Yanıcı malzemeler için uygun olan standart yangın önlemlerini kullanın.

Serin bir yerde muhafaza ediniz.

Basınçlı gaz kutularının muhafazası ile ilgili resmi yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar:

Asitlerle birarada muhafaza etmeyiniz.

Alkaliklerle birarada muhafaza etmeyiniz.

İndirgenlerden ayrı muhafaza ediniz.

Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.

Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.

Plastik,kauçuk,alüminyum,hafif metallerden uzak tutarak saklayın.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:

Kabı iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmamış tenekeleri dik olarak saklayın.

Store'da sıcaklık +5°C ila +30°C.

Dondan koruyunuz.

Bir yere kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

(Devamı sayfa 6 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 5 'nin devamı)

Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

· **7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma**· **8.1 Kontrol parametreleri**· **Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:****CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar**

BOELV (EU)	Kısa zaman değeri: 0,012 (0,020)* mg/m ³ Uzun zaman değeri: 0,006 (0,010)* mg/m ³ as -NCO *until 31.12.2028
------------	---

CAS: 74-98-6 propan

MMSD (TR)	Uzun zaman değeri: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
-----------	--

CAS: 115-10-6 dimetil eter

MMSD (TR)	Uzun zaman değeri: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
IOELV (EU)	Uzun zaman değeri: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm

· **Mevzuat bilgileri**

BOELV (EU): EU 2024/869

MMSD (TR): Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

· **DNEL-değerleri****CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar**

Ağızdan	DNEL	20 mg/kg/day (genel nüfus)
Ciltten	DNEL	0,05 mg/kg/day (genel nüfus)
Nefesle	DNEL	0,05 mg/m ³ (genel nüfus) 0,05 mg/m ³ (Çalışanlar)

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

Ağızdan	DNEL	0,115 mg/kg/day (genel nüfus)
Ciltten	DNEL	5,75 mg/kg/day (genel nüfus) 11,5 mg/kg/day (Çalışanlar)
Nefesle	DNEL	0,4 mg/m ³ (genel nüfus) 1,6 mg/m ³ (Çalışanlar)

CAS: 115-10-6 dimetil eter

Nefesle	DNEL	471 mg/m ³ (genel nüfus) 1.894 mg/m ³ (Çalışanlar)
---------	------	---

· **PNEC-değerleri****CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar**

Temiz su	1 mg/l
deniz suyu	0,1 mg/l
toprak	1 mg/kg

(Devamı sayfa 7 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 6 'nın devamı)

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

Temiz su	1 mg/l
deniz suyu	0,2 mg/l
Temiz su tortusu	13 mg/kg
deniz suyu tortusu	2,6 mg/kg
toprak	20 mg/kg

CAS: 115-10-6 dimetil eter

Temiz su	0,155 mg/l (Aquatic Organisms)
deniz suyu	0,016 mg/l (Aquatic Organisms)
Temiz su tortusu	0,681 mg/kg (Aquatic Organisms)
deniz suyu tortusu	0,069 mg/kg (Aquatic Organisms)
toprak	0,045 mg/kg (Terrestrial Organism)

· **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

· **8.2 Maruz kalma kontrolü**

· **Uygun teknik kumanda tertibatları** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

· **Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım**

· **Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:**

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

Gazları/Buharları/Gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.

· **Solunum koruması:**

Kısa süreli ya da düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filtre aleti, yoğun bir şekilde ya da uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanınız.

· **El koruması:**



Koruyucu eldivenler

EN 374

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

· **Eldiven malzemesi**

Polietilen eldivenler.

Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: $\geq 0,02$ mm

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

· **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**

Kısa süreli maruz kalma ≥ 10 dakika (EN 374)

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.

(Devamı sayfa 8 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 7 'nin devamı)

· Göz/yüz koruması:



Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük

EN 166

· Vücut koruması



Koruyucu giysi giy.

· Çevresel maruziyet kontrolleri Bölüm 6'ya bakınız.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

· Genel bilgiler

· Fiziksel durum

Sıvı

· Renk:

Çeşitli, yapılan boyaya göre

· Koku:

Karakteristik

· Koku eşiği

Belirli değil

· Erime noktası/donma noktası

Belirli değil

· Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı

Uygulanamaz, çünkü gaz içinde sis şeklinde dağılmış sıvı

· Alevlenirlik

Çok kolay alevlenir aerosol.

· Üst ve alt patlama sınırı

· Alt:

1,5 Vol %

· Üst:

11,0 Vol %

· Parlama noktası

< 0 °C

· Tutuşma sıcaklığı

Belirli değil

· Bozunma sıcaklığı

Belirli değil

· pH

Uygulanamaz

· Akışkanlık

· Kinematik viskozite

Belirli değil

· Çözünürlük

· suyla:

Çözülmez

Su ile reaksiyona girer

· Dağılım katsayısı: n-oktanol/su (log değeri)

Belirli değil

· Buhar basıncı:

>500 kPa (Konteyner içinde)

< 1*10⁻⁵ mmHg w 25°C (MDI)

· Buhar basıncı:

· Yoğunluk 20 °C'de:

≤ 1,3 (PMDI) g/cm³

(Devamı sayfa 9 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 8 'nın devamı)

· Bağıl yoğunluk	Belirli değil
· 9.2 Diğer bilgiler	
· Görünüm	
· Biçim:	Süratle kürleşen köpük aerosol tenekeden itici gaz ile çıkar
· Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli bilgiler	
· Tutuşma sıcaklığı:	> +350 °C (propellant)
· Patlayıcı özellikler	Isıtma patlamaya neden olabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Uyumsuz malzemeler** Aktif hidrojen içeren malzemelerle ve su ile kuvvetli bir şekilde reaksiyona girer.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışmada oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- **11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.**
- **Akut toksisite**
Solunması halinde zararlıdır.

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)**CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar**

Ağızdan	LD50	>10.000 mg/kg (sıçan) (OECD401)
Ciltten	LD50	>9.400 mg/kg (tavşan) (OECD402)
Nefesle	LC50/4h	1,5 mg/l (ATE)

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

Ciltten	LD50	4.000 mg/kg (sıçan)
Nefesle	LC50	>3.300 mg/l (sıçan)

- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **Cilt aşınması/tahrişi**
Cilt tahrişine yol açar.
- **Ciddi göz hasarları/tahrişi**
Ciddi göz tahrişine yol açar.
- **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**
Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

(Devamı sayfa 10 'da)

-TR-

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 9 'nın devamı)

- **Eşey hücre mutajenitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Kanserojenite**
Kansere yol açma şüphesi var.
- **Üreme sistemi toksisitesi**
Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
- **Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi**
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- **Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
- **Aspirasyon tehlikesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler· **12.1 Toksikite**· **Su toksisitesi:****CAS: 9016-87-9 polimetilen polifenil poliizosiyanat, izomerler ve homologlar**

EC50	1.640 mg/l (водоросль) >1.000 mg/l (дафния) (OECD202) >100 mg/l (sed) (OECD209)
LC50	>1.000 mg/l (рыбы) (OECD)

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

EC50	>3,2 mg/l (водоросль) (OECD 201) 0,006 mg/l (дафния)
LC50	>5.000 mg/l (рыбы)

- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Bakterilerle ayrışmaz.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Organizmalar içinde zenginleşmez.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

· **PBT:**

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

· **vPvB:**

CAS: 85535-85-9 alkanlar, C14-17, kloro

- **12.6 Endokrin bozucu özellikler** Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.
- **12.7 Diğer olumsuz etkiler**
- **Not:** Balıklar için çok zehirli
- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir.
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

(Devamı sayfa 11 'da)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 10 'nın devamı)

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri· **13.1 Atık işleme yöntemleri**· **Tavsiye:**

Ev çöpüyle beraber taşıyıcı edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

Yerel / ulusal yönetmeliklere uygun olarak güvenli bir şekilde imha ediniz.

Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

Atık kataloğundan kod ataması, Kullanıcının faaliyet gösterdiği endüstri dalına ve ilgili Çevre Koruma Dairesi'nin atık üreticisi ile yapılan düzenlemelerine bağlıdır.

· **Temizlenmemiş ambalajlar:**· **Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.**BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgisi**· **14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası**· **ADR, IMDG, IATA**

UN1950

· **14.2 UN uygun taşımacılık ismi**· **ADR**

AEROSOLLER

· **IMDG, IATA**

AEROSOLS

· **14.3 Taşımacılık zararları**· **ADR**· **sınıfı**

2 5F Gazlar

· **Tehlike pusulası**

2.1

· **IMDG, IATA**· **Class**

2.1 Gazlar

· **Label**

2.1

· **14.4 Ambalaj grubu**

-

· **14.5 Çevresel zararlar**· **Marine pollutant:**

Hayır.

· **14.6 Kullanıcılar için özel önlemler**

Dikkat: Gazlar

(Devamı sayfa 12 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 11 'nın devamı)

· EMS - numarası:	F-D,S-U
· 14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma. Uygulanamaz	
· Nakliyat/diğer bilgiler:	
· ADR	
· Notlar:	ADR hükümlerinden LQ müdürülüğü tarafından muafiyet. (kural 3.4). - İç ambalaj, max. 1 litre kapasiteli , dış ambalaj - max. 30kg brüt ağırlık. - İç ambalaj, max. 1 litre kapasiteli, ortak bir zemin dayalı ve shrink film ile kaplanmıştır. 20kg brüt ağırlık.
· UN "Model Düzenleme":	UN 1950 AEROSOLLER, 2.1

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi**· 15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

Tüzüğü 1907/2006/CE, REACH
Tüzüğü 1272/2008/CE, CLP
Tüzüğü 2020/878/UE
Tüzüğü 2023/707/UE

· 2012/18/AB sayılı yönetmelik

· Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

· Seveso kategorisi P3a

· Alt sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 150 t

· Üst sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 500 t

· Diğer düzenlemeler, sınırlamalar ve yasaklayıcı düzenlemeler.

· Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) - REACH, Madde 57

CAS: 85535-85-9 | alkanlar, C14-17, kloro

· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

· Önemli terkipleri

H220 Çok kolay alevlenir gaz.
H280 Basıncılı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.

(Devamı sayfa 13 'da)

-TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.09.2026

Yeniden düzenleme tarihi: 19.08.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Ticari adı: TYTAN PROFESSIONAL 600 Dolgu Köpüğü

(Sayfa 12 'nın devamı)

- H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
EUH204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Veri sayfasını düzenleyen bölüm:

Name:Hakan GÖRGÜLÜER

Occupation: Kimyasal Değerlendirme Uzmanı/Chemical Assessment Specialist

Certificate No:KDU-A-0-0022

Date of Certification : 06.08.2018

Date of Expiration : 06.08.2023

Kısaltmalar ve:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
Flam. Gas 1A: Alevlenir gazlar – Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoller – Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Basınç altındaki gazlar – Sıkıştırılmış gaz
Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
Resp. Sens. 1: Solunum hassaslaştırıcılığı – Kategori 1
Skin Sens. 1: Cilt hassaslaştırıcılığı – Kategori 1
Carc. 2: Kanserojenite – Kategori 2
Lact.: Üreme sistemi toksisitesi – Anne sütü üzerine veya anne sütü ile geçen etkiler için ilave kategori
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3
STOT RE 2: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) – Kategori 2
Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı – kısa süreli (akut) sucul zararlılık - Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 1
Aquatic Chronic 4: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 4

*** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

- * İle işaretlenmiş bölümler, önceki güvenlik bilgi formu sürümüne göre değiştirilmiştir.