

TYTAN PROFESSIONAL ART OF THE COLOUR Sprey Boya



Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek performanslı, akrilik bazlı profesyonel bir sprej boyadır.



FAYDALARI

- Hava koşullarına karşı yüksek direnç
- Yüksek yapışma gücü
- Renk dayanıklılığı
- Geniş renk yelpazesi

ÖNERİLEN KULLANIM

- Metal, ahşap ve plastik gibi çeşitli yüzeyler için uygundur.

TABLolar

Teknik Özellikler:

Ürün	Ürün yelpazesi dizini
Teknik Özellikler:	İçeriğe bağlı olarak çeşitli renkler mevcuttur.
Viskozite	10~14s (25°C / 4 cups kaplama)
İncelik	≤15µm
Katı madde içeriği	25±2%
Dokunma kuruma süresi	10±5 dakika (Sıcaklık: 25°C, Nem: 65%-70%)
Tam kuruma süresi	24 saat (Sıcaklık: 25°C, Nem: 65%-70%)
Yüzey sertliği	≥B
Yapışma (Çapraz çizgi)	≥4B
İç basınç (25 MPa)°C/MPa)	0,30~0,50~0,50
Conta boyutu (mm)	Conta genişmesi: 27,1±0,2, Conta yüksekliği: 5,0±0,2
Püskürtme oranı (25 MPa)°C/(%)	≥96
Püskürtme film kalınlığı:	25-30 µm.

KULLANIM YÖNTEMİ

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin. Uygulamaya başlamadan önce MSDS'de verilen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Yüzey hazırlığı

- Alt tabakanın yüzeyini iyice zımparalayın ve temizleyin.

Uygulama

- Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Sprey kutusunu 20-30 cm uzaklıkta tutun ve 2-3 hafif katmanlar halinde, süpürme hareketiyle uygulayın. Gerekirse, 5-10 dakika bekleyerek yüzeyin dokunulabilecek kadar kurumasını sağlayın, ardından 2-3 ek katmanları uygulayın.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Kutu tek seferde bitirilmezse, içeriğin katılaşması nedeniyle nozulün tıkanmasını ve bunun da püskürtme performansını olumsuz etkilemesini önlemek için 1-2 saniye boyunca aerosol kutusunu ters çevirerek püskürtün.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Oda sıcaklığında, serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından ve yağmurdan uzak tutun ve ateş kaynaklarından uzak tutun. Açıldıktan sonra ürünü mümkün olduğunca çabuk kullanın. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 36 aydır.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
400 ml	RAL 7016 grigio antrasit	12	10053978	8680972712198
400 ml	RAL 9010 doğal mat beyaz	12	10053979	8680972712181
400 ml	RAL 9010 doğal beyaz	12	10053977	8680972712174
400 ml	RAL 9301 beyaz eşya beyazı	12	10053976	8680972712204
400 ml	antrasit grisi	12	10052504	8680972709921
400 ml	siyah	12	10052505	8680972709969
400 ml	mavi	12	10052506	8680972710002
400 ml	kahverengi	12	10053859	8680972712037
400 ml	kahverengi	12	10053860	8680972712051
400 ml	yeşil	12	10052493	8680972710187
400 ml	gri	12	10052494	8680972710224
400 ml	matte black	12	10052495	8680972710262
400 ml	mat beyaz	12	10052496	8680972710286
400 ml	kırmızı	12	10052497	8680972710309
400 ml	beyaz	12	10052502	8680972710347

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Kullanım sırasında koruyucu eldiven giyin. Ürün cilde temas ederse, derhal bol suyla yıkayın.