

TYTAN PROFESSIONAL CLASSIC FIX

Montaj Yapıştırıcı



İnşaat sektöründe çok çeşitli montaj ve bitirme işleri için tasarlanmış, şeffaf, solvent bazlı çok amaçlı montaj yapıştırıcısıdır. Özellikle güçlü ve şeffaf bir yapışma gerektiğinde idealdir. Hızlı ve güçlü ilk tutunma sağlar, çoğu yüzeye mükemmel yapışır. Kırleştğinde, çok yüksek yapışma mukavemetine sahip, renksiz, neme, değışken hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı bir bağ oluşturur. İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.



FAYDALARI

- Şeffaf
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Mükemmel yapıştırıcı özellikleri

ÖNERİLEN KULLANIM

- Farklı malzemelerin yapıştırılmasında (birinden diğerine veya herhangi bir kombinasyon için):
- taş, tuğla gibi
- Beton, alçı, cam, ahşap, kuru duvar, plastikler, metal, seramikler ve diğerleri
- Süpürgelikler, eşikler, paneller, ahşap veya plastik bordlar, seramik fayanslar, pencere eşikleri, sert PVC, cam, metal ve metal plakaları yapıştırmak için önerilir
- İç ve dış mekan kullanımı için
- Polistiren için uygun değildir

TEKNİK VERİ

Sertleştirilmemiş	Değer
Baz: organik çözücüler içinde sentetik kauçuk	+
Katı İçerik [%]	58 - 64
Yoğunluk [g/cm ³]	0,84 - 0,94

Çalışma süresi (ortam koşullarına ve alt zemin özelliklerine bağlı olarak) [min]	10 - 15
Alevlenebilirlik	+
Tam kürlenme süresi [h]	72 - 120
Tüketim [g/m ²]	150 - 300
Sertleştirilmiş	Değer
Sıcaklık dayanımı [°C]	-20 - +60
Kürlendikten sonra alevlenebilirlik	-
Uygulama koşulları	Değer
Uygulama sıcaklığı [°C]	+10 - +30
Optimal yapışma sıcaklığı [°C]	+15 - +20
Optimum bağıl nem [%]	60
Renk	Değer
Şeffaf	+

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, SDS'de yer alan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırılacak yüzeyler düz, kuru, kir ve yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüzeyler en iyi şekilde aseton veya etanol (cam, sır, metal) veya deterjan (sentetik malzemeler) ile yağdan arındırılır.

Ürün hazırlama

- Nozulu istenen çapa göre kesin, kartuş çıkışını kesin ve nozulu vidalayın. Kartuşu uygulama tabancasına yerleştirin.

Uygulama

- Yapıştırıcıyı yüzeye veya yapıştırılmış malzemeye lekeler veya şeritler halinde uygulayın.
- Yüzeyleri hafif bir bükme hareketiyle hemen sıkıca birleştirin, ayırın, 3-5 dakika bekleyin ve tekrar kuvvetli ve eşit bir şekilde bastırın.
- Bağlantı yapıldıktan son 2-3 dakika boyunca, bağlantıyı kesmeden elemanın konumu kolayca

düzeltilerilir.

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Temizlik: kürlenmeden önce aseton veya mineral ruhu ile, kürlendikten sonra mekanik olarak.
- ELLERİNİZİ ÇÖZÜCÜLERLE YIKAMAYIN.

Açıklamalar / kısıtlama

- Yapıştırma işlemine başlamadan önce ön yapışma testleri yapılması önerilir.
- Yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar suyla temasından kaçının.
- Polistiren köpük ve diğer çözücüye duyarlı yüzeyler için uygun değildir.

EK BİLGİ

Verilen tüm parametreler, üreticinin iç standartlarına uygun laboratuvar testlerine dayanmaktadır ve ürünün sertleşme koşullarına (ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, kullanılan ekipmanın kalitesi ve ürünü uygulayan kişinin becerileri) büyük ölçüde bağlıdır.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Son kullanma tarihi ve parti numarası ambalaj üzerinde yer almaktadır.

Orijinal ambalajında, donma ve aşırı ısınmadan korunacak şekilde, +5°C ile +25°C arasındaki bir sıcaklıkta kuru bir yerde saklayın.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
290 ml	şeffaf	12	10052135	5902120250301

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Ürün yanıcıdır. Tüm çalışmalar, ateşleme kaynaklarından uzakta ve iyi havalandırılmış alanlarda yapılmalıdır. Sigara içmeyiniz. Yapıştırıcı, yanıcı maddelerin depolanmasına ilişkin kurallara uygun şekilde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgiler Güvenlik Bilgi Formu'nda (SDS) yer almaktadır.

Yukarıdaki veriler, öneriler ve öneriler en iyi bilgi, araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır ve şirketimizin ve tedarikçilerimizin ilkelerine uygun olarak iyi niyetle sağlanmıştır. Önerilen prosedürler genel kabul edilir, ancak bu materyalin her kullanıcısı, nihai ürünün uygun koşullarda doğrulanması da dahil olmak üzere mümkün olan her şekilde, teslim edilen malzemelerin amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi için uygunluğunu doğrulamalıdır. Malzemelerin yanlış veya yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan ne şirket ne de yetkili temsilcileri sorumlu tutulamaz.