

TYTAN PROFESSIONAL PU Köpük Temizleyici



Kurumamış poliüretan köpük ve yapıştırıcıların temizlenmesinde kullanılan çok amaçlı temizleyici. PU köpük tabancasının, kurumamış köpüklerin temizlenmesinde ve çelik yüzeylerin, silikon ve poliüretan uygulanmasından önce yağdan arındırılmasında kullanılır.

FAYDALARI

- Kolay ve çok amaçlı kullanım
- Sprey ucu sayesinde tabancasız kullanma imkanı
- Hızlı kuruma sağlar

ÖNERİLEN KULLANIM

- PU köpük uygulama tabancasının temizlenmesinde
- Yüzeylerden kurumamış poliüretan köpüklerin arındırılmasında
- Kurumamış PU bazlı yapıştırıcıları çeşitli yüzeylerden temizliğinde

TEKNİK VERİ

Parametre (+23°C/%50 RH)	Değer
Toplam kapasite [ml]	650
Nominal değer [ml]	500
Kıvam: sıvı	+
Uygulama koşulları	Değer
Kutu/aplikatör sıcaklığı (optimum +20°C) [°C]	+5 - +35
Ortam/yüzey sıcaklığı [°C]	+5 - +35
Renk	Değer
Şeffaf	+

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, TDS'nin sonunda ve MSDS'de sunulan güvenlik talimatlarını okuyun.

Uygulama

- Elle temizlik – ekli vanayı temizleyici valfine takın. Temizleyici ile taze köpük/yapıştırıcı lekelerini püskürtün. Kirleri kuru bir bezle temizleyin.
- Tabanca temizliği – tabancadan köpük/yapıştırıcı dolu kutuyu sökün. Köpük/yapıştırıcı kalıntılarını boşaltmak için tabancanın tetiğine basın. Ardından tabanca paketine dahil edilen plastik hortumu çıkış ucuna takın, böylece temizlik sırasında temizleyici ve kalıntıdan oluşan sis oluşumu önlenir. Tabancayı temizleyici kutusuna vidalayın. Tetiğe birkaç kez basın. Tabanca tamamen köpük/yapıştırıcıdan temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.

Açıklamalar / kısıtlama

- Temizleyici yalnızca sertleşmemiş köpük/yapıştırıcı kalıntılarını giderir.
- Temizleyicinin polistiren, PVC ve diğer bazı plastikler üzerinde tahrip edici etkisi vardır, kullanmadan önce temizleyiciyi belirli bir yüzey üzerinde test edin.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Üretim tarihinden itibaren 36 ay boyunca, kuru ve serin bir yerde, orijinal ambalajlı kaplarda saklayınız. Temizleyici içeren kapların +50 °C'nin üzerinde ve açık alevin yakınında saklanmasına izin verilmez. Önerilen depolama sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasındadır.

Aracın içinde saklamayın. Sadece bagajda taşıyın.

Ayrıntılı taşıma bilgileri Malzeme Güvenlik Veri Sayfasında (MSDS) yer almaktadır.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
500 ml	N/A	12	10051580	8680972701406

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Burada yer alan bilgiler Üreticinin araştırmasına dayanarak iyi niyetle sunulmaktadır ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ürünlerimizin kullanım koşulları ve yöntemleri kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgiler Üreticinin ürünlerinin sizin özel uygulamalarınız için tamamen tatmin edici olduğundan emin olmak için müşterinin testlerinin yerine kullanılmayacaktır. Üreticinin tek garantisi, ürünün geçerli satış özelliklerini karşılayacağıdır. Bu tür bir garantinin ihlali için münhasır çözümünüz, satın alma bedelinin iadesi veya garanti edilenden farklı olduğu gösterilen herhangi bir ürünün değiştirilmesiyle sınırlıdır. Üretici, belirli bir amaca uygunluk veya satılabilirlik konusunda açıkça veya ima edilen diğer tüm garantileri açıkça reddeder. Üretici, herhangi bir tesadüfi veya dolaylı hasar için sorumluluk kabul etmez. Kullanım önerileri, herhangi bir patenti ihlal etmeye teşvik olarak alınmamalıdır.