TYTAN PROFESSIONAL Liquid FIX PU Montaj Yapıştırıcısı

Sentetik kauçuk bazlı çok amaçlı montaj yapıştırıcısı, iç ve dış mekanlarda her türlü bitirme ve yenileme işleri için mükemmeldir. Yapıştırma için önerilir: beton, alçı, sunta, ahşap, alçı, metal, seramik.



FAYDALARI

Yüksek su direnci

Yüksek sıcaklık direnci

Yüksek nihai mukavemet

Boşluk doldurma özelliği – düzgün olmayan yüzeylerde uygulamaya uygundur

İç ve dış mekân uygulamaları için uygundur

Tiksotropik kıvam – dikey yüzeylerde akma yapmaz

ÖNERİLEN KULLANIM

- Gözenekli-gözenekli ve gözenekli-gözeneksiz yüzeyler arasında kalıcı ve güçlü bir yapışma gerektiren inşaat ve onarım uygulamalarında kullanıma uygundur.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit ve seramik gibi çeşitli inşaat malzemelerine yapıştırma amacıyla kullanılabilir.

TEKNİK VERİ

Sertleştirilmemiş	Değer
Yoğunluk [g/ml]	1.13 ± 0.03
Büzülme [mm/m]	-

Güncelleme tarihi: 30.10.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

Uygulama sıcaklığı [°C]	+5 +35
Yapışmazlık Süresi (25°C, 50% RH) [min]	5 -15
Görünüş	**Değer**
Tiksotropik	+
Sertleştirilmiş	**Değer**
Sertleşmeden sonra termal direnç [°C]	-20 +70

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamadan önce, MSDS'de sunulan güvenlik talimatlarını okuyun.

Yüzey hazırlığı

- Yapıştırılacak yüzeyler kir, yağ ve gres içermez olmalıdır.
- Alt yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi, daha güçlü bir yapışma sağlar.

Uygulama

- Yapıştırıcıyı, birleştirilecek yüzeylerden birine şeritler halinde sürün
- Uygulamadan sonra yapıştırılmış elemanları sıkıca ve eşit bir şekilde bastırarak birleştirin.
- Yapıştırıcının tamamen kuruyana kadar malzemeleri bir arada tutmak için mekanik bağlantı elemanları kullanılmalıdır (15-20 dk.).

Uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler

- Taze yapıştırıcı asetonla temizlenebilir.

EK BİLGİ

Ayrıntılı bilgi için, talep üzerine üreticiden temin edilebilecek Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu bulabilirsiniz.

TAŞIMA / DEPOLAMA

+5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda, kuru ve serin bir yerde, açılmamış ambalajında 12 ay süreyle saklanabilir.

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
390 g	şeffaf	30	10054062	8680972708146

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Zararlıdır. Difenilmetan-4,4'-diizosiyanat içerir.

Solunduğunda zararlıdır.

Gözleri ve cildi tahriş eder.

Sprey/buharı solumayınız.

Çalışırken koruyucu giysi, gözlük ve eldiven kullanın.

Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın.

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Güncelleme tarihi: 30.10.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr