TYTAN PROFESSIONAL Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı

Özellikle gözenekli, pürüzlü veya zor yüzeylerin yapıştırılması için geliştirilmiş, yüksek viskoziteli siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir. Anında kavrama ve hızlı kürlenme özelliği sayesinde güçlü ve kalıcı yapışma sağlar. Yapıştırıcının gözenekli yüzeyler tarafından emilmesini engelleyerek yapışma mukavemetini artırır. Ahşap, metal, plastik, seramik ve kauçuk gibi birçok farklı yüzeyde güvenle kullanılabilir.



FAYDALARI

- Saniyeler içinde güçlü yapışma
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Genleşme veya çökme yapmaz
- Akma dikey yüzeylerde kullanıma uygun
- Yapışkanın yüzey tarafından emilmesini önleme

ÖNERİLEN KULLANIM

- MDF profil köşeleri gibi, tüm ahşap malzemelerin yapıştırılması ve tamiratında kullanılır
- Mobilya imalatında kullanılır
- Plastik, metal ve kavuçuk parçaları birbirine yapıştırır
- Özellikle hızlı yapıştırma gerektiren tüm uygulamalar için kullanılır

TEKNİK VERİ

Other	Değer
Sıvı	+
Şeffaf	+
Koku	+
Yoğunluk [g/cm^3]	0,65-0,72

Güncelleme tarihi: 30.10.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

KULLANIM YÖNTEMİ

Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve buna göre hareket edin. Uygulamaya başlamadan önce MSDS'de verilen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Yüzey hazırlığı

- Yüzey kuru olmalı, yağ, gres, toz ve yapışmayan maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

- Kullanmadan önce kabı çalkalayın.
- Aktivatörü uygulanacak yüzeylerden birine sürün ve kurumasını bekleyin.
- Yapıştırıcıyı diğer yüzeye sürün.
- Yüzeyleri birleştirin ve bir dakika boyunca sıkıca bastırın.

Açıklamalar / kısıtlama

- Ürün, iyi havalandırılmış ortamlarda uygulanmalıdır.

TAŞIMA / DEPOLAMA

Yetkisiz kişilerin erişiminden uzak tutun.

Çocuklardan, hayvanlardan ve gıda kaplarından uzak tutun.

Ürünü yalnızca orijinal ve kapalı ambalajında saklayın. Ürünü geçitlerde ve merdivenlerde depolamayın. Güneş ışığından koruyun.

5 ile 25°C arasındaki önerilen sıcaklıkta saklayın.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
100 ml	N/A	12	10050031	8680972701925
200 ml	N/A	24	10050315	8680972701932
500 ml	N/A	20	10049857	8680972703097

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Cilt ve göz temasından kaçının. Ürün birkaç saniye içinde cilde yapışır. Cilt veya gözle temas etmesi durumunda bol suyla yıkayınız.

Herhangi bir tahriş veya mide bulantısı hissederseniz doktora başvurun.

Güncelleme tarihi: 30.10.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr