TYTAN PROFESSIONAL PU-45
Poliüretan Mastik

Atmosferik nemin etkisiyle kürlenen, tek bileşenli ve yüksek modüllü bir poliüretan sızdırmazlık malzemesidir. Sac metal, alüminyum, paslanmaz çelik, seramik, ahşap gibi birçok yüzeye güçlü yapışma sağlar.



FAYDALARI

- Kalıcı esnek yapı, minimum çekme
- Sarkma yapmayan, kir tutmayan kıvam
- Kolay uygulanır, düzeltilebilir ve boyanabilir

ÖNERİLEN KULLANIM

- Sac metal dikişleri ve montajlarında sızdırmazlık
- Havalandırma kanalları, oluklar ve tesisat elemanları
- Su, hava, gaz ve toza karşı yalıtım
- Araç gövde imalatı (otomobil, konteyner, karavan vb.)

TABLOLAR

TÜKETİM (yaklaşık)

Derz genişliği	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Derz derinliği	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Derz uzunluğu / 600 ml	5 metre	3 metre	2 metre	1,3 metre	1,1 metre

Güncelleme tarihi: 10.11.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

TEKNİK VERİ

Test Metodu	Değer
Poliüretan bazlı	+
Tiksotropik	+
Yoğunluk [g/ml]	1,18 ± 0,03
Kabuk oluşum süresi (23°C ve 50% R.H) [min]	40 ± 10
Kürlenme hızı (23°C ve 50% R.H) [mm/gün]	> 3
Sıcaklık dayanımı [°C]	-40 - + 90
Uygulama sıcaklığı [°C]	+5 - + 40
Shore A sertliği (28 gün sonra)	35-40
Kopma uzaması [%]	> 350
Çekme dayanımı [N/mm^2]	> 2

KULLANIM YÖNTEMİ

Uygulamaya başlamadan önce MSDS'de verilen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Yüzey hazırlığı

- Derz yüzeyleri kuru, temiz ve her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Cam, metal ve diğer gözeneksiz yüzeyler, herhangi bir kaplamadan arındırılmış olmalı ve çözücü ile silinerek temizlenmelidir.

Ürün hazırlama

- Kartuşu keserek açın, nozulu vidalayın ve ucu istediğiniz açıda kesin. Kartuşun altındaki alüminyum kapağı çıkarın.

Uygulama

- Kartuşu tabancaya takın ve sızdırmazlık maddesini kabarcık kalmayacak şekilde derz içine kesintisiz olarak uygulayın. Derzi tamamen doldurun. Bir mala veya benzeri bir aletle bastırarak yüzeyi düzeltin.

Açıklamalar / kısıtlama

- 5 °C altındaki ve 40 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulamaktan kaçının.
- Donmuş veya ıslak yüzeylere ya da su birikintilerinin üzerinden uygulamayınız.

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr

TAŞIMA / DEPOLAMA

Orijinal ambalajında uygun koşullarda saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

KATALOG VERİLERİ

Nominal kapasite / hacim / boyut	Renk	Kutudaki ürün adedi	index	EAN kodu
280 ml	siyah	24	10049398	8680972703790
280 ml	gri	24	10049347	8680972703554
280 ml	beyaz	24	10049346	8680972703752
280 ml	antrasit	12	10051341	8680972708566
280 ml	bej	24	10049354	8680972703592
280 ml	kahverengi	12	10051340	8680972709600
280 ml	kırmızı	12	10051342	8680972708580
600 ml	antrasit	12	10051109	8680972708603
600 ml	siyah	12	10049867	8680972703851
600 ml	kahverengi	12	10051110	8680972708986
600 ml	gri	12	10049866	8680972703837
600 ml	kırmızı	12	10051108	8680972708627
600 ml	beyaz	12	10049865	8680972703813

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Uygulamaya başlamadan önce MSDS'de verilen güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Güncelleme tarihi: 10.11.2026

Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No: 10/1 A
Ataşehir-İstanbul -Türkiye
e-mail: info@tytan.com.tr, www.tytan.com.tr