

# TYTAN PROFESSIONAL Effetti Metallici

Tytan Professional Effetti Metallici – E' una vernice decorativa. Per esclusivo uso in interni: non resiste alle intemperie. Una volta essiccata, la superficie rimane delicata e soggetta a impronte o rimozione per sfregamento. Non sovraverniciabile con vernici trasparenti (annerimento). Lo strato metallico depositato dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. Vernice particolarmente sensibile alle alte temperature.

## CARATTERISTICHE

- Effetti metallici decorativi.

## USI RACCOMANDATI

- Può decorare cornici per foto, ornamenti, tazze

## DATI TECNICI

Altro	Valore
Contenuto netto [l]	0,4
Densità a 20°C [g/ml]	0.75 - 0.80
Pressione a 20°C [bar]	4.0 ± 0.5
Pressione a 50°C [bar]	8.0 ± 0.5
Punto di infiammabilità [°C]	0
No. 4 Viscosità della tazza di scarico No. 4 Viscosità della tazza di scarico [s]	11
Residui secchi nel cilindro [%]	21 - 26.4
Dimensione dei grani [mic]	8 - 10
Spessore 1 mano [mic]	7 - 10
Spessore 2 strati [mic]	7 - 10
Spessore dei 3 strati [mic]	22 - 30



Spessore dei 4 strati [mic]	22 - 33
Resistenza alla temperatura [°C]	110
Copertura [m <sup>2</sup> ]	1.5 - 2

## CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza.

### Preparazione della superficie

- Pulire la superficie da grasso e polvere.
- Rimuovere la ruggine dalla superficie metallica.
- Coprire le parti che non devono essere trattate.
- Utilizzare un primer per livellare la superficie e poi stuccare.
- Se si utilizza su plastica, utilizzare prima un primer per plastica.

### Preparazione del prodotto

- Agitare vigorosamente il contenitore per 2 minuti.
- Eseguire un'applicazione di prova su un altro elemento.

### Applicazione

- Applicare in strati sottili con più mani incrociate, con un intervallo di 3-5 minuti tra una mano e l'altra.
- Non utilizzare con vernici sintetiche.
- Per un effetto ottimale, spruzzare da una distanza di 20-25 cm.

### Note / limitazioni

- Durante l'uso è necessario indossare un adeguato equipaggiamento di protezione personale (guanti, occhiali e mascherina).
- Utilizzare a temperature comprese tra +10 °C e +25 °C.
- umidità massima 60%.
- Utilizzare solo quando è asciutto.
- Evitare l'applicazione in caso di forte vento.
- Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza.



## TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto.

## DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
400 ml	oro ducato	6	10049993	5902120216482
400 ml	oro pallido	6	10049997	5902120216246
400 ml	argento	6	10049994	5902120216406

## SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Controllare che non rimangano residui di vernice nel contenitore.