

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025

Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)

Revisione: 15.11.2024

### \* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### · 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: **TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio**

#### · Articolo numero: P-1144

#### · 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Sigillante poliuretanico - adesivo

Prodotto per uso professionale

#### · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Sigillatura e incollaggio di elementi costruttivi

#### · Usi sconsigliati

Tutti gli altri usi o applicazioni non elencati sopra.

#### · 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### · Produttore/fornitore:

Tytan Professional

Uniflex SRL

Via del Teroldego 6,

38016 Mezzocorona, Italy

tel.: +39 049 767 336 fax: +39 049 884 332

e-mail: servizio.clienti@selena.com

www.tytan.com/it

#### · Informazioni fornite da: msds@selena.com

#### · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. 081 5453333

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. 055 7947819

Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. 0382 24444

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano - Tel. 02 66101029

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", Tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 800 883300

Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma - Tel. 06 49978000

Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 06 3054343

Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia - Tel. 800 183459

Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 06 68593726

Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 800 011858

### \* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### · Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS08 pericolo per la salute

Resp. Sens. 1 H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

(continua a pagina 2)

IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

(Segue da pagina 1)

• **2.2 Elementi dell'etichetta**

• **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

• **Pittogrammi di pericolo**



GHS08

• **Avvertenza Pericolo**

• **Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

diisocianato di 4,4'-metilendifenile  
prepolimero isocianato aromatico

• **Indicazioni di pericolo**

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

• **Consigli di prudenza**

P261 Evitare di respirare i vapori.

P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P342+P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

• **Ulteriori dati:**

A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata. Ulteriori informazioni presso: [www.feica.eu/PUinfo](http://www.feica.eu/PUinfo)

• **2.3 Altri pericoli**

• **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

• **PBT:** Non applicabile.

• **vPvB:** Non applicabile.

• **Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

• **3.2 Miscela**

• **Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

• **Sostanze pericolose:**

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Numeri CE: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119539452-40-xxxx | Massa di reazione di etilbenzene e xilene<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412<br>ATE: LD50 cutaneo: 1.100 mg/kg<br>LC50/4h per inalazione: 11 mg/l | 2,5-10% |
| CAS: 9048-57-1<br>NLP: 500-028-8                       | prepolimero isocianato aromatico<br>Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332;<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335  | 0,1-1%  |

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

**Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio**

CAS: 101-68-8  
EINECS: 202-966-0  
Reg.nr.: 01-2119457014-47-XXXX

diisocianato di 4,4'-metilendifenile

 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;

 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Limiti di concentrazione specifici: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %  
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %  
Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %  
STOT SE 3; C ≥ 5 %

(Segue da pagina 2)

0,1-1%

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### • 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

##### • Indicazioni generali:

I sintomi di avvelenamento possono comparire dopo molte ore, per tale motivo è necessaria la sorveglianza di un medico nelle 48 ore successive all'incidente.

##### • Inalazione:

Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

##### • Contatto con la pelle:

Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti e le calzature contaminati, a meno che non siano attaccati alla pelle.

Sciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua per 10-15 minuti.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

##### • Contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua tenendo le palpebre ben aperte per almeno 10 minuti. Rimuovere le lenti a contatto se presenti. Consultare un medico in caso di irritazione

##### • Ingestione:

Non provocare il vomito

Chiamare subito il medico.

#### • 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Note per il medico: Il prodotto è irritante per le vie respiratorie e può causare sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. Il trattamento dell'irritazione acuta del broncospasmo deve essere principalmente sintomatico. Il grado di esposizione e il disagio possono richiedere un'osservazione medica prolungata.

#### • 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Sottoporre a controllo medico per almeno 48 ore.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### • 5.1 Mezzi di estinzione

##### • Mezzi di estinzione idonei:

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

CO<sub>2</sub>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

##### • Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:

Un flusso d'acqua costante

#### • 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.

(continua a pagina 4)

IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025

Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)

Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:** Respiratore ad alimentazione autonoma : autorespiratore.

(Segue da pagina 3)

### \* SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**  
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**  
Impedire infiltrazioni nella fognatura / nelle acque superficiali / nelle acque freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**  
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura). Raccogliere con mezzi meccanici. Smaltire i rifiuti in contenitori chiusi adatti allo smaltimento in conformità alle normative locali e nazionali (vedere sezione 13). Provvedere ad una sufficiente areazione.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**  
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### \* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**  
Accurata ventilazione / aspirazione nei luoghi di lavoro. Evitare il contatto con le vie respiratorie del sistema, la pelle e gli occhi. Vedere anche la sezione 8. In caso di ipersensibilità respiratoria (ad es. asma, bronchite cronica), si sconsiglia l'uso di questo prodotto.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**  
Conservare solo all'interno dei fusti originali ancora chiusi. Conservare in ambiente fresco.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**  
Proteggere da umidità e acqua. Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### \* SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### • 8.1 Parametri di controllo

- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

CAS: 1317-65-3 carbonato di calcio

TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 10 mg/m<sup>3</sup>  
(e)

(continua a pagina 5)

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 11.12.2025      Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)      Revisione: 15.11.2024

**Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio**

(Segue da pagina 4)

| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> |   |
|--|---|
| TWA (Italia)                                     | Valore a breve termine: 651 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 434 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>A4, IBE |
| VL (Italia)                                      | Valore a breve termine: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Cute     |
| IOELV (EU)                                       | Valore a breve termine: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Pelle    |

**CAS: 13463-67-7 diossido di titanio**

|              |  |
|--------------|--|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 10 mg/m <sup>3</sup><br>A4 |
|--------------|--|

**CAS: 101-68-8 diisocianato di 4,4'-metilendifenile**

|              |   |
|--------------|---|
| TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 0,051 mg/m <sup>3</sup> , 0,005 ppm |
|--------------|---|

**· Informazioni sulla regolamentazione**

TWA (Italia): Valori Limite di Soglia

VL (Italia): D.lgs. n. 135/2024, Allegato A

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

**· DNEL**

| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> |      |   |
|--|------|---|
| Orale  | DNEL | 1,6 mg/kg/Tag (consumatori)   |
| Cutaneo  | DNEL | 108 mg/kg/Tag (consumatori)<br>180 mg/kg/Tag (dipendente)                 |
| Per inalazione                                   | DNEL | 14,8 mg/m <sup>3</sup> (consumatori)<br>77 mg/m <sup>3</sup> (dipendente) |

**· Componenti con valori limite biologici:**

| <b>Massa di reazione di etilbenzene e xilene</b> |   |
|--|---|
| IBE (Italia)                                     | 1,5 g/g creatinina<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: a fine turno<br>Indicatore biologico: acido metilipurico |

**· Informazioni sulla regolamentazione** IBE (Italia): Indici Biologici di Esposizione

**· Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**· 8.2 Controlli dell'esposizione**

**· Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**· Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

**· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Garantire una ventilazione adeguata.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

### • Protezione respiratoria



Maschera per gas e vapori organici.

(Segue da pagina 5)

Nei luoghi di lavoro con ventilazione insufficiente è necessario utilizzare un'adeguata protezione delle vie respiratorie. Per lavori di breve durata si raccomanda una maschera con alimentazione di aria fresca o un filtro combinato A2-P2 (EN529).

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

### • Protezione delle mani



Guanti protettivi

CEN STANDARDS: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto / la sostanza / la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

### • Materiale dei guanti

Gomma butilica

Gomma nitrilica

Spessore del materiale consigliato:  $\geq 0,35$  mm.

Guanti in polietilene.

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

### • Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

### • Protezione degli occhi/del volto

Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

### • Tuta protettiva:



Tuta protettiva.

### • Pericoli termici

non applicabile

### • Controlli dell'esposizione ambientale

Vedere la sezione 6.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### • 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### • Indicazioni generali

#### • Stato fisico

Liquido

#### • Colore:

Diversi

#### • Odore:

Caratteristico

#### • Soglia olfattiva:

Non definito

(continua a pagina 7)

IT

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 11.12.2025

Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)

Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

(Segue da pagina 6)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| · <b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>  | Non definito                  |
| · <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>             | Non definito                  |
| · <b>Infiammabilità</b>   | Non applicabile.              |
| · <b>Limite di esplosività inferiore e superiore</b>  |                               |
| · <b>Inferiore:</b>   | Non definito                  |
| · <b>Superiore:</b>   | Non definito                  |
| · <b>Punto di infiammabilità:</b>   | >65 °C                        |
| · <b>Temperatura di autoaccensione:</b>   | non applicabile               |
| · <b>Temperatura di decomposizione:</b>   | Non definito                  |
| · <b>ph</b>   | Non applicabile.              |
| · <b>Viscosità:</b>   |                               |
| · <b>Viscosità cinematica</b>   | Non definito                  |
| · <b>Dinamica a 20 °C:</b>  | 300.000 mPas                  |
| · <b>Solubilità</b>   |                               |
| · <b>acqua:</b>   | Insolubile                    |
| · <b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b>                           | Non definito                  |
| · <b>Tensione di vapore:</b>  | Non definito                  |
| · <b>Densità e/o densità relativa</b>   |                               |
| · <b>Densità a 20 °C:</b>   | 1,35 g/cm <sup>3</sup>        |
| · <b>Densità relativa</b>   | Non definito                  |
| · <b>Densità di vapore:</b>   | Non definito                  |
| · <b>Densità di vapore relativa</b>   | Non definito.                 |
| · <b>Caratteristiche delle particelle</b>   | Non specificato.              |
| · <b>9.2 Altre informazioni</b>   |                               |
| · <b>Aspetto:</b>   |                               |
| · <b>Forma:</b>   | Pastoso                       |
| · <b>Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza</b> |                               |
| · <b>Temperatura di accensione:</b>   | Prodotto non autoinfiammabile |
| · <b>Proprietà esplosive:</b>   | Prodotto non esplosivo        |
| · <b>Tenore del solvente:</b>   |                               |
| · <b>VOC (CE)</b>   | 72 g/l                        |
| · <b>Cambiamento di stato</b>   |                               |
| · <b>Velocità di evaporazione</b>   | Non definito                  |
| · <b>Informazioni relative alle classi di pericoli fisici</b>   |                               |
| · <b>Esplosivi</b>  | non applicabile               |
| · <b>Gas infiammabili</b>   | non applicabile               |
| · <b>Aerosol</b>  | non applicabile               |
| · <b>Gas comburenti</b>   | non applicabile               |
| · <b>Gas sotto pressione</b>  | non applicabile               |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>   | non applicabile               |
| · <b>Solidi infiammabili</b>  | non applicabile               |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>  | non applicabile               |

(continua a pagina 8)

IT

**Scheda di dati di sicurezza**  
**ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

**Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio**

(Segue da pagina 7)

|   |                 |
|---|-----------------|
| · Liquidi piroforici  | non applicabile |
| · Solidi piroforici   | non applicabile |
| · Sostanze e miscele autoriscaldanti                                      | non applicabile |
| · Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua | non applicabile |
| · Liquidi comburenti  | non applicabile |
| · Solidi comburenti   | non applicabile |
| · Perossidi organici  | non applicabile |
| · Sostanze o miscele corrosive per i metalli                              | non applicabile |
| · Esplosivi desensibilizzati  | non applicabile |

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica** Chimicamente stabile in condizioni specifiche di stoccaggio, manipolazione e utilizzo.
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decomponе se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

· **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

| Massa di reazione di etilbenzene e xilene |         |                                |
|---|---------|--------------------------------|
| Orale                                     | LD50    | 4.300 mg/kg (ratto) (OECD 401) |
| Cutaneo                                   | LD50    | 1.100 mg/kg (ATE)              |
| Per inalazione                            | LC50/4h | 11 mg/l (ATE)                  |

- **Irritabilità primaria:**

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

- **Mutagenicità sulle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 9)

IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

- (Segue da pagina 8)
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
  - **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
  - **11.2 Informazioni su altri pericoli**
  - **Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Nessuno dei componenti è contenuto.

### \* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**

- **Tossicità acquatica:**

**Massa di reazione di etilbenzene e xilene**

EC50 10 mg/l /72h (alghe) (OECD 201)

16 mg/l /48h (daf) (OECD 202)

LC50 14 mg/l /96h (di pesce) (OECD 203)

- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.

- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- **PBT:** Non applicabile.

- **vPvB:** Non applicabile.

- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

- **12.7 Altri effetti avversi**

- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**

- **Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

### \* SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- **Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali / nazionali.

Impedire infiltrazioni nelle acque superficiali / nelle acque freatiche.

L'assegnazione del codice dal catalogo dei rifiuti dipende dalla industria in cui opera l'utente e dagli accordi tra il produttore che genera i rifiuti e l'apposito dipartimento di protezione ambientale.

- **Catalogo europeo dei rifiuti**

08 04 09\* adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 05 01\* Isocianati residui

Il codice dei rifiuti elencato, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) sono da intendersi come una raccomandazione. La decisione finale deve essere fatta in accordo con la società regionale di smaltimento dei rifiuti.

(continua a pagina 10)

IT

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

(Segue da pagina 9)

- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**  
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.  
L'imballaggio contaminato deve essere smaltito come il prodotto.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- |   |                  |
|---|------------------|
| · 14.1 Numero ONU o numero ID   |                  |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA  | non applicabile  |
| · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto                              |                  |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA  | non applicabile  |
| · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto                             |                  |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA  |                  |
| · Classe  | non applicabile  |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio   |                  |
| · ADR, IMDG, IATA   | non applicabile  |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente  | Non applicabile. |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori                            | Non applicabile. |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa<br>conformemente agli atti dell'IMO | Non applicabile. |
| · UN "Model Regulation":  | non applicabile  |

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Regolamento 1907/2006/CE, REACH  
Regolamento 1272/2008/CE, CLP  
Regolamento 2020/878/UE
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - **ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3, 52b, 56a, 74
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - **Allegato II**  
Nessuno dei componenti è contenuto.
- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**
- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**  
Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 11.12.2025    Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)    Revisione: 15.11.2024

Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio

(Segue da pagina 10)

**· Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· REGOLAMENTO (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**

Ricordare l'applicabilità del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riguardante le lavoratrici gestanti, puerpera e in allattamento, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

**· Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi**

**· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57**

Nessuno dei componenti è contenuto.

**· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

**· Frasi rilevanti**

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

**· Numero di versione della versione precedente:** 4

**· Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(continua a pagina 12)

**Scheda di dati di sicurezza  
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31**

Stampato il: 11.12.2025      Numero versione 5 (sostituisce la versione 4)      Revisione: 15.11.2024

**Denominazione commerciale: TYTAN PROFESSIONAL Sigillante PU-50 300 ml grigio**

(Segue da pagina 11)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STASime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

Resp. Sens. 1: Sensibilizzazione delle vie respiratorie – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1

Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Pericolo in caso di aspirazione – Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico – Categoria 3

**• \* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

I punti contrassegnati con \* sono stati modificati rispetto alla versione precedente della scheda.

IT