

TYTAN PROFESSIONAL Ancorante Chimico EV 1 Poliestere Senza Stirene 300 ml



10044277

Tytan Professional EV I è un sistema di ancoraggio chimico di resina poliestere senza stirene ad alte prestazioni, di rapido indurimento, bicomponente. Viene estruso, attraverso gli appositi miscelatori, direttamente all'interno dei fori di fissaggio. Dopo l'indurimento la resina produrrà un'affidabile ancoraggio.



CARATTERISTICHE

- adatto per carichi medi per applicazioni non critiche
- tempi di lavoro rapidi per il caricamento precoce in applicazioni time sensitive
- no stirene consente l'uso all'interno e in spazi chiusi
- la cartuccia può essere utilizzata fino alla fine della data di validità sostituendo il miscelatore statico o rilasciando la cartuccia con il tappo di tenuta
- 10: 1 resina disponibile in una varietà di tipi di cartucce
- prestazioni basate su fori puliti

USI RACCOMANDATI

Applicazioni per carichi medio-pensanti (fissaggi presenti nel residenziale), balaustre, fissaggio di televisori, unità di aria condizionata, ringhiere, cerniere di montaggio, scaffali e rispianti fissati al muro (garage e interrati), plafoniere, persiane, bastoni per tende.

CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni sulla confezione e agire di conseguenza. Prima di iniziare l'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza.

Preparazione della superficie

- Pulire il foro prima dell'installazione.
- MARTELLO FORATO - soffiato e poi spazzolato con una spazzola metallica rigida e soffiato di nuovo.

1/2

Update date: 05.02.2026

Note / limitazioni

- Tabella 1. Gamma di temperature di servizio: Gamma di temperature ambientali dopo l'installazione e durante la vita dell'ancoraggio. Temperatura a breve termine: Temperatura all'interno dell'intervallo di temperatura di servizio che varia su brevi intervalli, per esempio cicli giorno/notte e cicli di congelamento. Temperatura a lungo termine: Temperatura, all'interno dell'intervallo di temperatura di servizio, che sarà approssimativamente costante per periodi di tempo significativi.
- Tabella 3. * La temperatura della resina deve essere di almeno 20°C.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Prodotto deve essere conservato nella sua stretta originale contenitore conservare i dati temperatura consigliata tra 5°C e 25°C, al riparo da umidità e qualsiasi fonte di calore.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
300 ml	N/A	12	10044277	5902120161850

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Tutte le informazioni scritte o orali, le raccomandazioni e le istruzioni sono date secondo le nostre migliori conoscenze, prove ed esperienze, in buona fede e in conformità con i principi del produttore. Ogni utilizzatore di questo materiale si assicurerà in ogni modo possibile, compresa la verifica del prodotto finale in condizioni adeguate, dell'idoneità dei materiali forniti per gli scopi previsti. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite subite a causa di un'applicazione imprecisa o errata dei materiali del produttore.