

TYTAN PROFESSIONAL Edilizia

Lattoneria Silicone Neutro 300 ml

antracite



10044303

Un sigillante siliconico neutro ad alte prestazioni per sigillature in lattoneria, serramentistica ed edilizia. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Elevata elasticità ed adesione. Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione, porosi e non porosi. Sigillatura di finestre in generale. Giunti di dilatazione nelle facciate. Sigillatura di carpenteria e falegnameria. Sigillatura di elementi in PVC.



CARATTERISTICHE

- Eccellente capacità di utilizzo e facile da usare.
- Polimerizzazione neutra.
- Quasi inodore.
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV.
- Non corrosivo.
- Applicazioni sanitarie adeguate includono la pasta antifungina.

USI RACCOMANDATI

- Sigillatura delle giunzioni intorno a finestre e porte in legno, metallo e plastica.
- Giunti di dilatazione su calcestruzzo prefabbricato.
- Sigillatura dei vetri per finestre in legno e PVC.
- Articoli igienici in bagno e cucina.
- Articoli di costruzione e congiunzione generale.

NORME / APPROVAZIONI / CERTIFICAZIONI

Informazioni supplementari

- DIN EN 15651 – 1: F-EXT-INT CC 25 LM
- DIN EN 15651 – 2: G CC 25 LM
- DIN EN 15651 – 3: G XS 1

1/3

Update date: 28.01.2026

- DIN EN 15651 – 4: PW INT/EXT CC 25LM
- ISO 846

TABELLA

Dati tecnici

Densità (ISO 1181) [g/cm ³]	0.99 – 1.02
Durezza Shore A (ISO 868)	24 ± 3
Tempo di formazione della pellicola [min]	15 ± 3
Indurimento dopo 24 ore a 23 °C / 50% UR [mm]	ca. 1-2
Capacità di movimento [%]	25
Modulo 100% secondo ISO 37 [N/mm ²]	<0.4
Allungamento a rottura secondo ISO 37 [%]	>300
Resistenza alla trazione secondo ISO 37 [N/mm ²]	0.70
Recupero elastico secondo ISO 7389-B [%]	>70
Ritiro volumetrico secondo ISO 10563 [%]	<10
Resistenza alla temperatura a lungo termine [°C]	-60 to +180
Temperatura di lavorazione ideale [°C]	0 to +45
Temperatura di conservazione [°C]	+5 to +30
Durata di conservazione a 23 °C / 50% UR [mesi]	12

CONSIGLI D'USO

Prima di iniziare l'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza.

Preparazione della superficie

- Tutte le superfici aderenti devono essere pulite e prive di agenti smoldanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi e sigillanti e altre sostanze che potrebbero influire sull'adesione.
- Pulire e rimuovere eventuali contaminanti dalle superfici aderenti.

Applicazione

- Per ogni substrato consigliamo di effettuare una prova di adesione e compatibilità.

- Durante l'indurimento, viene rilasciata una piccola quantità di prodotto reazionale del reticolatore. Si prega di assicurarsi una buona ventilazione durante l'applicazione e il processo di polimerizzazione.

Note / limitazioni

- Evita il contatto con materiali contenenti bitume, catrame e materiali correlati come EPDM, APTK, NEOPREN, Butyl, ecc., poiché ciò potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Il prodotto non è raccomandato per applicazioni in pietra naturale, inclusa la pietra in marmo.
- I requisiti per le sigillature elastiche e i collage dipendono da molte influenze esterne. Fluttuazioni estreme di temperatura, forze di trazione o di taglio, contatto con l'acqua, ecc. sono molto impegnative per il sigillante in silicone. In questi casi, è consigliabile applicare un primer per ottenere un'adesione a lungo termine.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Fusti da 200 litri.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
300 ml	antracite	24	10044303	5902120172344

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Prima di iniziare l'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo datasheet tecnico si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza tecnica. Poiché le condizioni e i metodi di utilizzo e applicazione dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, suggeriamo di testare il prodotto prima dell'uso finale. Le informazioni presenti nella scheda tecnica non possono essere considerate una garanzia. Le proprietà e le caratteristiche indicate nel volantino sono indicative. Ci riserviamo il diritto di modificare e modificare il prodotto in base ai progressi tecnici e ai nuovi sviluppi. Le nostre raccomandazioni non esentano l'utente dall'obbligo di considerare la possibilità di violazione dei diritti di terze parti e di risolverla. Per il resto, si applicano in particolare i nostri Termini e Condizioni Generali riguardo la responsabilità in caso di difetti.