

# TYTAN PROFESSIONAL AQUA PROTECT Idrorepellente 5 l



10052530

Trattamento protettivo per pavimenti di materiali assorbenti come terrazzi, balconi, patii, giardini, barbecue, ecc.



## CARATTERISTICHE

- Il prodotto penetra all'interno dei pori. Non forma una pellicola superficiale né modifica l'aspetto naturale dei materiali.
- Aumenta la riflessione della luce.
- Protegge i pavimenti dalla penetrazione dell'acqua piovana, impedendo la comparsa di muschi e licheni.
- L'effetto idrofobico agisce per un lungo periodo, permettendo la respirazione dei materiali, ecc.
- Respinge l'acqua piovana e le macchie e gli oli.
- Resistente al traffico. Alta resistenza all'abrasione.
- Impedisce l'assorbimento di sporco e macchie con un effetto "autopulente".
- Elevata resistenza ai raggi UV e alle diverse condizioni atmosferiche.

## USI RACCOMANDATI

- Trattamento di protezione dei pavimenti su materiali costruttivi porosi:
- Terrazze
- Balconi
- Patio
- Giardini
- Barbecue
- ecc.

1/4

Update date: 01.04.2026

## DATI TECNICI

Aspetto	Valore
Liquido a bassa viscosità	+
Colore	Valore
Trasparente	+
Non indurito	Valore
Densità, 23°C (DIN 53217) [g/cm <sup>3</sup> ]	0.77
Punto di infiammabilità (DIN 51794) [°C]	>60
Temperatura di applicazione [°C]	5 - 30
Resa [l/m <sup>2</sup> ] [L/m <sup>2</sup> ]	0.2 - 1*

## CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza dei materiali (MSDS).

### Preparazione della superficie

- Le superfici devono essere pulite, completamente asciutte e consistenti. Se le superfici hanno dei buchi, riempire precedentemente.
- Rimuovere le tracce di muschio e licheni.
- Proteggere le aree adiacenti da possibili spruzzi: finestre, porte, vegetazione, legno, ecc.

### Preparazione del prodotto

- Prodotto pronto per l'uso.

### Applicazione

- Applicare il prodotto con un pennello o una pistola ad aria compressa.
- Applicare il prodotto saturando la superficie fino a bagnarla completamente, di solito con 2 o 3 mani successive.

### Operazioni da eseguire dopo l'applicazione

- Come manutenzione, si consiglia di applicare uno strato supplementare ogni tre anni circa, dopo aver pulito la superficie.
- Pulire gli attrezzi in un solvente organico immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

## Note / limitazioni

- Non usare con materiali non porosi, superfici cerate o oliate, legno, ecc.
- Non applicare sotto la pioggia o su supporti bagnati.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

\*Lavare la macchia il prima possibile.

\* Rendimento a seconda della capacità di assorbimento della superficie.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono fornite in buona fede sulla base di studi condotti da Selena e si ritiene che siano accurate. Tuttavia, poiché le condizioni dei metodi di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non devono sostituire i test dei clienti per garantire che i prodotti Selena siano pienamente soddisfacenti per le vostre applicazioni specifiche. L'unica garanzia offerta da Selena è che il prodotto soddisferà le sue attuali specifiche di vendita. Pertanto, l'unico ricorso a cui avrà diritto in caso di violazione di detta garanzia sarà limitato al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto per il quale sia dimostrata una condizione diversa da quella garantita. Selena Italia Srl declina espressamente qualsiasi altra garanzia espressa o implicita di idoneità per uno scopo di marketing specifico. Allo stesso modo, Selena declina ogni responsabilità per eventuali danni imprevedibili o consequenziali. L'uso suggerito non deve essere interpretato come incitamento alla violazione dei diritti di brevetto. Le indicazioni ed i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dal loro uso improprio. Di conseguenza, la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito. Le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso. Se se ne ha bisogno, richiedere la documentazione periodicamente.

## TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Conservare nel suo contenitore originale chiuso.

Durata della vita: 2 anni.

## DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
5 l	N/A	1	10052530	5902120255184

## SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Assicurare una buona ventilazione sul posto di lavoro.

Indossare guanti e, in caso di macchie, lavare con un detergente industriale quando il prodotto è ancora fresco.

Indossare occhiali protettivi.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

LE MANI NON DEVONO ESSERE LAVATE CON SOLVENTI.

Per maggiori informazioni richiedere la scheda di sicurezza del prodotto.