

TYTAN PROFESSIONAL Cleaner - pulitore per schiuma 500 ml



10024963

Pulitore per rimuovere schiuma poliuretanica e adesivi se non solidificati. Raccomandato per pulire sia pistole che le valvole delle bombole. Propellente senza CFC, non danneggia l'ozono. Ha una durata di 36 mesi.



CARATTERISTICHE

- il prodotto sgrassa perfettamente le superfici metalliche, ad esempio prima dell'applicazione di siliconi e poliuretano.
- molteplici possibilità di utilizzo
- può essere utilizzato con qualsiasi tipo di pistola a spruzzo

USI RACCOMANDATI

- Per rimuovere le schiume poliuretaniche fresche e gli adesivi in eccesso, valvole delle bombole, applicatori di schiuma poliuretanica
- Per sgrassare le superfici

DATI TECNICI

Parametro (+23°C/50% RH)	Valore
Dimensione della lattina [ml]	650
Valore nominale [ml]	500
Consistenza: liquido	+
Condizioni di applicazione	Valore
Main product name * [°C]	+5 - +35
Main product name * [°C]	+5 - +35

1/3

Update date: 28.04.2026

Colore	Valore
Trasparente	+

CONSIGLI D'USO

Prima dell'applicazione leggere attentamente le istruzioni alla fine della scheda tecnica (TDS) e della scheda di sicurezza (MSDS).

Applicazione

- Applicazione manuale - fissare l'ugello di spruzzatura in dotazione sulla valvola del pulitore. Spruzzare la valvola della bomboletta e le macchie fresche di schiuma PU o di adesivo con il pulitore. Rimuovere le macchie con un panno asciutto.
- Pulizia della pistola - svitare la bomboletta di schiuma/colla dalla pistola. Premere il grilletto della pistola per rimuovere ogni residuo di schiuma/colla. Successivamente, posizionare il tubo di plastica fornito con la confezione della pistola di erogazione sull'uscita della pistola di erogazione per evitare la formazione di nebbia contenente il detergente e i residui della pistola durante la pulizia. Avvitare la pistola sul contenitore del detergente. Premere più volte il grilletto della pistola. Ripetere questa procedura fino a quando la pistola è completamente pulita dalla schiuma/adesivo.

Note / limitazioni

- Scioglie solo le schiume PU e gli adesivi monocomponenti non polimerizzati.
- Il detergente ha un effetto distruttivo sul polistirolo, il PVC e alcune altre plastiche, prima dell'uso, testare il detergente su una determinata superficie.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

Data di scadenza e numero di lotto sulla confezione.

Conservare nella confezione originale in posizione verticale (valvola verso l'alto) in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C

Non conservare nell'abitacolo. Trasportato solo nel bagagliaio.

Informazioni dettagliate sul trasporto sono riportate nella scheda di sicurezza del materiale (SDS).

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
500 ml	N/A	12	10024963	5907516998874

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Tutte le informazioni scritte o verbali sono date al meglio delle nostre conoscenze, esperienza e test condotti in laboratorio, inoltre sono date in buona fede e in accordo con i principi del produttore. Ogni utilizzatore del materiale deve assicurarsi in tutte le maniere, inclusa la verifica del prodotto finale nelle condizioni adatte, che il prodotto sia adatto all'applicazione finale. Il produttore non e' responsabile per qualsiasi perdita dovuta all'utilizzo erraneo o inaccurato del materiale prodotto dallo stesso produttore.