

TYTAN PROFESSIONAL Silicone Spray

Multiuso 400 ml



10054092

Silicone Spray per plastica, gomma e metallo. Protegge efficacemente le guarnizioni dal congelamento. Nella lavorazione della plastica e della gomma, facilita la rimozione dei pezzi stampati dagli stampi. Forma un sottile strato lubrificante trasparente. Riduce l'usura delle parti in movimento. Elimina cigolii e scricchiolii ed è resistente all'acqua. Funziona con temperature comprese tra -50 °C e +250 °C.



CARATTERISTICHE

- Ottima adesione.
- Riduce l'usura delle parti mobili.
- Previene il congelamento e l'essiccamento delle parti in gomma.
- Previene cigolii e scricchiolii delle parti in plastica e metallo.
- Funziona a temperature comprese tra -50 °C e +250 °C.
- Valvola multiposizione
- Applicatore 2 in 1 - per luoghi standard e difficili da raggiungere.

USI RACCOMANDATI

- Rende le guarnizioni in gomma di porte e finestre più elastiche e sicure.
- Riduce l'attrito e l'usura degli elementi scorrevoli come tende, cerniere delle porte, cassetti e attrezzature sportive.

DATI TECNICI

Parametro	Valore
A base di idrocarburi	+
Consistenza aerosol	+
Solubilità in acqua	-
Sostanze organiche volatili (COV) [%]	83

1/2

Data di aggiornamento: 28.05.2026

Imballaggio	Valore
Lattina [ml]	400
Scatola collettiva [pz]	6

CONSIGLI D'USO

Prima di iniziare l'applicazione, leggere la scheda tecnica del prodotto.

Preparazione del prodotto

- Agitare bene prima dell'uso.

Applicazione

- Applicare uno strato sottile sulla superficie, rimuovere l'eccesso con un panno morbido.

TRASPORTO / CONSERVAZIONE

24 mesi in confezione originale chiusa, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

DATI DEL CATALOGO

Capacità nominale / volume / dimensione	Colore	Pezzi per scatola	Indice	Codice EAN
400 ml	N/A	6	10054092	5902120262205

SICUREZZA E PRECAUZIONI PER LA SALUTE

Prima di iniziare l'applicazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella scheda di sicurezza.