DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément àl'annexe III du Règlement (UE) Nº 305/2011 PL00000403
Édition 06.08.2025

1. Code unique d'identification du produit type :

Tytan Professional MS 35 Blanc
Colle de montage toutes surfaces

2. Type, lot ou numéro de série ou tout autre élément qui permette d'identifier le produit de construction comme le prévoit l'article 11(4) :

numéro de lot : voir sur l'emballage du produit

3. Usage ou usages prévus pour le produit de construction, conformément àla spécification technique harmonisée applicable, comme définit par le fabricant :

EN 15651-1:2012 Type **F-EXT-INT-CC Classe 20HM**
mastic non structural de façade pour joints des murs extérieurs, fenêtres, et joints des cadres de portes du bâtiment, face interne incluse. (adapté aux régions froides)

EN 15651-3:2012 Type **XS Classe XS3**
Mastic utilisé pour les joints appliqués dans les sanitaires àl'intérieur des bâtiments exposés àl'eau non pressurisée

EN 15651-4:2012 Type **PW-EXT-INT-CC Classe 20HM**
Mastic élastique non structural pour application àfroid utilisé pour les joints de mouvement sur les sols des bâtiments destiné àun usage intérieur et extérieur (pour régions froides)

4. Nom, nom ou marque déposés et nom et adresse du fabricant conformément àl'article 11(5) :

Selena Iberia S.L.U.
Marie Curie, 19 - Planta 6.1
28521 RIVAS Madrid
Espagne

5. Le cas échéant, nom et adresse du représentant habilité dont le mandat couvre les tâches spécifiques prévues par l'article 12(2) :

6. Système ou systèmes d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit de construction comme indiqué àl'annexe V :

système 3 par type de test
système 3 pour la réaction au feu

7. En cas de déclaration des performances relative àun produit de construction couvert par une norme harmonisée :

L'organisme notifiéTecnalia, numéro d'identification 1292, a déterminé le type de produit en réalisant le test type conformément au système 3 et a émis: un rapport d'essai

L'organisme notifiéTecnalia, numéro d'identification 1292, a déterminé le type de produit en réalisant le test type conformément au système 3 et a émis: un rapport de classification

8. En cas de déclaration des performances relative àun produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été émise :

sans objet

9. Performances déclarées

EN 15651-1:2012 Type **F-EXT-INT-CC**
Conditionnement Méthode A
Substrat Mortier, M2 Avec sous-couche C-27

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Test standard	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	Consultez la fiche de données de sécurité du produit	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012
étanchéité àl'eau et àl'air:			
Résistance àla fluence	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
perte de volume	≤ 10 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Propriétés àla traction: -(allongement) extension après immersion dans l'eau (23 °C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Propriétés àla traction (par ex. allongement): -extension maintenue près immersion dans l'eau	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Propriétés àla traction (par ex. Module sécant): pour mastics pour modules bas àusage non structural utilisés pour les joints dans les régions froides (- 30°C)	≤ 0.9 MPa	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Propriétés àla traction (par ex. En extension maintenue): -pour mastics àusage non structural utilisés pour les joints dans les régions froides (- 30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
durabilité	apte	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012 Type **XS**
Conditionnement Méthode A
Substrat Verre Sans sous-couche

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Test standard	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-3:2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	Consultez la fiche de données de sécurité du produit	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-3:2012
étanchéité àl'eau et àl'air:			
Résistance àla fluence	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-3:2012
perte de volume	≤ 20 %	EN ISO 10563	EN 15651-3:2012

Propriétés àla traction (par ex. allongement): -extension maintenue près immersion dans l'eau	apte	EN ISO 10590	EN 15651-3:2012
niveau de croissance des microorganismes	4	EN ISO 846:1997, procedure B	EN 15651-3:2012
durabilité	apte	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-3:2012

EN 15651-4:2012 Type **PW-EXT-INT-CC**
Conditionnement Méthode A
Substrat Mortier, M2 Avec sous-couche C-27

Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Test standard	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-4:2012
Libération de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	Consultez la fiche de données de sécurité du produit	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-4:2012
étanchéité àl'eau et àl'air:			
propriété de résistance àla traction avec extension maintenue	Pass	EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
perte de volume	≤ 10%	EN ISO 10563	EN 15651-4:2012
résistance àla déchirure	Pass	modified EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
propriétés adhésive / de cohésion avec extension maintenue au bout de 28 jours d'immersion dans l'eau	Pass	modified EN ISO 10590	EN 15651-4:2012
Propriétés adhésive / de cohésion avec extension maintenue au bout de 28 jours d'immersion dans l'eau salée	Pass	modified EN ISO 10590	EN 15651-4:2012
Propriétés résistance àla traction (par ex. Module sécant) à(- 30 ± 2)°C pour régions froides	≤ 0.9 MPa	modified EN ISO 8339	EN 15651-4:2012
Propriétés résistance àla traction avec extension maintenue à(-30 ± 2)°C pour les régions froides	NF	EN ISO 8340	EN 15651-4:2012
durabilité	apte	EN ISO 8339, EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590	EN 15651-4:2012

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

Signé par et au nom du fabricant par :

Nuria Moreno
(R&D Product Safety & Certification Coordinator)

06.08.2025, Madrid

Annexe Conformément àl'art. 6 (5) du Règlement (UE) Nº 305/2011 une fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) Nº 1907/2006 (REACH), l'annexe II est joint àcette déclaration des performances