TYTAN PROFESSIONAL Selante Selatrinca

SELANTE SELATRINCA é um selante acrílico monocomponente, flexível e multifuncional. É especialmente formulado para preenchimento de juntas entre placas de gesso além de corrigir fissuras e trincas em paredes e tetos.
Cura por evaporação, formando uma selagem elástica com ótimo acabamento.
Disponível na versão cartucho com 450g na cor branca.
Produzido de acordo com as exigências da ISO 9001.

VANTAGENS

- Adere à maioria dos materiais de construção
- Fácil aplicação
- Base d'água: fácil limpeza das mãos e ferramentas
- Alta flexibilidade
- Excelente acabamento
- Aceita pintura

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Preenchimento de trincas e fissuras em alvenaria
- Juntas entre placas de gesso em tetos e paredes
- Preenchimento de furos e correção de imperfeições em paredes de alvenaria
- Vedações de rodapés de madeira, PVC e poliestireno
- Vedações em batentes de portas e janelas
- Vedações em forros de PVC e madeira
- Junções de sancas e elementos de teto em gesso, PVC, poliestireno e isopor
- Pequenos reparos em projetos de casa e bricolagem

SELENA SULAMERICANA LTDA.
Rua Carneiro Lobo, 468 – 6º andar – Água Verde , Curitiba/PR – Brasil
CEP 80240-240, Fone:+ 55-41-3026-0306, vendas@selena.com / www.tytanpro.com.br

DADOS TÉCNICOS

Parâmetro (+25°C/50%UR)	Método	Valor
Aspecto	-	Pasta homogênea de coloração branca
Sistema de cura	-	Evaporação da água
Formação de pele (min)	-	25 a 40
Cura 24h (mm)	-	0,5 a 1,0
Densidade (g/cm³)	ISO 2811-1	1,52 a 1,56
Escoamento de superfícies verticais (mm)	ISO 7390	3 (máx.)
Dureza (Shore A)	ASTM C661	40 a 45
Alongamento na ruptura (%)	ISO 37	400 a 500
Módulo a 100% (MPa)	ISO 37	0,50 a 0,60
Alongamento na ruptura (%)	ISO 8339	100 a 170
Recuperação elástica (%)	ISO 7389	30 a 40
Resistência à temperatura	-	-20 a +80°C
Cor		**Valor**
Branco e incolor	-	+

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, consulte as instruções de segurança incluídas na ficha de segurança (FISPQ).

Preparo da superfície

A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. Superfícies porosas (especialmente concreto e gesso) podem ser levemente umedecidas para aumentar a aderência. Alguns materiais podem requerer uso de primer (solução acrílica em água na proporção de 1:2)

Para uma aplicação limpa, cubra as laterais da junta com fita.

Preparo do produto

- O produto deve estar condicionado à temperatura ambiente durante pelo menos 24h antes do uso

Aplicação

- Corte a parte superior do cartucho acima da rosca
- Rosqueie a ponta do bico aplicador e faça um corte corte em um ângulo de 45º, com o diâmetro igual à largura da junta a ser aplicada
- Extraia o selante com uma pistola de aplicação, aplicando pressão suficiente em ambos os lados da junta para garantir a adesão
- Alise a superfície do selante com espátula ou com o dedo, umedecidos com água e sabão
- Em caso de necessidade de aplicação em camadas, aguardar a cura total da anterior antes de aplicar a seguinte

Trabalho depois de completar a aplicação

- Retire a fita adesiva antes do produto formar pele. Deixe o selante curar totalmente
- Proteja contra água por pelo menos 6h
- A limpeza das mãos pode ser realizada antes da cura com água e sabão. Ferramentas podem ser limpas antes da cura da mesma forma e, após a cura, mecanicamente. Não lavar as mãos com solvente

Notas / limitações

- Não aplicar o produto em substratos betuminosos, borracha natural, cloropreno nem em materiais de construção que exsudem óleo, plastificantes ou solventes
- Não utilizar em substratos metálicos sensíveis, como cobre e suas ligas, assim como em espelhos
- Não é indicado para adesão estrutural
- Não é recomendado para imersão contínua em água, pois podem ocorrer alterações em suas características
- Não é recomendado para contato direto com alimentos nem para usos médicos e farmacêuticos
- Não é recomendado para uso em aquários ou contato direto com água para consumo

NOTAS

As informações aqui contidas, especialmente as recomendações para uso e aplicação de nossos produtos, são baseadas em nosso conhecimento e experiência. Devido aos diferentes materiais utilizados, bem como a variação de condições de trabalho além de nosso controle, recomendamos que sejam realizados ensaios para testar a adequação de nossos produtos de acordo com a necessidade do processo, substrato e aplicação. Não aceitamos qualquer responsabilidade devido às variações que os substratos possam sofrer em sua produção e composição, que não são de nosso conhecimento.

SELENA SULAMERICANA LTDA.
Rua Carneiro Lobo, 468 – 6º andar – Água Verde , Curitiba/PR – Brasil
CEP 80240-240, Fone:+ 55-41-3026-0306, vendas@selena.com / www.tytanpro.com.br

Pré-tratamendo de superfícies

- O substrato deve estar limpo, isento de óleo e graxa
- Quando utilizado com materiais fabricados que utilizam agentes desmoldantes em seus processos, devem ser completamente removidos antes de iniciar a aplicação
- Substratos não mencionados devem sempre ser testados
- Testes prévios de pintura devem ser realizados, especialmente em tintas de base solvente

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

Manter o produto em suas embalagens originais e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas.

Devidamente armazenado, a vida útil nominal é de 18 meses a partir da data de fabricação.

Temperatura de armazenamento e aplicação recomendada: +5°C a +25°C.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Para informações detalhadas de precauções de segurança e saúde, consulte a FISPQ deste produto, disponível em vendas@selena.com.

Update date: 21.05.2024