



# TYTAN PROFESSIONAL ADESIVO TYTAN FIXA TUDO BRANCO 380g

Adesivo de montagem monocomponente à base de dispersão aquosa, recomendado para a colagem de diversos materiais de construção utilizados em trabalhos de acabamento e reparação em superfícies absorventes, tais como: concreto, gesso, aglomerado, madeira, gesso acartonado.

Disponível em cartucho com 380g na cor branco.



## VANTAGENS

- adesão inicial rápida e duradoura
- o produto mostra uma excelente adesão aos materiais de construção e acabamento mais comuns, tais como poliestireno, azulejos cerâmicos, madeira, componentes metálicos e plásticos, placas e espuma, lã mineral
- não contém solventes
- odor neutro
- não-inflamável
- junta flexível
- resistente à umidade

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

- colagem de materiais de isolamento térmico e acústico
- colagem de elementos decorativos
- colagem de tiras, painéis, placas e ladrilhos de cerâmica

## NORMAS / TESTES / CERTIFICADOS

O produto atende aos requisitos de:

- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- French CMR components - Pass
- AgBB - Pass
- Belgian Regulation - Pass
- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass
- EN 717-1 - E1
- Blue Angel (RAL UZ 123)
- BREEAM International - Compliant

## DADOS TÉCNICOS

Não curado	Valor
Base: dispersão em acrílico	+
Conteúdo sólido [%]	68 - 74
Densidade [g/cm <sup>3</sup> ]	1,3 - 1,5
Tempo de trabalho (dependendo das condições e propriedades ambientais do substrato) [min]	10 - 15
Inflamabilidade	-
Tempo de cura completo [h]	48
Rendimento [g/m <sup>2</sup> ]	300 - 500
Curado	Valor
Resistência de Temperatura [°C]	-20 - +60
Condições de aplicação	Valor
Temperatura de aplicação [°C]	+10 - +30
Cor	Valor
Branco	+



## INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança indicadas na Folha de Dados de Segurança (MSDS).

### Preparação da superfície

- As superfícies a serem aderidas devem estar niveladas, secas, livres de contaminantes e substâncias que possam impedir a boa adesão

### Preparação do produto

- Cortar o bocal até ao diâmetro requerido, cortar a saída do cartucho e aparafusar o bocal. Inserir o cartucho na pistola aplicadora.

### Aplicação

- Aplique o adesivo na forma de pontos ou tiras na superfície ou material aderido.
- Para grandes superfícies, aplicar o adesivo em ondas para aumentar a aderência inicial.
- Após a aplicação, juntar os elementos colados pressionando firme e uniformemente.
- Aplicar o adesivo sobre a superfície que pode ser colada em 10-15 minutos.
- Se necessário, apoiar materiais colados.

### Trabalho depois de completar o aplicação

- Limpeza: Água antes da cura, mecanicamente após a cura.
- NÃO LAVAR AS MÃOS COM SOLVENTES ORGÂNICOS

### Notas / limitações

- Pelo menos uma superfície deve ser absorvente.
- Recomenda-se a realização de testes de adesão antes de aplicar o adesivo.
- Evitar o contacto com água até o adesivo ter endurecido.
- Não se aplica ao PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas.
- Não aplicar a superfícies permanentemente expostas à água.

## TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

O prazo de validade garantido é de 24 meses a partir da data de fabrico, quando armazenado na embalagem original fechada, a temperaturas de +5 ° C a +30 ° C num local seco, protegido do congelamento e calor excessivo.



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Para obter informações detalhadas, consulte a Ficha de dados de segurança do material disponível no produtor, mediante solicitação. Considerações sobre o descarte: Os restos de produtos e cartuchos vazios devem ser descartados em conformidade com as regulamentações locais e oficiais.

Todas as informações, recomendações e instruções escritas ou orais são dadas de acordo com o nosso melhor conhecimento, evidência e experiência, de boa fé e de acordo com os princípios do fabricante. Cada usuário deste material será assegurado de todas as formas possíveis, incluindo a verificação do produto final sob condições apropriadas, sobre a adequação dos materiais fornecidos para os fins pretendidos. O fabricante não é responsável por perdas incorridas devido à aplicação incorreta ou incorreta dos materiais do fabricante.

Update date: 08.08.2024

SELENA SULAMERICANA LTDA.

4/4

Rua Carneiro Lobo, 468 – 6º andar – Água Verde , Curitiba/PR – Brasil  
CEP 80240-240, Fone:+ 55-41-3026-0306, vendas@selenapro.com.br / www.tytanpro.com.br