



TYTAN PROFESSIONAL ADESIVO TYTAN FIXA TUDO BRANCO 70g

Adesivo de montagem monocomponente à base de polímero MS de alta performance, recomendado para a colagem de diversos materiais de construção utilizados em trabalhos de acabamento e reparação em superfícies absorventes, tais como: concreto, gesso, aglomerado, madeira, gesso acartonado.

Disponível em bisnaga com 70g na cor branco.



VANTAGENS

- adesão inicial rápida e duradoura
- o produto mostra uma excelente adesão aos materiais de construção e acabamento mais comuns, tais como poliestireno, azulejos cerâmicos, madeira, componentes metálicos e plásticos, placas e espuma, lã mineral
- não contém solventes
- odor neutro
- não-inflamável
- junta flexível
- resistente à umidade

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- colagem de materiais de isolamento térmico e acústico
- colagem de elementos decorativos
- colagem de tiras, painéis, placas e ladrilhos de cerâmica



DADOS TÉCNICOS

Parâmetro (+25°C/50%UR)	Método	Valor
Aspecto do filme	ASTM C920	Conforme Padrão
Tempo de formação de pele (min)	ASTM C679	10 a 20
Cura 24h (mm)	ASTM C920	2,5 +/- 0,5
Escorrimento (mm)	ASTM D2202	0 a 2
Densidade (g/cm ³)	ASTM D1475	1,70 +/- 0,05
Dureza (Shore A)	ASTM C661	50 +/- 5
Tensão de ruptura (Mpa)	ASTM D412	1,9 +/- 0,1
Alongamento na ruptura (%)	ASTM D412	130 (aprox.)
Módulo a 100% (Mpa)	ASTM D412	1,0 +/- 0,1
Força de Adesão (Kg/10cm ²)*	ASTM D1002	200 (aprox.)
Resistência UV* (h/anos**)	ASTM G154	5000 / 5 anos**
Cor		Valor
Branco	-	+

*monitoramento

**estimativa em anos

INSTRUÇÕES DE USO

Antes da aplicação, leia as instruções de segurança indicadas na Folha de Dados de Segurança (MSDS).

Preparação da superfície

- As superfícies a serem aderidas devem estar niveladas, secas, livres de contaminantes e substâncias que possam impedir a boa adesão

Preparação do produto

- Abrir a bisnaga e acoplar o bico aplicador. Cortar o bico na espessura desejada do cordão.



Aplicação

- Aplique o adesivo na forma de pontos ou tiras na superfície ou material aderido.
- Após a aplicação, juntar os elementos colados pressionando firme e uniformemente.
- Aplicar o adesivo sobre a superfície que pode ser colada em 10-15 minutos.
- Se necessário, apoiar materiais colados.

Trabalho depois de completar o aplicação

- Limpeza: Água antes da cura, mecanicamente após a cura.
- NÃO LAVAR AS MÃOS COM SOLVENTES ORGÂNICOS

Notas / limitações

- Pelo menos uma superfície deve ser absorvente.
- Recomenda-se a realização de testes de adesão antes de aplicar o adesivo.
- Evitar o contacto com água até o adesivo ter endurecido.
- Não se aplica ao PE, PP, Teflon e superfícies betuminosas.
- Não aplicar a superfícies permanentemente expostas à água.

TRANSPORTE / ARMAZENAMENTO

O prazo de validade garantido é de 15 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado na embalagem original fechada, a temperaturas de +5 ° C a +30 ° C num local seco, protegido do congelamento e calor excessivo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE

Para obter informações detalhadas, consulte a Ficha de dados de segurança do material disponível no produtor, mediante solicitação. Considerações sobre o descarte: Os restos de produtos e cartuchos vazios devem ser descartados em conformidade com as regulamentações locais e oficiais.

Todas as informações, recomendações e instruções escritas ou orais são dadas de acordo com o nosso melhor conhecimento, evidência e experiência, de boa fé e de acordo com os princípios do fabricante. Cada usuário deste material será assegurado de todas as formas possíveis, incluindo a verificação do produto final sob condições apropriadas, sobre a adequação dos materiais fornecidos para os fins pretendidos. O fabricante não é responsável por perdas incorridas devido à aplicação incorreta ou incorreta dos materiais do fabricante.

Update date: 08.08.2024

SELENA SULAMERICANA LTDA.

3/3

Rua Carneiro Lobo, 468 – 6º andar – Água Verde , Curitiba/PR – Brasil
CEP 80240-240, Fone:+ 55-41-3026-0306, vendas@selenapro.com / www.tytanpro.com.br