

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

1 Identificação

- Outros meios de identificação
- Nome comercial: **Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal**
- Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
- Utilização da substância / da preparação
Cola de poliuretano num recipiente sob pressão
Química de construção
- Utilizações desaconselhadas Utilizações diferentes das recomendadas.
- Identificação do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança
- Fabricante/fornecedor:
Tytan Professional

Importado por: Selena Sulamericana
CNPJ: 06.189.107/0001-06
Rua Carneiro Lobo, 468 Conj 601 Andar 6. Bairro Água Verde
Curitiba/PR - Brasil
Telefone: (+55) 41 3026 0306
www.tytanpro.com.br email:
vendas@selenacom.com.br
- Entidade para obtenção de informações adicionais: msds@selenacom.com
- Telefone para emergências: Disque-Intoxicação: 0800 722 6001

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

2 Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura



Chama

Aerossóis – Categoria 1

H222-H229 Aerossol extremamente inflamável.
Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.



Perigoso à saúde

Sensibilização respiratória – Categoria 1

H334 Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

Carcinogenicidade – Categoria 2

H351 Suspeito de provocar câncer.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 2

H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.



Toxicidade aguda - inalação – Categoria 4

H332 Nocivo se inalado.

Corrosão/irritação à pele – Categoria 2

H315 Provoca irritação à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A

H319 Provoca irritação ocular grave.

(continuação na página 2)

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

(continuação da página 1)

Sensibilização da pele – Categoria 1 H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição H335 Pode provocar irritação das vias únicas) – Categoria 3 respiratórias.

Toxicidade à reprodução – efeitos sobre ou via lactação H362 Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno.

Perigoso ao meio ambiente aquático – Crônico – H413 Pode provocar efeitos nocivos Categoria 4 prolongados para os organismos aquáticos.

· **Indicações adicionais:**


A classificação do preparado com atribuição da frase H413, tomando em consideração o conteúdo de alcanos clorados C14-C17, foi feita com base nos ensaios "FEICA Fact Sheet on the classification and labelling of onecomponent moisture curing polyurethane foams containing medium-chained chlorinated paraffins (MCCP)".

· **Elementos de rotulagem**


· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

· **Pictogramas de perigo**



Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725



· **Palavra-sinal** Perigo

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos
parafinas C14-17 cloradas,

· **Advertências de perigo**

Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.

Nocivo se inalado.

Provoca irritação à pele.

Provoca irritação ocular grave.

Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Suspeito de provocar câncer.

Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos.

Frases de precaução

Mantenha fora do alcance das crianças.

Não inale as gases.

Evite o contato durante a gravidez e amamentação.

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/ proteção auricular.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância..

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico.

(continuação na página 3)

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 2)

Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Indicações adicionais:**

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

Pessoas já sensibilizadas aos diisocianatos podem desenvolver reacções alérgicas se utilizarem este produto.

Pessoas que sofram de asma, eczema ou problemas cutâneos deverão evitar o contacto, incluindo o contacto dérmico, com este produto.

Este produto não deve ser utilizado em condições de ventilação reduzida sem uma máscara de protecção com um filtro anti-gás adequado (por exemplo, tipo A1, de acordo com a norma EN 14387:2004).

A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de vendas@selenia.com · **Método de classificação:**

· **Classificação NFPA (escala 0 - 4)**



Saúde = 2

Inflamabilidade = 4

Reactividade = 0

· **Classificação HMIS (escala 0 - 4)**



Saúde = *2

Inflamabilidade = 4

Reactividade = 3

· **Outros perigos**

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· **PBT:**

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

· **mPmB:**

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

3 Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Misturas**

· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· **Substâncias perigosas:**

CAS: 9016-87-9	diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos	30 - 60%
CAS: 85535-85-9	parafinas C14-17 cloradas,	< 20%
CAS: 75-28-5	isobutano	< 15%
CAS: 74-98-6	propano	< 15%
CAS: 106-97-8	butano, puro	< 15%
CAS: 115-10-6	dimetiléter	< 10%
CAS: 6425-39-4	2,2-dimorpholinodiethylether	< 2%
· SVHC		
CAS: 85535-85-9	parafinas C14-17 cloradas,	

(continuação na página 4)

Data da
impressão
07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 3)

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

· **Descrição das medidas de primeiros socorros**

· **Em caso de inalação:**

Remover a vítima para um local arejado. Se necessário administrar respiração artificial. Manter a vítima aquecida. Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

· **Em caso de contato com a pele:**

Remova os resíduos de espuma não curada usando um solvente suave como o etanol neutro concentrado (evite o contato com os olhos). Espuma curada pode ser removida durante a lavagem com sabão e grande quantidade de água. Se ocorrer alguma irritação, deverá ser aplicado um creme suave.

· **Em caso de contato com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· **Em caso de ingestão:**

Não induzir o vômito; consultar o médico imediatamente.

Enxaguar a boca e beber muita água.

Notas para o médico:

· **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Em contacto com a pele: Irritante para a pele. A exposição repetida pode provocar secura ou fissuras na pele. Contacto com os olhos: Concentrações elevadas de vapor ou salpicos para os olhos podem causar irritação das membranas mucosas dos olhos (ardor, vermelhidão, lacrimejo).

Inalação: Quando inalados, os vapores podem causar irritação das membranas mucosas do sistema respiratório, dores de cabeça, náuseas, vômitos e outros sintomas indesejáveis.

· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários** Tratar sintomaticamente

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

5 Medidas de combate a incêndio

- **Meios de extinção**
- **Meios adequados de extinção:**
 - Dióxido de carbono.
 - Pó de extinção.
 - Espuma.
 - Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
 - Jacto de água.
- **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** Água em jacto.
- **Perigos específicos da substância ou mistura**
 - Pode originar uma mistura explosiva de gás e ar.
 - Possibilidade de formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
- **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio · Equipamento especial de protecção:**
 - Usar vestuário de protecção integral.
 - Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.
- **Outras indicações** Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de água.

BR

(continuação na página 5)

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 4)

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
 - Manter as fontes de ignição afastadas.
 - Usar vestuário de protecção pessoal.
 - Prever a existência de ventilação suficiente.
- **Precauções ao meio ambiente:** Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
- **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
 - Espuma não curada adere rapidamente, então remova cuidadosamente. Remover os resíduos de espuma imediatamente usando um pano e solvente suave como o etanol concentrado. Espuma curada pode ser removida mecanicamente e polida.
 - Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13. Assegurar uma ventilação adequada.
- **Remissão para outras secções** Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

7 Manuseio e armazenamento

- **Manuseamento:**

- **Precauções para manuseio seguro**

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado.

Não perfurar ou queimar, mesmo após utilização. Usar de acordo às instruções contidas no rótulo. Não misturar com outros produtos químicos.

- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**

Não vaporizar na direcção de uma chama ou corpo incandescente.

Atenção: recipiente sob pressão. Proteger dos raios do sol e de temperaturas acima de 50°C (por ex. lâmpadas incandescentes). Mesmo após a utilização, não forçar a abertura nem queimar.

Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Proteger contra descargas electrostáticas.

- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

- **Armazenagem:**

- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**

Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.

Observar as recomendações para o armazenamento de produtos aerossóis extremamente inflamáveis. Armazenar numa área bem ventilada, longe de fontes de calor e de ignição. Utilizar as precauções padrão contra incêndios apropriadas para materiais combustíveis.

Armazenar num local fresco.

- **Avisos para armazenagem conjunta:**

Não armazenar juntamente com ácidos.

Não armazenar juntamente com álcalis.

Não armazenar juntamente com agentes redutores.

Não armazenar juntamente com produtos oxidantes.

Não armazenar juntamente com alimentos.

Armazenar afastado de plástico, borracha, alumínio e metais leves.

- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**

Apenas se poderá armazenar o recipiente num sítio bem ventilado. Armazene em embalagem original fechada na posição vertical.

Proteger da geada.

Armazene na temperatura de +5°C a +30°C.

Armazenar em local fechado com cadeado e protegido das crianças.

(continuação na página 6)

BR

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 5)

Proteger do calor e da radiação directa do sol.

· **Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

8 Controle de exposição e proteção individual

· **Controles técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Parâmetros de controle**

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

CAS: 75-28-5 isobutano

TLV (US)	Short-term value: 2370 mg/m ³ , 1000 ppm (EX)
----------	--

CAS: 115-10-6 dimetiléter

WEEL (US)	Long-term value: 1000 ppm
-----------	---------------------------

CAS: 74-98-6 propano

PEL (US)	Long-term value: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
REL (US)	Long-term value: 1800 mg/m ³ , 1000 ppm
TLV (US)	see Appendix F Minimal oxygen content (D, EX)

CAS: 106-97-8 butano, puro

REL (US)	Long-term value: 1900 mg/m ³ , 800 ppm
TLV (US)	Short-term value: 2370 mg/m ³ , 1000 ppm (EX)

· **Informações sobre regulamentações**

TLV (US): Guide to Occupational Exposure Values (TLV)

WEEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELs)

PEL (US): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)

REL (US): Guide to Occupational Exposure Values (NIOSH RELs)

· **DNEL**

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos

por via oral	DNEL	20 mg/kg/Tag (consumidor)
por via dérmica	DNEL	0,05 mg/kg/Tag (consumidor)
por inalação	DNEL	0,05 mg/m ³ (consumidor) 0,05 mg/m ³ (funcionário)

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

por via oral	DNEL	0,115 mg/kg/Tag (consumidor)
por via dérmica	DNEL	5,75 mg/kg/Tag (consumidor) 11,5 mg/kg/Tag (funcionário)
por inalação	DNEL	0,4 mg/m ³ (consumidor) 1,6 mg/m ³ (funcionário)

CAS: 115-10-6 dimetiléter

por inalação	DNEL	471 mg/m ³ (consumidor) 1.894 mg/m ³ (funcionário)
--------------	------	---

CAS: 6425-39-4 2,2-dimorpholinodiethylether

por via oral	DNEL	0,5 mg/kg/Tag (consumidor)
--------------	------	----------------------------

(continuação na página 7)

BR

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

(continuação da página 6)

por via dérmica	DNEL	1 mg/kg/Tag (funcionário)
por inalação	DNEL	1,8 mg/m3 (consumidor) 7,28 mg/m3 (funcionário)

· PNEC

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos

PNEC (freshwater)	1 mg/l
PNEC (marine water)	0,1 mg/l
PNEC (soil)	1 mg/kg

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

PNEC (freshwater)	1 mg/l
PNEC (marine water)	0,2 mg/l
PNEC (freshwater sediment)	13 mg/kg
PNEC (marine water sediment)	2,6 mg/kg
PNEC (soil)	20 mg/kg

CAS: 115-10-6 dimetiléter

PNEC (freshwater)	0,155 mg/l (Organismos aquáticos)
PNEC (marine water)	0,016 mg/l (Organismos aquáticos)
PNEC (freshwater sediment)	0,681 mg/kg (Organismos aquáticos)
PNEC (marine water sediment)	0,069 mg/kg (Organismos aquáticos)
PNEC (soil)	0,045 mg/kg (Organismos terrestres)

CAS: 6425-39-4 2,2-dimorpholinodiethylether

PNEC (freshwater)	0,1 mg/l (Organismos aquáticos)
PNEC (marine water)	0,01 mg/l (Organismos aquáticos)
PNEC (freshwater sediment)	8,2 mg/kg (Organismos aquáticos)
PNEC (marine water sediment)	0,82 mg/kg (Organismos aquáticos)
PNEC (soil)	1,58 mg/kg (Organismos terrestres)

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **Medidas de controle de engenharia:**

· **Medidas de proteção pessoal:**

· **Medidas gerais de protecção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.

Protecção respiratória:

Assegurar uma ventilação adequada. Em caso de ventilação insuficiente, utilizar protecção respiratória sob a forma de um filtro do tipo A1 (EN 14387).

· **Protecção das mãos:**



Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

7.4.12

7.4.13

7.4.14

7.4.15

7.4.16

7.4.17

7.4.18

7.4.19

7.4.20

7.4.21

7.4.22

7.4.23

7.4.24

7.4.25

7.4.26

7.4.27

7.4.28

7.4.29

7.4.30

7.4.31

7.4.32

7.4.33

7.4.34

7.4.35

7.4.36

7.4.37

7.4.38

7.4.39

7.4.40

7.4.41

7.4.42

7.4.43

7.4.44

7.4.45

7.4.46

7.4.47

7.4.48


7.4.49

Luvas de protecção

EN 374

O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.

(continuação na página 8)



Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 7)

Luvas de polietileno.

Espessura do material recomendada: $\geq 0,02$ milímetros

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.

Tempo de penetração no material das luvas

Exposição a curto prazo ≥ 10 min (EN 374)

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

Proteção dos olhos/face:

—

 Óculos de protecção totalmente fechados



**Ficha com Dados de Segurança em
conformidade com ABNT NBR 14725**

[illegible]

**Ficha com Dados de Segurança em
conformidade com ABNT NBR 14725**

[illegible]

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

9 Propriedades físicas e químicas

· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

· Informações gerais · Aspeto:

Forma: Espuma de cura rápida aspergida por gases propelentes de um aerossol.

Cor: Diferente conforme a coloração

· **Odor:** Característico

· **Limite de odor:** Não classificado

· **valor pH:** Não aplicável

· Mudança do estado:

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não classificado

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não aplicável, aerossol

· **Ponto de fulgor:** < 0 °C
(propellant)

· **Inflamabilidade:** Aerossol extremamente inflamável.

· **Temperatura de autoignição:** Não classificado

(continuação na página 9)

BR
Data da
impressão
07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 8)

· **Temperatura de decomposição:** Não classificado

· **Temperatura de ignição:** > +350 °C (propellant)

· **Propriedades explosivas:** Perigo de explosão sob a acção do calor.

· Limites de explosão:

Inferior: +/- 1,5 Vol %

Superior: +/- 11,0 Vol %

· **Pressão de vapor:** >500 kPa (in the container)
< 1*10⁻⁵ mmHg w 25°C (MDI)

· **Densidade 20 °C:** ≤ 1,3 (PMDI) g/cm³

· **Densidade relativa** Não classificado

· Solubilidade em / miscibilidade com

água: Insolúvel
Reage com a água

· **Coefficiente de partição – n-octanol/água:** Não classificado

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

· Outras informações	
Características das partículas	não aplicável
Estado físico	Líquido
10 Estabilidade e reatividade	
· Reactividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. · Estabilidade química · Decomposição térmica / condições a evitar: Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações. · Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reacções perigosas. · Condições a serem evitadas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. · Materiais incompatíveis: Reage fortemente com água e outros materiais que contenham hidrogênio ativo. · Produtos perigosos da decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.	
11 Informações toxicológicas	
· Informações sobre os efeitos toxicológicos · Toxicidade aguda	
· Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:	
CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos	
por via oral	LD50 >10.000 mg/kg (rato) (OECD401)
por via dérmica	LD50 >9.400 mg/kg (coelho) (OECD402)
por inalação	LC50/4h 1,5 mg/l (ATE)
CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,	
por via dérmica	LD50 4.000 mg/kg (rato)
por inalação	LC50 >3.300 mg/l (rato)

(continuação na página 10)
BR

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 9)

Efeito de irritabilidade primário:

- **Corrosão / irritação da pele** Irritante para a pele e as mucosas.
- **Lesões oculares graves/ irritação ocular** Efeito irritante.
- **Sensibilização respiratória ou à pele** É possível sensibilização através da inalação. Pode provocar reações alérgicas na pele.
- **Avisos adicionais de toxicologia:**
Nocivo
Irritante
- **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**
Carcinogenicidade – Categoria 2, Toxicidade à reprodução – efeitos sobre ou via lactação
- **Perigo por aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12 Informações ecológicas

· Toxicidade

· Toxicidade aquática:

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isômeros e homólogos

EC50	1.640 mg/l (algas) 72h >1.000 mg/l (Daphne) (OECD202) 24h >100 mg/l (sedimento) (OECD209) 3h
LC50	>1.000 mg/l (peixes) (OECD) 96h

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

EC50	>3,2 mg/l (algas) (OECD 201) 0,006 mg/l (Daphne) M=100
LC50	>5.000 mg/l (peixes)

- **Persistência e degradabilidade** Não é biodegradável
- **Comportamento em sistemas ambientais:**
- **Potencial bioacumulativo** Não se acumula nos organismos.
- **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Efeitos ecotóxicos:**
- **Observação:** Tóxico para os peixes.
- **Outras indicações ecológicas:**
- **Indicações gerais:**
Classe de perigo para a água 1 (D) (:): pouco perigoso para a água
Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água ou à canalização.
- **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· PBT:

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

(continuação na página 11)

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 10)

· mPmB:

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

· **Outros efeitos adversos** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

13 Considerações sobre destinação final

· **Métodos recomendados para destinação final** ·

Recomendação:

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. Deitar fora a embalagem seguindo a legislação aplicável.

Eliminar de forma segura e de acordo com os regulamentos locais/nacionais.

Evitar que penetre nas águas superficiais / águas subterrâneas.

A atribuição de um código do catálogo de resíduos depende do setor da indústria em que opera o utilizador e dos acordos feitos entre quem gera o resíduo e o departamento correspondente do meio ambiente.

· **Embalagens contaminadas:**

· **Recomendação:**

Eliminação residual conforme o regulamento local.

Deve ser tratado da mesma forma que os resíduos de produtos.

14 Informações sobre transporte

· **Número ONU**

· **ANTT, IMDG, IATA**

UN1950

· **Nome apropriado para embarque**

· **ANTT**

1950 AERROSSÓIS

· **IMDG, IATA**

AEROSOLS

· **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**

· **ANTT**





**Ficha com Dados de Segurança em
conformidade com ABNT NBR 14725**

[illegible]



Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

(continuação da página 11)	
· Perigo ao meio ambiente:	Não aplicável
· Precauções especiais para o utilizador	Atenção: Gases
· Número de identificação de perigo (Nº Kemler):	-
· Nº EMS:	F-D,S-U
· Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC	Não aplicável
· Transporte/outras informações:	
· ANTT	
· Observações:	Exclusão das normas ADR resultante das quantias reduzidas (LQ) (princípio 3.4)
	– Embalagem interna, capacidade máxima 1 litro; embalagem externa – peso bruto máximo - 30 kg
	– Embalagem interna, capacidade máxima de 1 litro, colocação numa superfície comum e cobertura feita de filme plástico termoretrátil – peso bruto máximo - 20 kg
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1

15 Informações sobre regulamentações

· **Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico**

Regulação 1907/2006/CE, REACH

Regulação 1272/2008/CE, CLP

Regulação 2020/878/UE

Regulação 2023/707/UE

· **Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

· **Pictogramas de perigo**



Palavra-sinal Perigo

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

diisocianato de difenilmetano, isómeros e homólogos parafinas

C14-17 cloradas,

· **Advertências de perigo**

Aerossol extremamente inflamável.

Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.

Nocivo se inalado.

Provoca irritação à pele.

Provoca irritação ocular grave.

Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

Pode provocar reações alérgicas na pele. Suspeito de provocar câncer.

(continuação na página 13)

BR

Ficha com Dados de Segurança em conformidade com ABNT NBR 14725

Data da impressão 07.05.2026

Número da versão 1

Última revisão: 07.05.2026

Nome comercial: Tytan Professional 60 Segundos Espuma Adesiva Universal

(continuação da página 12)

- Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno.
- Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
- Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos.

Frases de precaução

- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não inale as gases.
- Evite o contato durante a gravidez e amamentação.
- Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/ proteção auricular.
- EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância..
- EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
- EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico.
- Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

- **Diretiva 2012/18/UE**
- **Categoria “Seveso” P3a AERROSSÓIS INFLAMÁVEIS**
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 150 t**
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 500 t**
- **outros regulamentos, restrições e decretos que proibem**

- **Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57**

CAS: 85535-85-9 parafinas C14-17 cloradas,

- **Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

- **Contacto**
- **Abreviaturas e acrónimos:**
 - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - NFPA: National Fire Protection Association (USA)
 - HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
 - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 - SVHC: Substances of Very High Concern
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- *** Dados alterados em comparação à versão anterior**

Seções marcados com * foram modificados em relação à versão anterior da folha segurança dos dados.

**Ficha com Dados de Segurança em
conformidade com ABNT NBR 14725**

BR