

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 20v05/23

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Folia izolacyjno-budowlana TYTAN PROFESSIONAL 0,2 - Typ A

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób do poziomej izolacji przeciwwilgociowej podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień.

3. Producent:

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A,
54-202 Wrocław

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla poziomej izolacji przeciwwilgociowej; System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: EN 14909:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.;
nr 1454 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań
Odporność na uderzenie	NPD
Trwałość: - wodoszczelność po sztucznym starzeniu - odporność na alkalia	Spełnienie wymagań Spełnienie wymagań
Odporność na niską temperaturę	- 25°C
Reakcja na ogień	Klasa F
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Michał Żaglewski

we Wrocławiu, dnia 04.05.2023


.....