

DACHOLEUM POSYPKA PAPOWA



Karta techniczna wyrobu.

Kolorowa, mineralna posypka papowa do ochrony przed promieniowaniem UV i poprawy estetyki dachu.

ZALETY

- ▶ zwiększa żywotność pokrycia bitumicznego
- ▶ chroni przed działaniem promieniowania UV
- ▶ chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- ▶ spowalnia procesy starzeniowe
- ▶ poprawia estetykę dachu



ZASTOSOWANIE

- ▶ do posypywania ostatniej warstwy hydroizolacji bitumicznej dachu wykonanej przy użyciu masy asfaltowej
- ▶ do posypywania powłoki bitumicznej podczas renowacji pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych
- ▶ do posypywania wytopów podczas zgrzewania pap jako zabezpieczenie zakładów i poprawa estetyki

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	grafitowy, bordowy, zielony
Zużycie	1-2 kg/m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Aplikacji

- Posypka jest produktem gotowym do użycia.
- Posypkę papową należy nanosić na niezwiązaną (plastyczną) powłokę bitumiczną lub świeży wytop papy.
- Po nałożeniu posypki na powierzchnię pokrycia dachowego zaleca się jej dociśnięcie za pomocą walca. Taki sposób aplikacji poprawia przyczepność posypki do podłoża, zwiększając trwałość pokrycia dachu.
- Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłok nadmiar posypki należy zebrać z powierzchni dachu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Prace renowacyjne prowadzić w warunkach określonych dla zastosowanej powłoki renowacyjnej.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w zamkniętych opakowaniach.

DACHOLEUM POSYPKA PAPOWA



Karta techniczna wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Kolor	Pojemność	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10004630	grafitowy	15 kg	44	590 7516 97970 5
10004631	zielony	15 kg	44	590 75169 7971 2
10004632	bordowy	7,5 kg	76	590 7516 98277 4

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.