

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

Karta techniczna wyrobu.



Wysokiej jakości elastyczna folia przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych.

ZALETY

- ▶ wytrzymała na rozrywanie
- ▶ elastyczna
- ▶ łatwa w montażu i demontażu

ZASTOSOWANIE

- ▶ wykonywanie hydroizolacji chroniącej przed zawilgoceniem budynków
- ▶ tworzenie warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki
- ▶ zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem
- ▶ prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych
- ▶ osłanianie elewacji budynków i stolarki okiennej
- ▶ przenośne osłony stanowisk pracy, materiałów budowlanych



NORMY I CERTYFIKATY

Folia spełnia wymagania normy EN 14909:2012

DANE TECHNICZNE

Materiał	polietylen niskiej gęstości (LDPE)
Kolor	czarny
Struktura	trójwarstwowa
Szerokość x Długość x Grubość	4 m x 25 m x 0,2 mm $\pm$ 20% 5 m x 20 m x 0,2 mm $\pm$ 20% 4 m x 25 m x 0,3 mm $\pm$ 20% 5 m x 20 m x 0,3 mm $\pm$ 20% 6 m x 33 m x 0,3 mm $\pm$ 20% 6 m x 25 m x 0,50 mm $\pm$ 30%
Reakcja na ogień	klasa F
Odporność na niską temperaturę	- 25°C
Wodoszczelność (2kPa)	spełnienie wymagań
Trwałość:	
- wodoszczelność po sztucznym starzeniu	spełnienie wymagań
- odporność na alkalia	spełnienie wymagań

FOLIA IZOLACYJNO-BUDOWLANA

Karta techniczna wyrobu.



SPOSÓB UŻYCIA

- Folie izolacyjno-budowaną w przypadku użycia pod posadzki lub wylewki należy wyłożyć na przygotowany wcześniej wyrównany podkład betonowy.
- Następnie połączyć folię w sposób szczelny z izolacją poziomą ścian fundamentów.
- Szerokość folii dostosować tak, aby ograniczyć łączenie folii, jeśli jednak nie jest to możliwe należy ułożyć ją na zakładki przynajmniej 15 cm, a następnie skleić za pomocą taśmy do sklejania folii.
- Folie należy wyciągnąć ok. 20 cm na ścianę.

PRZECZYSKOWYWANIE

Folia powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych oraz promieniowania UV, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosć właściwości technicznych wyrobu.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Alias	Kod EAN	Ilość szt. na palecie
10017782	DAT-FB-04-#25-20	590 7516 90612 1	60
10017784	DAT-FB-05-#20-20	590 3518 03321 6	60
10017783	DAT-FB-04-#25-30	590 3518 05630 7	40
10038227	DAT-FB-05-#20-30	590 2120 12633 0	40
10017786	DAT-FB-06-#33-30	590 7516 97823 4	15
10017785	DAT-FB-06-#25-50	590 7516 97828 9	20

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.