

FOLIA OCHRONNA SAMOPRZYLEPNA



Karta techniczna wyrobu.

Folia Ochronna Samoprzylepna Niebieska TYTAN służy do czasowego zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, remontowo – budowlanych. Dedykowana do takich powierzchni jak: wykładzina, parapet, schody, parkiet, stolarka okienna, PVC. Stosowana jest również do zabezpieczania podczas montażu, transportu i magazynowania.



ZALETY

- ▶ wodoodporna
- ▶ odporna na promieniowanie UV (do 60 dni)
- ▶ nie ulega procesowi rozkładu
- ▶ mocna i elastyczna

ZASTOSOWANIE

- ▶ czasowe zabezpieczenie powierzchni tj. wykładziny, parapety, schody, parkiet, stolarka okienna, szyby, lustra, meble, stolarka PVC
- ▶ jako warstwa ochronna podczas transportu i magazynowania

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Kolor	niebieski
Materiał	PE
Rodzaj kleju	akrylowy
Ilość kleju	6 g / m ²
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	3,5 N/cal
Wydłużenie przy zerwaniu (rozciągliwość)	300%
Grubość folii PE	40 µm
Grubość całkowita	45 µm
Odporność na UV	60 dni
Odporność temperaturowa	od 10 °C do 60 °C

SPOSÓB UŻYCIA

- Folię przyklejamy na oczyszczoną powierzchnię, aplikując bezpośrednio z rozwijanej rolki, dociskając dłonią. W razie potrzeby nadmiar odcinamy za pomocą nożyczek lub nożyka, tak, by nie uszkodzić powierzchni ochranianej.

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Alias	Wymiary	Ilość szt. w kartonie
10029697	TBT-SOT-#50-30	50 cm x 30 m	6
10029698	TBT-SOT-#50-50	50 cm x 50 m	6
10029699	TBT-SOT-#50-75	50 cm x 75 m	6
10029700	TBT-SOT-#60-75	60 cm x 75 m	4

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.