

TYTAN PROFESSIONAL ROTAFLEX SUPER TP01 0,039



Elastyczna wełna szklana do izolacji cieplnej i akustycznej. Idealna do dachów skośnych, ścian działowych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach. Doskonała sprężystość zapewnia łatwy montaż i dopasowanie do nierównych powierzchni. Skraca czas pracy i poprawia komfort użytkowania. Sprawdza się też w konstrukcjach technicznych, np. izolacja ścian w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Odporna na ogień i starzenie. Posiada współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D = 0,039$ w/mK.



ZALETY

- Wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna
- Elastyczność ułatwiająca montaż, dopasowanie do nierównych powierzchni
- Szybsze tempo realizacji prac
- Odporność na ogień – Klasa A1
- Dzięki kompresji oszczędna w transporcie i składowaniu

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Dachy skośne w budynkach mieszkalnych
- Ścianki działowe w lekkiej zabudowie
- Sufity podwieszane
- Podłogi na legarach drewnianych
- Kontenery mieszkalne i zabudowy techniczne

NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Informacje dodatkowe

- Produkt spełnia wymagania: EN 13162:2012+A1:2015
- Kod produktu: MW EN 13162-T3-MU1

TABELE

DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Produkt	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	m ² /rolka	m ³ /rolka	Ilość rolek na palecie	Opór cieplny R
10051663	Rotaflex SUPER TP01	50	1200	18000	21,6	1,08	18	1,25
10051660	Rotaflex SUPER TP01	100	1200	9800	11,76	1,18	18	2,55
10051661	Rotaflex SUPER TP01	150	1200	6500	7,8	1,17	18	3,85
10051662	Rotaflex SUPER TP01	200	1200	4800	5,76	1,15	18	5,15

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.

Ograniczenia / uwagi

- W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi.