

TYTAN PROFESSIONAL NEO-PRO FIX

Klej Montażowy 290 ml beżowy



10045672

Rozpuszczalnikowy klej montażowy charakteryzujący się podwyższonym chwytem początkowym oraz możliwością stosowania w ujemnych temperaturach. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych. Można nim kleić większość materiałów / podłoży (z wyjątkiem wrażliwych na rozpuszczalniki) wzajemnie do siebie lub w dowolnej kombinacji, bez konieczności stosowania klejenia kontaktowego. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością połączeń. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.



ZALETY

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- możliwość aplikacji w temperaturze do -20 °C
- wysoka siła wiązania
- odporny na wilgoć
- klej używany do większości stosowanych w budownictwie podłoży, zarówno chłonnych jak i niechłonnych
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz
- do zastosowań poziomych i pionowych

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- klejenie wewnątrz i na zewnątrz listew przypodłogowych, paneli ściennych, elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów: drewnianych, drewnopochodnych (MDF, HDF), PVC
- klejenie innych elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, metal, PVC, ceramika w dowolnej kombinacji
- klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy

DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony	Wartość
Baza: kauczuki syntetyczne w rozpuszczalnikach organicznych	+

1/4

Update date: 13.06.2025

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża) [min]	5 - 7
Czas pełnego utwardzenia (w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności, rodzaju podłoża i grubości warstwy kleju) [h]	48 - 72
Zużycie [g/m ²]	300 - 500
Utwardzony	Wartość
Odporność temperaturowa [°C]	-20 - +60
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura aplikacji [°C]	-20 - +30
Kolor	Wartość
Beżowy	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Klejone powierzchnie muszą być równe, suche, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- W przypadku aplikowania kleju w temperaturze poniżej 0°C, należy upewnić się, czy na powierzchniach klejonych nie ma szronu albo śniegu.

Przygotowanie produktu

- Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Aplikacja

- Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał.
- W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej przyczepności.
- Natychmiast po naniesieniu połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie i mocno dociskając.
- W czasie 1-2 minut możliwa jest niewielka korekta spoiny bez rozłączania elementów.
- W przypadku klejenia elementów ciężkich, wymagane może być ich podparcie do momentu pełnego utwardzenia kleju.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!

Ograniczenia / uwagi

- Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.
- Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.
- Nie stosować do PE, PP i teflonu.
- Produkt nie jest przeznaczony do klejenia elementów pozostających w stałym kontakcie z wodą.
- Nie stosować do klejenia luster.
- Nie nadaje się do klejenia styropianu i innych powierzchni wrażliwych na rozpuszczalniki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od {stopnie 1}°C do {stopnie 2}°C.

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
290 ml	beżowy	12	10045672	5902120178902

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz

doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.