

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr 01/2024**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Halico A150 i Halico A165

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Siatka z włókna szklanego stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu

3. Producent:

HALICO Sp. z o.o. ul. Warszawska 139, 35-205 Rzeszów

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. Systemy(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2 +

6 Europejski dokument oceny:

EAD 040016-00-0404 z lutego 2016 roku

Europejska ocena techniczna:

ETA 21/0729 z dnia 4/01/2022

Jednostka ds. oceny technicznej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Institut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Halico A150

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
Zawartość popiołu, %	79,1 ± 4 %
Reakcja na ogień	Właściwość nie będąca przedmiotem oceny
Zawartość części organicznej	20,9 ± 4%
Ciepło spalania, MJ/kg	≤ 4,86
Wymiar oczek w świetle, mm	(3,6x 4,7)± 0,5 mm
Szerokość rolki, m	1 m ±1%
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm	
- w stanie dostawy	≥ 30
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≥ 20
Wytrzymałość względna, % wytrzymałość w stanie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≥ 50
Wydłużenie, %	
- w stanie dostawy	≤ 5,0
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≤ 4,0
Masa powierzchniowa, g/m ²	147(-3/+5%) g/m ²
Grubość	0,5±0,02 mm

Halico A165

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość użytkowa
Zawartość popiołu, %	74,7 ± 4 %
Reakcja na ogień	Właściwość nie będąca przedmiotem oceny
Zawartość części organicznej	25,3 ± 4 %
Ciepło spalania, MJ/kg	≤ 6,53
Wymiar oczek w świetle, mm	(3,5x 4,7)± 0,5 mm
Szerokość rolki, m	1m ±1%
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm	
- w stanie dostawy	≥ 30
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≥ 20
Wytrzymałość względna, % wytrzymałość w stanie dostawy odniesiona do wytrzymałości po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≥ 50
Wydłużenie, %	
- w stanie dostawy	≤ 5,0
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym	≤ 3,0
Masa powierzchniowa, g/m ²	164(-/+5%) g/m ²
Grubość	0,5±0,02


8.Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Jakub Borcz -Pełnomocnik ds. kontroli jakości


HALICO Sp. z o.o.
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 139
tel: (+48) 17 888 65 55, fax (+48) 17 250 09 75
NIP: 517 033 18 10 REGON 180611824

Rzeszów, dnia 29.01.2024